

Pielietošana

Akmens, betona un cementa grīdu aizsardzībai un kopšanai. Dabīgā akmens eļļa aizsargā akmens virsmu no mitruma un netīrumiem.

Piemērota porainam, absorbējošam akmenim, piemēram, granītam, solnhoferāmam, marmoram, šiferim, tufa akmenim utt. kā arī betona, terrazzo un cementa/lietā ģipša grīdām, iekšpusē un ārpusē.

Īpašības

Natural akmens eļļa dziļi iesūcas akmenī, aizpilda poras un tādējādi kavē mitruma un netīrumu iekļūšanu. Virsma izskatās bagātīga, zīdaini matēta, ir ūdens atgrūdoša un izturīga.

Vērtīgā dabiskā balzama un augu eļļu dēļ slānis nevar saplīst vai nolobīties. Lai atjaunotu, vienkārši pārkrāsojiet plāni.

Sastāvdaļas

Tīras augu eļļas, vērtīgi balzama sveķi, eļļas, dabiskie vaski, sīkatiņi bez svina. Skatiet mūsu pilnu deklarāciju.

Sagatavošana

Virsmai jābūt tīrai un sausai. Tīriet ar smilšpapīru un noņemiet putekļus. Telpas un grīdas temperatūrai jābūt vismaz 15°C ar 50-60% atmosfēras mitrumu.

Lietošanai iekštelpās grīdas apsilde pirms darba uzsākšanas ir jāizslēdz vismaz 6-10 stundas iepriekš. Sāciet sildīšanu ar 25-30°C temperatūru, 48 stundas pēc pēdējās apstrādes.

Pielietojums

Samaisiet labi! Uzklājiet 2-3 kārtas. Uzklājiet Natural akmens eļļu ar īsspalvainu mohēras rullīti, otu vai sūkli. Virsmas absorbcija mainās atkarībā no akmens veida un virsmas griezumā. Noslaukiet pārpalikumus, kas nav iekļuvuši virsmā pēc 30 min.

Svarīgs: Anhidrīta grīdas nav ūdensizturīgas. Tāpēc pārliecinieties, ka akmens eļļas slānis to pilnībā pārklāj.

Žūšanas ilgums

Atstājiet nožūt 16-24 stundas starp uzklāšanas reizēm!

Piezīme!

Akmens veidi atšķirīgi reaģē uz eļļu sakarā ar krāsas izmaiņām. Tāpēc ir jāveic izmēģinājums.

Svarīgi!

Pārliecinieties, ka uzklāšanas un žūšanas laikā ir pietiekama svaiga gaisa cirkulācija.

Daudzums:

1. kārtā: 120 ml / m²

2. kārtā: 80-100 ml / m²

Pēdējā kārtā: 60-100 ml / m²

Ļoti porainām vai rauļņām virsmām būs nepieciešams vairāk.

Pēcapstrāde

Laikapstākļiem pakļautās grīdas katru gadu ir jāpāreļļo. Pašreizējai aprūpei mēs iesakām NATURAL īpašo tīrīšanas līdzekli.

Vēdiniet kārtīgi! Pirmajās nedēļās telpai jābūt labi vēdinātai (pretējā gadījumā var rasties problēmas ar smaku), un virsmai jāveic tikai sausa tīrīšana. Pēc 2-3 nedēļām grīdas segumu (paklāju utt.) var uzlikt.

Padoms

Virsmas, kas notīrītas ar tīrīšanas līdzekli vai ziepēm, labi jānoskalo ar tīru ūdeni, lai uz akmens nepaliktu ziepjūdeņi.

Instrumenti

Ota, sūklis, īsspalvainais mohēras rullītis.

Notīriet instrumentus ar Natural augu eļļas ziepēm vai Natural eļļas atšķaidītāju.

Uzliesmošanas temperatūra: virs 66°C

UZMANĪBU!

Eļļā mērcētas lupatiņas jāuzglabā slēgtā traukā (skārda), jāizžāvē atklātā vietā vai jāmazgā ar augu eļļas ziepēm. Tie varētu pašizdegties žūstošu eļļu dēļ.

Drošības pasākumi

Nelieciet šo šķidro produktu pārtikā, dzērienā vai konteineros, ko parasti izmanto cilvēku vai dzīvnieku pārtikai. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.

Dabiskas izejvielas var izraisīt alergiskas reakcijas. Labi nožuvusi eļļa ir pilnīgi nekaitīga cilvēkiem, dzīvniekiem un augiem.

Vispārīgas piezīmes par

NATURAL dabīgajām krāsām

NATURAL dabīgās krāsas tiek ražotas, kopumā ņemot vērā krāsu un vides problēmu. Izejvielas nāk no SLĒGTA ekoloģiskā cikla un vēlāk tiek atgrieztas kā atkritumi, neatstājot atlikumus. Visas sastāvdaļas tiek pārbaudītas pēc uzbūves kritērijiem un krāsas tiek izgatavotas, izmantojot maigu, bezatkritumu tehnoloģiju.