

Pielietošana

Lai galīgi apstrādātu stipri nolietotas koka virsmas, piemēram, grīdas, virtuves, darba un galda virsmas vai absorbējošas akmens un ķieģeļu virsmas, kā arī korķi.

UZMANĪBU! Grīdas apsilde ir jāizslēdz, līdz apstrāde ir pabeigta.

Sastāvdaļas

Tiras augu eļļas, vērtīgi balzama sveķi, eļļas, dabiskie vaski, sikatīvi bez svina. Izlasiet mūsu pilnu deklarāciju.

Sagatavošana

SVARĪGI: Labi samaisiet!

Virsmas sagatavošana:

Sagatavojiet mēbeļu virsmas ar NATURAL mēbeļu cieto eļļu, grīdas ar parketa eļļu un akmens vai ķieģeļu virsmas ar dabīgu klinkera eļļu saskaņā ar lietošanas instrukcijām.

Gruntēšana

Stipri izmantotām vai ļoti absorbējošām virsmām ir iespējama gruntēšana ar atšķaidītu apdares eļļu (pievienot apm. 20-30% NATURAL eļļas šķīdinātāju). Kad virsma pēc gruntēšanas jūtama raupja, būs nepieciešama slīpēšana ar brūnu spilventiņu. Mēbeles: brūns spilventiņš vai 240-280.pakāpe
Grīda: Brūns uzliktnis (brown pad) vai viena diska slīpēšanas mašīna, izmantojot 150.-180.pakāpi

Rūpīgi noņemiet slīpēšanas putekļus!

Uzklāšana (mēbelēm)

Uzklājiet, krāsojot, izsmidzinot vai pulējot ar audumu. Krāsojot, eļļas atlikumi pēc 30 minūtēm ir jāierīvē un labi jāizplata ar baltu spilventiņu.

Uzklāšana (grīdām)

Ar rullīti: uzklājiet apdares eļļu **plāni** un vienmērīgi ar speciālu putu rullīti.

Rūpnieciskais pielietojums: to parasti uzklāj divreiz ar rullīti un pēc tam izklieķē ar rullīšu sukām.

Žūšanas laikā zonai jābūt brīvai no putekļiem.

Ar špakteli: Paredzētajām grīdām apdares eļļa tiek uzklāta plāni un vienmērīgi ar špakteli. Vienmērīgi izdaliet eļļu pēc 10-15 min. izmantojot viena diska mašīnu vai Columbus Thermopad mašīnu ar sarkanu vai smilškrāsas uzliktni (pad). Mazām platībām to var izdarīt bez mašīnas, izmantojot nūju ar roku uzliktni (stick with a hand pad). Malas var berzēt ar lupatiņu.

Labi ļaut nožūt 10 līdz 12 stundas. Vēdiniet kārtīgi! Pirmajās nedēļās telpai jābūt labi vēdinātai (pretējā gadījumā var rasties problēmas ar smaku), un virsmai jāveic tikai sausa tīrīšana. Pēc 2-3 nedēļām grīdas segumam var likt virsū (paklāju utt.) Tīrīšanai nedrīkst izmantot mikrošķiedras lupatiņu!

Daudzums:

Kā gruntējums: apm. 15 m² / litrs

Mēbelēm: apm. 40-50 m² /litrs

Eļļotām grīdām: 40-50 m²/litrs

Turpmāka apkope: 100-200 m² / litrs

Rūpnieciskā rullīša piel.: 10-20 g / m²

Virsmas atsvaidzināšana: apm. 60-80m²/litrs

Kopšana

Pirms mitrās tīrīšanas iztīriet grīdu ar putekļu sūcēju vai izslaukiet.

Turpmākai tīrīšanai un kopšanai mēs iesakām dabisko īpašo tīrīšanas līdzekli. Virsma vienlaikus tiek kopta un nostiprināta. 1-2 reizes gadā (ļoti sasprindzināts 3-4 reizes gadā) virsmu ļoti plāni vajadzētu atsvaidzināt ar Natural kopjošo vaska eļļu vai NATURAL apdares eļļu.

Uzklājiet apdares eļļu pilienos uz grīdas un ar mīkstu lupatiņu to vienmērīgi izslaukiet. Pēc tam berzējiet un pulējiet virsmu. Lielām platībām apdares eļļu var uzklāt un pulēt ar diska pulēšanas mašīnu ar sarkanu vai brūnu uzliktni (brown pad). Rīkojieties 1-2 dienas uzmanīgi un izvairieties no mitras tīrīšanas.

Cik drīz vien iespējams, noslaukiet stāvošu ūdeni! Ir nepieciešams izmantot ūdensizturīgus puķu podus utt. ar apakššķīvīšiem, lai izvairītos no koka virsmas bojājumiem.

Tehniskie dati

Žūšanas laiks 20° temperatūrā:

Pilnīgi sauss: pēc 6-8 stundām

Gatavs slīpēšanai: pēc 12 stundām

Blīvums: 0,93 g / ml

Viskozitāte: 36 sek. (DIN 4mm)

Uzliesmošanas temperatūra:

virs 65 °C

Atšķaidītājs: Dabīgā eļļas

atšķaidītājs

UZMANĪBU!

Eļļā mērcētas lupatiņas jāuzglabā slēgtā traukā (alvas), jāizžauj atklātā vietā vai jāmazgā ar augu eļļas ziepēm. Tie varētu pašizdegties žūstošu eļļu dēļ.

Produkts satur kobaltu.

Slīpēšanas laikā iesakām valkāt putekļu masku.

Uzglabāšana

Uzglabāt labi noslēgtu un bērniem nepieejamā vietā.

Atlikumu iznīcināšana

Dabīgās krāsas atlikumus un šķīdinātājus arī nedrīkst izmest notekūdeņos vai augsnē! Tukši turētāji vai izžuvuši atlikumi nerada bīstamus atkritumus, un tos var ievietot konteineros metāllūžņiem vai parastajiem sadzīves atkritumiem.

Tehniskie dati

Drošības datu lapas var pieprasīt pēc nepieciešamības.

Šveice: BAG T nr. 73260 Bez kaitīgām vielām.

Vispārīgas piezīmes par

NATURAL dabīgajām krāsām

NATURAL dabīgās krāsas tiek ražotas, kopumā ņemot vērā krāsu un vides problēmu. Izejvielas nāk no SLĒGTA ekoloģiskā cikla un vēlāk tiek atgrieztas kā atkritumi, neatstājot atlikumus. Visas sastāvdaļas tiek pārbaudītas pēc uzbūves kritērijiem un izgatavotas krāsās, izmantojot maigu, bezatkritumu tehnoloģiju.