

# NATURAL

## BIŠU VASKA BALZĀMS ŪDENS (BWB-AQUA)



### **Pielietošana**

Dabīgais bišu vaska balzāms (ūdens) ir optimāla vaska apstrāde visām iekšējām virsmām, kuras netiek intensīvi izmantotas, eļļotas, lakotas un ir no neapstrādāta koka, piemēram, mēbelēm, durvīm, koka paneļiem, koka griestiem, bērnu rotaļlietām utt.

### **Sastāvdaļas**

Vaski, krāsu pigmenti, dabīgie sveķi un ūdens.  
Izlasiet mūsu pilnu deklarāciju.

### **Īpašības**

Ūdeņaina dabisko vasku emulsija, bezkrāsaina un krāsaina. Visas krāsas var sajaukt. Šis produkts ir gatavs lietošanai, un to nedrīkst atšķaidīt ar ūdeni. Izmantojot bezkrāsainu BWB Aqua, var izgaismot tumšākas krāsas. Virsma ir zināmā mērā ūdensizturīga vai ķīmiski un mehāniski izturīga. Intensīvākai lietošanai ieteicams izmantot NATURAL koka lakas aizsargkārtu, NATURAL apdares eļļu vai parasto laku, kas pārbaudīta saskaņā ar EN 71-3

### **Pielietojums**

Ja iespējams, virsmai jābūt gludai, tīrai un sausai. Koksnes mitrumam jābūt zem 18% un istabas temperatūrai ne zemākai par +5°C.

### **Labi samaisiet BWB Aqua!**

Krāsas, kas satur baltu pigmentu, pēc iespējas jāmaisā ar maisīšanas stieni, jo šis pigments nogulsņējas ilgstošas uzglabāšanas laikā.

### **Gruntēšana**

Ļoti absorbējošām virsmām izmantojiet NATURAL cieta eļļu 1 reizi.

### **Pielietojums**

1 x BWB Aqua  
Uzklājiet vienmērīgi un ātri.

### **Rīki:**

Suka, sūklis vai īsspalvainais rullītis.

### **Mehāniska uzklāšana:**

Izsmidzināšanas sistēma, uzklāšana ar rullīti.

### **Žūšanas ilgums**

15-60 min.

### **Pulēšana.**

Viegli pulējiet ar auduma bumbiņu, pulēšanas mašīnu (buffing machine) vai mīkstu suku.

### **Mitras telpas**

BWB Aqua var izmantot arī koka griestiem vannas istabās un saunās. Sienām, kas pakļautas izšķāstītam ūdenim, jāuzklāj aizsargpārklājums.

### **Mēbeles**

Ja ir nepieciešama augsta krāsas vienmērīguma vai virsmas gluduma pakāpe, pirms uzklāšanas koksne jāsamitrina un smalki jānoslīpē. Visi norādījumi un pielietošanas veidi iepriekšējās sadaļās attiecas arī uz mēbeļu virsmām.

### **Aizsargapvalks**

Stipri izmantotās vietas vai vietas, kas pakļautas ūdenim, jāaizsargā ar lakas vai apdares eļļas kārtu.

**Uzmanību:** Aizsargpārklājums jāpieliek ātri un vienmērīgi (vislabāk izsmidzināms), jo var izšķīdināt vaska kārtas krāsu pigmentus. Īpaši baltas krāsas nedaudz mainīs krāsu nokrāsu caur aizsargkārtu.

### **Renovācija**

#### **Tumšas lakotas koka virsmas**

Notīriet virsmu ar smalku smilšpapīru. Uzklājiet **BWB Aqua "Altweiß"** vienmērīgi un plāni. Atstājiet labi nožūt un pēc tam uz šīs gaišās virsmas uzklājiet vēlamo krāsu. Pulējiet, kad tas ir sauss.

### **Daudzums:**

Ota vai rullītis: apm. 15 m<sup>2</sup> / litrs  
Ar mašīnu: 20-30 m<sup>2</sup> / litrs

### **Tehniskie dati**

Žūšanas ilgums pie 20°C apmēram 30 min.

Blīvums: 0,98 g / ml

Viskozitāte: 15 sek. (DIN 4mm) pie 20°C

Sasalšanas temperatūra: apmēram -4°C

Ūdenī šķīstošs

### **Uzglabāšana**

Sargāt no sala. Uzglabāt labi noslēgtu un bērniem nepieejamā vietā.

### **Profesionāli padomi**

Koksnes materiāli atšķiras. Pirms uzklāšanas uz krāsojamā koka vai finiera jāveic tests. Uz lakotām virsmām balzāms ir labi jāizlīdzina un jāizvairās no sākuma līnijām.

### **Tīršana**

Instrumentus var tīrīt ar ūdeni un augu eļļas ziepēm. Rūpnieciskai lietošanai var izmantot skalošanu ar komerciāliem tīršanas losjoniem ūdens sistēmām vai acetonu.

### **Atbrīvošanās no atlikumiem**

Dabīgo krāsu atlikumus un atšķaidītājus nedrīkst izmest notekūdeņos vai augsnē! Tukši turētāji vai izžuvuši atlikumi nerada bīstamus atkritumus, un tos var ievietot konteineros metāllūžņiem vai parastajiem sadzīves atkritumiem.

### **Vispārīgas piezīmes par NATURAL dabīgajām krāsām**

Šīs krāsas tiek ražotas, kopumā ņemot vērā krāsu un vides problēmu. Izejvielas nāk no SLĒGTA ekoloģiskā cikla un vēlāk tiek atgrieztas kā atkritumi, neatstājot atlikumus. Visas sastāvdaļas tiek pārbaudītas pēc uzbūves kritērijiem un izgatavotas krāsās, izmantojot maigu, bezatkritumu tehnoloģiju.