

# NATURAL

## KOKSNES ATSVAIDZINĀTĀJS – ANTI PELEĒKS



### Produkta apraksts

Ūdens bāzes, augļu skābes komplekss, lai atsvaidzinātu koksni un koka-plastmasas kompozītmateriālus. Natural koksnes atsvaidzinātājs dziļi noņems pelēkumu, ko rada UV gaisma vai miecskābe (ozols). Veselīgā koksne netiks ietekmēta. Galīgā apstrāde tiek veikta ar Natural eļļām. Nesatur šķīdinātājus.

### Sastāvdaļas

Augļu skābes komplekss no ābolu skābes (etiķa), skābeņskābes (rabarbera), vīnskābes, pienskābes (skābēti kāposti), citronskābes, eikalipta eļļas, ūdens, virsmaktīvās vielas un celuloze.  
GOS (g/l) <1 PH 2,0-2,8

### Pielietojums

Novecojušas, pelēkas virsmas. Labi piemērots koka terasēm, koka fasādēm, tīkkokam, dārza mēbelēm, koka-plastmasas kompozītmateriāliem utt. Noņems miecskābes traipus no parketa un mēbeļu virsmām. Apstrādāta koksne ļoti labi absorbēs bezkrāsainas un krāsainas eļļas.

### Sagatavošana

Koka virsmai jābūt tīrai un bez eļļas, vaska, taukiem un putekļiem. Gaisa temperatūra >10°C, relatīvais mitrums 50%. Ieteicama testa procedūra!

### Pielietojums

Labi sakratiet!  
Uzklājot, izmantojiet tikai nerūsējošu materiālu.

### Objekta apstrāde

Uzklājiet Natural koksnes atsvaidzinātāju vienmērīgi ar sūkli, otu, rullīti vai grīdas tīrītāju šķiedras virzienā. Atstājiet 15-20 minūtes iesūkties, saglabājot koka virsmu mitru. Berzējiet virsmu ar cietu suku (skrāpi). Atkārtojiet apstrādi vietās, kur ir stingri plankumi. Apstrādātā virsma labi jānoskalo ar ūdeni.

### Padoms

Nelietojiet tiešā saulē vai lielā karstumā (pusdienlaikā), pretējā gadījumā virsma pārāk ātri izzūs.

### Uzmanību!

Būtiski veikt pārbaudi uz izmantojamās koksnes!  
Metāla daļas (armatūra) un augi ir jāaizsargā pret tiešu kontaktu, izmantojot pārklājumu (plastmasas plēves).

### Žūšanas ilgums

Žūšanas laikā labi vēdiniet!  
24-48 stundas pie 20°C / 50% mitruma.

Zūšanas laikā izvairieties no virsmas kļūšanas netīrai.

Zema temperatūra, augsts mitrums un slikta ventilācija var aizkavēt žūšanas procesu.

### Daudzums:

10-12 m<sup>2</sup>/l atkarībā no lietojuma veida. Ļoti absorbējošai koksnei, matētām vai rupji slīpētām virsmām nepieciešams lielāks daudzums.

### Svarīgi!

Izvairieties no koksnes atsvaidzinātāja pilēšanas vai izšļakstīšanās uz virsmas, veidosies traipi.

### Atšķaidīšana

Produkts ir gatavs lietošanai.

### Darbarīku tīrīšana

Ar ūdeni.

### Iepakojums

950 ml / 5 l kontainers

### Uzglabāšana

Neatvērts oriģinālajā iepakojumā: 2-3 gadi. Uzglabājiet vietā bez sala, atdzesējiet un nosusiniet plastmasas vai stikla traukā.

### Drošības pasākumi

Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Ja nepieciešama medicīniska palīdzība, turiet iepakojumu vai produkta etiķeti pie rokas. Izvairieties no produkta nokļūšanas acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Produktu nedrīkst uzskaitīt saskaņā ar (EG) 1272/2008. Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

### Vispārīgas piezīmes

NATURAL dabīgās krāsas tiek ražotas, kopumā ņemot vērā krāsu un vides problēmu. Izejvielas nāk no slēgta ekoloģiskā cikla un vēlāk tur atgriežas kā atkritumi, neatstājot atlikumus. Visas sastāvdaļas tiek pārbaudītas pēc uzbūves kritērijiem un krāsas tiek izgatavotas, izmantojot maigu, bezatkritumu tehnoloģiju.