

Pielietošana

Natural mēbeļu cietā eļļa ir īpaši dziļi iekļūstoša eļļa, kas padara virsmu cietu. Īpaši piemērota smagām koka virsmām, piemēram, darba virsmām, mēbelēm, korķim, sienas flīzēm utt. Pārbaudīts saskaņā ar EN 71-3

Sastāvdaļas

Tīras augu eļļas, vērtīgi balzama sveķi, eļļas, neizbalējoši zemes un minerālu pigmenti, sikatīvi bez svina. Izlasiet mūsu pilnu deklarāciju.

Pielietojums

Virsmai jābūt absorbējošai, tīrai un sausai. (Koksnes mitrums zem 18%). Lietot istabas temperatūrā ar apm. 20 °C. Slīpējiet ar smalku smilšpapīru (220.pakāpe). ZEMĀKĀ istabas temperatūrā iesūkšanās laiks starp kārtām būs ilgāks.

Pirmā kārtā: Uzklājiet dabīgo cieto eļļu uz virsmas ar suku vai sūkli.

Otrā kārtā: Uzklājiet apmēram 30 minūtes pēc pirmās kārtas uzklāšanas

SVARĪGI: Noslaukiet lieko cieto eļļu ar absorbējošu lupatiņu 30 minūtes pēc pēdējās kārtas uzklāšanas. Noslaukiet lipīgās vietas ar lupatiņu, kas iemērta Natural eļļas atšķaidītājā. Pilnīga pārpalikuma noņemšana garantē labu rezultātu!

UZMANĪBU! Apstrādājiet mēbeļu iekšpusi ar ļoti atšķaidītu (min. 1: 2) mēbeļu cieto eļļu vai tikai ar bišu vaska balzamu. Atstājiet labi nožūt un ilgi, pretējā gadījumā vēlāk būs spēcīga lakas smarža.

Vēdiniet kārtīgi! Pirmajās nedēļās telpai jābūt labi vēdinātai (pretējā gadījumā var rasties problēmas ar smaku), un virsmai jāveic tikai sausa tīrīšana. Tīrīšanai nedrīkst izmantot mikrošķiedras lupatiņu!

Padoms

Lai iegūtu vēl skaistāku virsmu, mēs iesakām virsmu smalki noslīpēt ar smilšpapīru (320.pakāpe) pēc vismaz 48 stundām vai ilgāka žūšanas laika. Pēc slīpēšanas putekļu nosūksšanas labi pulējiet virsmu ar cieto eļļu vai grīdas bišu vasku.

Kokmateriāli, kas satur Mieciskābi (ozols utt.) pēc apmēram 14 dienām jānoslauka mitri ar siltu speciālu tīrīšanas ziepju šķīdumu. Tādējādi ūdenī šķīstošie pigmenti, kas varētu nākt no koka, tiks noņemti. Visbeidzot virsmu plāni ieeļļojiet ar kopjošo vaska eļļu un nopolējiet.

Kopšana

Pašreizējai tīrīšanai mēs iesakām Natural īpašo tīrīšanas līdzekli un Natural kopjošo vaska eļļu. Tīrīšanai nekad nelietojiet mikrošķiedras lupatiņu. Koksni pēc vajadzības var atkal ieeļļot plankumu vietās. Cik drīz vien iespējams, noslaukiet stāvošu ūdeni! Ir nepieciešams izmantot ūdensizturīgus puķu podus utt. ar apakššķīvīšiem, lai izvairītos no koka virsmas bojājumiem.

Tehniskie dati

Uzliesmošanas temperatūra:

virs 66 °C

Daudzums: Pirmā kārtā:
10 m² / 1 litrs,
Otrā kārtā:
20 m² / 1 litrs

Atšķaidītājs: NATURAL eļļas atšķaidītājs

Iepakojums: 0,75 litri/2,5 litri/
10 litri/30 litri

UZMANĪBU!

Eļļā mērcētas lupatiņas jāuzglabā slēgtā traukā (skārda), jāizžauj atklātā vietā vai jāmazgā ar augu eļļas ziepēm. Tie varētu pašaiizdegties žūstošu eļļu dēļ. Produkts satur kobaltu. Slīpēšanas laikā iesakām valkāt putekļu masku.

Uzglabāšana

Uzglabāt labi noslēgtu un bērniem nepieejamā vietā.

Atbrīvošanās no atlikumiem

Dabīgo krāsu atlikumus un atšķaidītājus arī nedrīkst izmest notekūdeņos vai augsnē! Tukši turētāji vai izžuvoši atlikumi nerada bīstamus atkritumus, un tos var ievietot konteineros metāllūžņiem vai parastajiem sadzīves atkritumiem.

Likumi

Drošības datu lapas ir pieejamas pēc pieprasījuma.
Šveice: BAG T nr. 74702.
Bez kaitīgām vielām.

Vispārīgas piezīmes par NATURAL dabīgajām krāsām

Šīs krāsas tiek ražotas, kopumā ņemot vērā krāsu un vides problēmu. Izejvielas nāk no SLĒGTA ekoloģiskā cikla un vēlāk tiek atgrieztas kā atkritumi, neatstājot atlikumus. Visas sastāvdaļas tiek pārbaudītas pēc uzbūves kritērijiem un izgatavotas krāsās, izmantojot maigu, bezatkritumu tehnoloģiju.