

# NATURAL TEC OIL COLOR PREMIUM



## **Pielietošanas joma**

Paredzēta izmantot tikai pieredzējušiem profesionāļiem! Paredzēta stipri noslogotu virsmu tonešanai un apstrādei. Piemēram, grīdas, virtuves virsmas, darba virsmas u.c. Pielietojama arī absorbējošām akmens un klinkera virsmām kā arī korķim. Rezultātā iegūsiet matētu virsmu.

**UZMANĪBU:** Apsildāmās grīdas obligāti izslēgt pirms apstrādes procesa.

## **Sastāvdaļas**

Dabiskās un modificētās augu eļļas, vērtīgie balzamu dabiskie sveķi, eļļas, pigmenti, bezsvina žūstošās vielas.

## **Sagatavošanas darbi: Labi samaisīt!**

Pamatnei jābūt smalkai un tīri noslīpētai. Izsūciet virsmu ar putekļu sūcēju kārtīgi.

## **Gruntējums un uzklāšana.**

Gruntēšana nav nepieciešama. Izvēlieties kādu no Tec oil color premium toņiem. Atkarībā no nepieciešamā toņa stipruma uzklājiet vienu vai divas eļļas kārtas. Gala apstrādē nepieciešams darbus pabeigt ar Tec oil 501 matt vai Tec oil 501 UV filter.

## **Uzklāšana (piemēram, grīdām)**

**Švamme:** nelielām virsmām un stūriem izmantot švammi eļļas uzklāšanai plānā un vienmērīgā kārtā, pēc tam pulējiet ar balto spilvenu.

**Rullis:** uzklāt eļļu plāni un vienmērīgi izmantojot putu rulli, pēc tam pulējiet ar balto spilvenu (vienas diska pulēšanas mašīnu).

**Rūpnieciskā iestrāde:** parasti izmanto iekārtu, kas sastāv no diviem ruļļiem un secīgi divām sadalīšanas birstēm.

Natural tec oil color premium cietē ātri, tāpēc strādājiet veikli.

## **Žūšanas process**

Putekļu sauss pēc 6-8 stundām.

Labi vēdināms jāatstāj nožūt vismaz 12 līdz 24 stundas. **Netīriet virsmu ar slapju drānu, līdz virsma ir pilnībā sacietējusi (apmēram 14 dienas), neapklājiet to ar plastmasas apvalku un nenovietojiet uz tās paklājus. Nodrošiniet labu telpas ventilāciju, pretējā gadījumā augu eļļu žūšanas dēļ pastāv smakas iespējamība!**

## **SVARĪGI: labi samaisiet!**

Žūšanas laikā rūpējieties, lai nebūtu putekļu.

## **Uzmanību!**

Lupatas, kas samērcētas ar NATURAL Tec oil color premium, uzglabāt slēgtā traukā (kārbā). Izžaujiet lupatiņas plašā vietā vai mazgājiet ar augu eļļas ziepēm. Pastāv spontānas aizdegšanās augu eļļu satura dēļ, kas izžūst, absorbējot skābekli.

## **Tīrīšana un kopšana**

Pirms mitrās tīrīšanas notīriet rupjos nefūrumus no virsmas. Ikdienas tīrīšana un kopšana ar **Natural īpašo tīrītāju**. Tādejādi virsma tiek tīrīta un kopta vienlaikus.

**Nelietojiet mikrošķiedras lupatiņas!** 1-2 reizes gadā virsmu vajadzētu ļoti plāni atsvaidzināt ar Natural Tec oil 501 matt vai Natural Tec oil 501 UV Filter.

## **Tehniskās specifikācijas**

Žūšanas laiks 20 °C

temperatūrā:

Putekļu sauss: pēc 6 - 8 h

Pieejams slīpēšanai: pēc 12 h

Spec. Svars: 0,93 g / ml

Uzliesmošanas temperatūra: pie 65°C

Atšķaidītājs: NATURAL eļļas šķaidītājs

Produkts ir gatavs lietošanai, šķaidīšana nav nepieciešama. Pieprasīt drošības datu lapas, ja nepieciešams.

## **Patēriņš**

Rullītis: 15-20 m<sup>2</sup> / lt

Ruļļu iekārta: 10-20 g / m<sup>2</sup>

Švamme: aptuveni 20 gr / m<sup>2</sup>

## **Uzglabāšana**

Uzglabāt labi noslēgtu un bērniem nepieejamā vietā.

## **Pārpalikušie atkritumi**

Pilnībā iztukšotas bundžas vai sausas krāsas atlikumi nav bīstami atkritumi, un tos var izmest kopā ar dzelzs lūžņiem vai sadzīves atkritumiem.

## **Pamatinformācija**

NATURAL dabīgās krāsas tiek ražotas ar holistisku pieeju uz ķīmisko krāsu un vides piesārņošanas problēmu. Izejvielas nāk cik vien iespējams no SLĒGTA ekocikla un vēlāk atkārtoti integrējas dabā kā atkritumi. Visas sastāvdaļas tiek pārbaudītas saskaņā ar būvbioloģijas kritērijiem un pārtstrādātas krāsās izmantojot maigu, bezatkritumu tehnoloģiju.