

Pielietošana

NATURAL tīkkoka eļļa ir īpaši dziļi iekļūstošs augu koncentrāts, kas stiprina virsmu un nodrošina ļoti labu izturību. Īpaši piemērots tīkkokam, robīnijai un līdzīgiem kokiem. Mēs iesakām šāda veida mēbeles parasti apstrādāt ar dabīgu tīkkoka eļļu. Piemērots lietošanai iekštelpās un ārā.

Sastāvdaļas

Tīras augu eļļas, vērtīgi balzama sveķi, eļļas, dabiskie vaski, sikatīvi bez svina. Izlasiet mūsu pilnu deklarāciju.

Sagatavošana

Smilšpapīrs ar 80., 120., 220.pakāpi

Pielietojums

Virsmai jābūt absorbējošai, tīrai, sausai (18% koksnes mitruma) un smalki slīpētai.

1' kārtā: NATURAL tīkkoka eļļu bagātīgi uzklājiet ar otu vai sūkli.

2'kārtā: Uzklājiet pēc apm. 30 min. uz vēl mitras pirmās kārtas. Notīriet instrumentus ar augu eļļas ziepēm un ūdeni.

SVARĪGI: Noņemiet lieko 30 min. pēc pēdējās kārtas, jebkura tīkkoka eļļa, kas nav iekļuvusi koksne, jānoslauka ar absorbējošu lupatiņu.

Žūšanas ilgums

Izmantojams pēc 24-48 stundām. Pret mēbelēm jāizturas saudzīgi 2 nedēļas (līdz sasniegta galīgā cietība). Vēdiniet kārtīgi! Pirmajās nedēļās telpai jābūt labi vēdinātai (pretējā gadījumā var rasties problēmas ar smaku), un virsmai jāveic tikai sausa tīrīšana.

Īpaši tumši tropu koki un koki, kas satur mieciskābi (ozols), bieži satur lielu ūdenī šķīstošas pigmentācijas procentu, ko var izšķīdināt caur mitrumu (lietus) un izskalot no koka. Uz gaišiem grīdas dēļiem tādējādi var parādīties tumši traipi. Tāpēc eļļotā koksne pēc apmēram 10-14 dienām jānomazgā ar remdenu speciālā tīrītāja ziepju šķīdumu. Tādējādi ūdenī šķīstošie pigmenti, kas varētu nākt no koka, tiks noņemti.

Kopšana

Pirmajās 2 nedēļās slaukiet tikai ar mitru lupatiņu.

Pašreizējai aprūpei mēs iesakām NATURAL īpašo tīrīšanas līdzekli. Ja nepieciešams, mēbeles var eļļot atkārtoti. Laikapstākļiem pakļautās virsmas katru gadu jāpārēļļo.

Padoms

Lai iegūtu vēl skaistāku virsmu, mēs iesakām virsmu smalki noslīpēt ar smilšpapīru (220.pakāpe) pēc vismaz 24 stundām vai ilgāka žūšanas laika. Pēc tam, kad slīpēšanas putekļi ir kārtīgi nosūkti, virsmu vēlreiz pulējiet ar tīkkoka eļļu.

Daudzums:

1' kārtā: 10 m²/litrs

2' kārtā: 20 m²/litrs

Atšķaidīšana

NATURAL eļļas atšķaidītājs

Tehniskie dati

Uzliesmošanas temperatūra virs 65°C

UZMANĪBU!

Eļļā mērcētas lupatiņas jāuzglabā slēgtā traukā (skārda), jāizžauj atklātā vietā vai jāmazgā ar augu eļļas ziepēm.

Tie varētu pašaiizdegties žūstošu eļļu dēļ.

Produkts satur kobaltu. Slīpēšanas laikā iesakām valkāt putekļu masku.

Uzglabāšana

Saglabājiet šo dabīgo produktu labi noslēgtu un bērniem nepieejamā vietā.

Atbrīvošanās no atlikumiem

Dabīgo krāsu atlikumus un atšķaidītājus nedrīkst izmest notekūdeņos vai augsnē! Izžuvuši atlikumi nerada bīstamus atkritumus, un tos var ievietot konteineros metāllūžņiem vai parastajiem sadzīves atkritumiem.

Vispārīgas piezīmes par NATURAL dabīgajām krāsām

Šīs krāsas tiek ražotas, kopumā ņemot vērā krāsu un vides problēmu. Izejvielas nāk no SLĒGTA ekoloģiskā cikla un vēlāk tiek atgrieztas kā atkritumi, neatstājot atlikumus. Visas sastāvdaļas tiek pārbaudītas pēc uzbūves kritērijiem un izgatavotas krāsās, izmantojot maigu, bezatkritumu tehnoloģiju.