

NATURAL

Ārdarbu eļļa + UV FILTRS



Pielietošana

Kā papildu un pēdējā kārtā virs NATURAL koka lazūras. Ideāli piemērots atklātām koka virsmām, piemēram, laikapstākļiem pakļautām ārsienām, ārdurvīm, logiem. Stiprina īpaši gaišu krāsu, bet ne bezkrāsainas virsmas aizsardzību pret UV starojumu.

Tehniskās īpašības

Elastīgs, šķidrums, ļoti ūdens atgrūdošs, ekonomisks, zīda matēts. Atbalsta krāsu pigmentu UV-gaismas filtrēšanu ar tīru dabisko silīcija silikātu. Var sajaukt ar NATURAL koka lazūru.

Materiāla veids:

Bezkrāsaina, zīda matēta, dabīgā sveķu krāsa ar UV filtru. Dabisks sveķu hermētiķis, īpaši augstas kvalitātes.

Sastāvdaļas:

Tīras augu eļļas, vērtīgi balzama sveķi, eļļas, neizbalējoši zemes un minerālu pigmenti, sikatīvi bez svina. Izlasiet mūsu pilnu deklarāciju.

Pielietojums

Apstrādājiet koksni ar NATURAL koka lazūru saskaņā ar lietošanas instrukcijām un atstājiet nožūt vismaz 1-2 nedēļas. Neapstrādātām vietām jābūt viegli slīpētām. Vienu reizi uzklājiet NATURAL Weatherguard aizsargpārklājumu, krāsojot, izsmidzinot vai ar rullīti.

Padoms

Dārza mēbelēm uzklājiet koka hermētiķi un pēc tam Weatherguard aizsargpārklājumu tikai pēc 4-5 nedēļas. Tādējādi tiek nodrošināts, ka hermētiķis ir pilnīgi nozūvis. Vēdiniet kārtīgi! Pirmajās nedēļās telpai jābūt labi vēdinātai (pretējā gadījumā var rasties problēmas ar smaku), un virsmai jāveic tikai sausa tīrīšana.

Tīrīšanai nedrīkst izmantot mikrošķiedras lupatiņu!

Renovācija

Pārbaudiet veco slāņu izturību. Noņemiet atslāņojošās vietas, līdz virsma ir gluda. Uzklājiet papildu jaunas kārtas, kā aprakstīts iepriekš. Notīriet neskartus, stingrus krāsas slāņus, labi noslīpējiet un uzklājiet 1 kārtu neatšķaidīta dabīgā līdzekļa aizsardzībai pret laikapstākļiem.

Tehniskie dati

Žūšanas ilgums	20 °C temperatūrā un normālā mitrumā
Sauss:	12 stundas
Pilnīgi sauss:	24 stundas
Uzliesmošanas temperatūra:	virs 65 °C
Daudzums:	1 litrs / apm. 10 m ²
Atšķaidītājs:	Dabīgā eļļa
	Atšķaidītājs:
Iepakojums:	0,75 litri/2,5 litri/ 10 litri/30 litri

UZMANĪBU!

Eļļā mērcētas lupatiņas jāuzglabā slēgtā traukā (alvas), jāizžāvē atklātā vietā vai jāmazgā ar augu eļļas ziepēm. Tie varētu pašai aizdegties žūstošu eļļu dēļ. Produkts satur kobaltu. Slīpēšanas laikā iesakām valkāt putekļu masku.

Uzglabāšana

Uzglabāt labi noslēgtu un bērniem nepieejamā vietā.

Atbrīvošanās no atlikumiem

Dabīgo krāsu atlikumus un atšķaidītājus arī nedrīkst izmest notekūdeņos vai augsnē! Tukši turētāji vai izžuvuši atlikumi nerada bīstamus atkritumus, un tos var ievietot konteineros metāllūžņiem vai parastajiem sadzīves atkritumiem.

Likumi

Drošības datu lapas ir pieejamas pēc pieprasījuma.

Vispārīgas piezīmes par NATURAL dabīgajām krāsām

Šīs krāsas tiek ražotas, kopumā ņemot vērā krāsu un vides problēmu. Izejvielas nāk no SLĒGTA ekoloģiskā cikla un vēlāk tiek atgrieztas kā atkritumi, neatstājot atlikumus. Visas sastāvdaļas tiek pārbaudītas pēc uzbūves kritērijiem un izgatavotas krāsās, izmantojot maigu, bezatkritumu tehnoloģiju.