

Pielietošana

Izmanto visu veidu koka iekšējai un ārējai apstrādei.

Koka un korķa ūdens atgrūdošai virsmas apstrādei, kā arī iepriekšējai apstrādei ar bišu vaska balzamu. Kā gruntējums visām absorbējošām un izžuvušām virsmām (izturīgs pret blaktīm un skrāpējumiem). Nav piemērots mēbeļu iekšpusei, jo rada smakas, testēts saskaņā ar EN 71-3.

Īpašības

Viegli lietojams, ļoti ekonomisks un labi uzsūcas. Palielina izturību pret ūdeni un laika apstākļiem. Paliek elastīgs, nesadalās, atdzīvina dabiskās šķiedras. Mitruma difūzija nav traucēta. No izžuvušas krāsas neveidojas gāzes. Nesatur vielu pret zilo pelējumu.

Saturs

Tīras augu eļļas, vērtīgi balzama sveķi, eļļas, neizbalējoši zemes un minerālu pigmenti, sikatīvi bez svina. Izlasiet mūsu pilnu deklarāciju.

Pielietojums

Satur alvu un ir labi jāsamaisa! Virsmai jābūt sausai (mitruma saturs ir mazāks par 18%), tīrai un bez taukiem. Uzklājiet, krāsojot, izsmidzinot vai iemērcot. Lietošanai ārā uz jauna koka klājiet vismaz divus neatšķaidītus slāņus. Viena kārtā būs pietiekama iekšējai lietošanai.

Padoms lietošanai iekšelpās

Lai iegūtu īpaši vienmērīgu virsmu, pēc apmēram 30-45 minūtēm noslaukiet lieko laku ar lupatiņu bez plūksnām. Pārpalikumi, kas nav noņemti, var radīt nevienmērīgi spīdošu virsmu.

Vēdiniet kārtīgi! Pirmajās nedēļās telpai jābūt labi vēdinātai (pretējā gadījumā var rasties problēmas ar smaku), un virsmai jāveic tikai sausa tīrīšana. Tīrīšanai nedrīkst izmantot mikrošķiedras lupatiņu!

Padomi lietošanai ārā

Uz horizontālām ārējām virsmām, kur ūdens var būt stāvošs (galdi, krēsli) vai uz fasādēm, kas pakļautas laika apstākļiem, vai, ja tiek izmantota īpaši gaiša krāsa, jālieto NATURAL Weatherguard aizsargpārklājums ar UV filtru. Tādējādi tiek ievērojami uzlabota aizsardzība pret UV un laika apstākļiem.

Tehniskie dati

Krāsas: 14 krāsas un
īpašas krāsas
Atšķaidītājs: NATURAL eļļas
atšķaidītājs
Žūšanas laiks: 24-48 stundas
Daudzums: 1 litrs uz 12-15 m²
Uzliesmošanas temperatūra: virs 65 °C
Iepakojums: 0,75 litri/2,5 litri/
10 litri/30 litri

UZMANĪBU!

Eļļā mērcētas lupatiņas jāuzglabā slēgtā traukā, jāizžauj atklātā vietā vai jāmazgā ar augu eļļas ziepēm. Tie varētu pašaiizdegties žūstošu eļļu dēļ.
Produkts satur kobaltu. Slīpēšanas laikā iesakām valkāt putekļu masku.

Uzglabāšana

Uzglabāt labi noslēgtu un bērniem nepieejamā vietā.

Atbrīvošanās no atlikumiem

Dabīgo krāsu atlikumus un atšķaidītājus nedrīkst izmest notekūdeņos vai augsnē! Tukši turētāji vai izžuvuši atlikumi nerada bīstamus atkritumus, un tos var ievietot konteineros metāllūžņiem vai parastajiem sadzīves atkritumiem.

Likumi

Drošības datu lapas ir pieejamas pēc pieprasījuma.
Šveice: BAG T nr. 73261, kategorija bez indēm.

Vispārīgs komentārs

Koksne, kas krāsota ar bezkrāsainu vai Alpu krāsu, var kļūt dzeltena, ja nav pakļauta UV gaismai, piemēram, aiz attēliem vai slīpiem jumtiem. Šādos gadījumos jāizmanto dabīgais bišu vaska balzams.

Vispārīgas piezīmes par NATURAL dabīgajām krāsām

Šīs krāsas tiek ražotas, kopumā ņemot vērā krāsu un vides problēmu. Izejvielas nāk no SLĒGTA ekoloģiskā cikla un vēlāk tiek atgrieztas kā atkritumi, neatstājot atlikumus. Visas sastāvdaļas tiek pārbaudītas pēc uzbūves kritērijiem un izgatavotas krāsās, izmantojot maigu, bezatkritumu tehnoloģiju.

Visa sniegtā informācija ir mūsu ilgu gadu pieredzes un praktisko pārbažu rezultāts. Dažādu produktu sajaukšanas un maisīšanas, kā arī vienlaicīgas dažādu produktu (kā pārklājumu viens uz otra utt.) lietošanas gadījumā iesakām pirms tam veikt izmēģinājumu. Šī lietošanas instrukcija kalpo tikai kā informācija un/vai padoms. Instrukcijai nav juridiska spēka. NATURAL dabīgās krāsas ir produkti no Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding / Linca, Austrija, tālr.: +43 (0) 732/670021, e-pasts: office@natural.at; Latvijā: WOOD INDUSTRIES SIA, Madaru 7, Rīga, LV-1024, tālr.: +371 20116199, e-pasts: info@woodindustries.lv. Datums: 05/2023. Mājaslapa: www.natural.at; www.natural-farben.lv

Šīs lietošanas instrukcijas kopijas vai publikācijas, pat ja daļējas, nav atļautas bez mūsu piekrišanas.