

Produkta apraksts

Ūdens bāzes augļu skābes komplekss ar metāla sāli, lai aktivizētu paša koka vielas. Natural Softwood Grey Stain ir viegli pigmentēts priežu koku reaktivators, īpaši eglei un lapeglei. Galīgā apstrāde tiek veikta ar Natural eļļām. Softwood Grey Stain reaģē ar dabīgajām koksnes vielām un kopā ar paša koka mieciskābi maina virsmas krāsu bez šķīdinātājiem.

Sastāvdaļas

Augļu skābes komplekss no ābolskābes (etiķa), vīnskābes, pienskābes (skābētiem kāpostiem), citronskābes, eikalipta eļļas, metālu sāļiem (dzelzs), ūdens, virsmaktīvajām vielām, celulozes un zemes un minerālu pigmentiem. GOS (g/l) <1 PH 2,0-2,8

Pielietojuma veids

Priekšapstrādei, lai iegūtu dabiskās krāsas izmaiņas koka virsmās. Labi piemērots koksnei āra zonās (ēvelēts/zāgēts neapstrādāts koks), parketa grīdām un mēbeļu virsmām. Virsma iegūst tipisku vecu, antīku Vintage izskatu.

Sagatavošana

Koka virsmai jābūt tīrai un bez eļļas, vaska, taukiem un putekļiem. Nepieciešama gaisa temperatūra >10°C, relatīvais mitrums 50% un viegla gaisa kustība caur telpas ventilāciju.

Pielietojums

Konteinerā esošie nogulumi ir labi jāsakrata/jāmaisa. Uzklājot, izmantojiet tikai nerūsējošu materiālu.

Objekta apstrāde

Vienmērīgi uzklājiet Natural Softwood Grey Stain ar rullīti, sūkli vai otu šķiedras virzienā. Ļaujiet Natural Softwood Grey Stain nedaudz iesūkties un pēc tam atkal vienmērīgi izklājiet, lai izlīdzinātu iepriekšējos krāsas pleķus. Ja nepieciešams, atkārtojiet procedūru pēc 2-3 stundām. Strādājiet mazās platībās vai strādājiet pāri. Grīdas apsilde ir jāizslēdz dažas stundas iepriekš.

Sausa virsma jāapstrādā ar pulētāju (vieglu slīpēšanu), lai nogludinātu un izlīdzinātu izvīzītās koksnes šķiedras.

Uzmanību!

Būtiski veikt pārbaudi uz izmantojamās koksnes! Metāla daļas (armatūra) un augi ir jāaizsargā pret tiešu kontaktu, izmantojot pārklājumu (plastmasas plēves).

Žūšanas ilgums

Vēdiniet labi žūšanas laikā! Pieejams, uzmanīgi pēc 2-3 stundām. Izvairieties no netīrumiem! Var apstrādāt pēc 12-24 stundām.

Zema temperatūra, augsts mitrums un slikta ventilācija var aizkavēt žūšanas procesu.

Daudzums:

15 - 30 m²/1 atkarībā no lietojuma veida. Ļoti absorbējošai koksnei, matētām vai rupji slīpētām virsmām nepieciešams lielāks daudzums.

Svarīgi!

Izvairieties pilēšanas vai izšļakstīšanās uz virsmas; veidosies traipi.

Atšķaidīšana

Produkts ir gatavs lietošanai.

Darbarīku tīrīšana

Ar ūdeni.

Iepakojums

950 ml / 5 l konteiners

Uzglabāšana

Neatvērts oriģinālajā iepakojumā: 2-3 gadi. Uzglabāt tikai plastmasas vai stikla konteineros. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā, bez sala, vēsā un sausā veidā.

Vispārīgas piezīmes NATURAL

dabīgās krāsas tiek ražotas, kopumā ņemot vērā krāsu un vides problēmu. Izejvielas nāk no slēgta ekoloģiskā cikla un vēlāk tur atgriežas kā atkritumi, neatstājot atlikumus. Visas sastāvdaļas tiek pārbaudītas pēc uzbūves kritērijiem un krāsas tiek izgatavotas, izmantojot maigu, bezatkritumu tehnoloģiju.

Visa sniegtā informācija ir mūsu ilgu gadu pētījumu un praktisko pārbažu rezultāts. Dažādu produktu sajaukšanas un maisīšanas, kā arī vienlaicīgas dažādu produktu (kā pārklājumu viens uz otra utt.) lietošanas gadījumā iesakām pirms tam veikt izmēģinājumu. Šī lietošanas instrukcija kalpo tikai kā informācija un/vai padoms. Instrukcijai nav juridiska spēka. NATURAL dabīgās krāsas ir produkti no Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding / Linca, Austrija, tālr.: +43 (0) 732/670021, e-pasts: office@natural.at; Latvijā: WOOD INDUSTRIES SIA, Madaru 7, Rīga, LV-1024, tālr.: +371 20116199, e-pasts: info@woodindustries.lv. Datums: 05/2023. Mājaslapa: www.natural.at; www.natural-farben.lv **Šīs lietošanas instrukcijas kopijas vai publikācijas, pat ja daļējas, nav atļautas bez mūsu piekrišanas.**