

• Kasutusala

Natural Holz Aufrischer – Anti Grau on suurepärase puhastusvahend puidule välis- ja sisetingimustes. Veepõhine puuviljahapete kompleks puidu ja WPC värskendamiseks ning halluse eemaldamiseks. Natural Holzaufrischer eemaldab sügavalt UV-valguse või parkainete (tamm) põhjustatud halluse. Universaalne vahend – puhastusvahend eemaldab plekke puitpõrandalt ja puhastab sügavad veeplekid. Tervet puitu see ei kahjusta. Lõppviimistlus Natural õlidega. Eriti sobib puitterrassi põrandatele, puitfassaadidele, tiikpuule, aiamööblile jm. Ei sisalda lahusteid.

• Omadused

Veepõhine puuviljahapete kompleks puidu värskendamiseks ja halluse eemaldamiseks. Natural Holzaufrischer eemaldab sügavalt UV-valguse või parkainete (tamm) põhjustatud halluse. Tervet puitu see ei kahjusta. Lõppviimistlus Natural õlidega.

• Koostis

Puuviljahapete kompleks õunhapest (äädikas), oblikhapest, viinhapest, piimhapest, sidrunhapest, eukalüpt, vesi, pindaktiivsed ained, metüülselluloos.

Tehnilised andmed:

- Tööriistade puhastamine: veega
- Pakend: 0,24 l / 0,95 l / 5,0 l / 10,0 l
- LOÜ (g/l): < 1
- pH: 2,0–2,8
- Ohutuskaart on saadaval nõudmisel.
- Ei ole ohtlik aine. Ei ole liigitatud mürgisusklassi.

• Kulu

10–12 m²/l sõltuvalt pealekandmisviisist. Tugevalt imaval puidul, harjatud pinnal või jämedal lihvimisel kulu suureneb. **Oluline!** Ärge laske materjalil pinnale tilkuda ega voolata – tekivad plekid!

• Ettevalmistus

Kasutage töös ainult roostevabu materjale.

Puitpind peab olema puhas, õli-, vaha-, rasva- ja tolmuva. Iga puit on erinev, seetõttu soovime enne tööd teha proovipinna. Toode on kasutusvalmis. Lahjendamine ei ole soovitatav! Õhutemperatuur > 10 °C, suhteline õhuniiskus 50 %. Soovitatav on proovitöötlus!

• Pealekandmine

Loksutage hästi!

Kandke Natural Holzaufrischer käsna, pintsliga, rulli või mopiga põrandaharja abil rikkalikult ja ühtlaselt piki kiudu peale. Laske mõjuda 15–20 min, hoides puitpinna niiskena. Hõõruge pinda kõva harjaga (kütürimisharjaga). Määratud kohtades korrake protsessi.

Katte regulaarne kontrollimine, hooldamine, värskendamine ja uuendamine on kasutaja kohustus.

Nõuanne: ärge töötage otsese päikese käes ega suure kuumuse ajal (keskpäeval) – muidu kuivab pind liiga kiiresti.

Märkus: loputage töödeldud pind hoolikalt rohke veega. Kuivamise ajal vältige mustuse sattumist! Madal temperatuur, kõrge õhuniiskus ja halb tuulutus võivad kuivamist aeglustada.

Tähelepanu! Ärge laske materjalil pinnale tilkuda ega voolata – tekivad plekid!

• Ohutus

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kui vajatakse arstiabi, hoidke käepärast toote pakend või etikett. Vältida silma, nahale või riietele sattumist.

Toodet ei ole vaja märgistada vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008.

Kogu teave põhineb meie pikaajalistel uuringutel ja praktilistel katsetel. Siiski soovime enne iga kasutamist teha omad katsed. Teiste toodete juurdesegamine või samaaegne kasutamine (näiteks üksteise peale kandmine) samal objektil ilma meie kirjaliku nõusolekuta vabastab meid igasugusest vastutusest. See teabeleht on mõeldud teavitamiseks ja nõustamiseks; sellest ei saa tuleneda õiguslikke kohustusi. Võimalikud on trüki- ja küllendusevead, muudatused ja ebatäpsused. Tõlge saksa keelest (originaalversioon: Info 0926). Selle teabelehe ärakirju, koopiaiid või väljaandeid, ka osaliselt, tohib levitada ainult tootja kirjalikul loal.

Tööjuhised:

Kulu:	10–12 m ² / l
Järgmine kiht:	24 h pärast (20 °C)
Pind kuiv:	24 h pärast (20 °C)
Kihtide arv:	1–2×

Soovitavad lisatooted:

Natural Pflegewachsöl
Natural Terrassenöl
Natural Parkett- und Fußbodenöl
Natural Hartwachsöl

Tähelepanu! Tehke kindlasti katsed kasutataval puidul! Kaitske metalloosi (furnituuri) ja taimi otsese kokkupuute eest, kattes need (maalrikilega).

Tootja:

Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Austria
Tel +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – registreeritud kaubamärk

Ametlik edasimüüja Balti riikides:

SIA Wood Industries, Bruniņieku 104-1, Rīga, LV-1009, Lāti
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv

- **Säilitamine**

Avamata originaalpakendis 2–3 aastat. Hoida külmumise eest kaitstud, jahedas ja kuivas kohas – ainult plast- või klaasanumates.

- **Jääkide kõrvaldamine**

Ärge valage värvijääke ega lahusteid kanalisatsiooni ega pinnasesse! Täielikult tühjendatud purgid või kuivanud värvijäägid ei ole ohtlikud jäätmed ning need võib anda vanametalli või olmejäätmete hulka.

Tootja:

Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Austria
Tel +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – registreeritud kaubamärk

Ametlik edasimüüja Balti riikides:

SIA Wood Industries, Brūnīnieku 104-1, Rīga, LV-1009, Lāti
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv