

• Pielietojums

Natural Holz Aufrischer – Anti Grau ir izcils tīrītājs koksnei ārpusē un iekštelpās. Ūdens bāzes augļskābju komplekss koksnes un WPC atsvaidzināšanai un pelēkuma noņemšanai. Natural Holzaufrischer dziļi noņem pelēkumu, ko radījusi UV gaismā vai miecvielas (ozolam). Universāls līdzeklis, tīrītājs noņem traipus no koka grīdas, iztīra dziļos ūdens traipus. Veselu koksni tas nebojā. Noslēguma apstrāde ar Natural eļļām. Īpaši piemērots koka terašu grīdām, koka fasādēm, tīkkokam, dārza mēbelēm u. c. Nesatur šķīdinātājus.

• Īpašības

Ūdens bāzes augļskābju komplekss koksnes atsvaidzināšanai un pelēkuma noņemšanai. Natural Holzaufrischer dziļi noņem pelēkumu, ko radījusi UV gaismā vai miecvielas (ozolam). Veselu koksni tas nebojā. Noslēguma apstrāde ar Natural eļļām.

• Sastāvdaļas

Augļskābju komplekss no ābolskābes (etiķis), skābeņskābes, vīnskābes, pienskābes, citronskābes, eikalipts, ūdens, virsmaktīvās vielas, metilceluloze.

Tehniskie dati:

- Instrumentu tīrīšana: ar ūdeni
- Iepakojums: 0,24 l / 0,95 l / 5,0 l / 10,0 l
- GOS (g/l): < 1
- pH: 2,0–2,8
- Drošības datu lapa pieejama pēc pieprasījuma.
- Nav bīstama viela. Nav klasificēts toksiskuma klasē.

• Patēriņš

10–12 m²/l atkarībā no uzklāšanas veida. Uz stipri uzsūcošas koksnes, sukātas virsmas vai rupja slīpējuma patēriņš palielinās.

Svarīgi! Nepieļaujiet, ka materiāls pil vai izlīst uz virsmas – veidosies traipi!

• Sagatavošana

Darbā izmantojiet tikai nerūsējošus materiālus.

Koka virsmai jābūt tīrai, bez eļļas, vaska, taukiem un putekļiem. Katra koksne ir atšķirīga, tāpēc pirms darba iesakām izveidot parauga laukumu. Produkts ir gatavs lietošanai. Atšķaidīt nav ieteicams! Gaisa temperatūra > 10 °C, relatīvais gaisa mitrums 50 %. Ieteicama izmēģinājuma apstrāde!

• Uzklāšana

Labi sakratiet!

Natural Holzaufrischer bagātīgi un vienmērīgi uzklājiet šķiedru virzienā ar suku, otu, rulli vai grīdas slotu ar mopu. Ļaujiet iedarboties 15–20 min, uzturot koka virsmu mitru. Virsmu noberziet ar cietu birsti (berzamo suku). Netīrajās vietās procesu atkārtojiet.

Regulāra pārklājuma pārbaude, kopšana, atsvaidzināšana un atjaunošana ir lietotāja pienākums.

Padoms: nestrādāiet tiešos saules staros vai lielā karstumā (pusdienlaikā) – citādi virsma nožūst pārāk ātri.

Piezīme: apstrādāto virsmu rūpīgi noskalojiet ar lielu daudzumu ūdens. Žūšanas laikā nepieļaujiet netīrumu iekļūšanu! Zema temperatūra, augsts gaisa mitrums un slikta vēdināšana var aizkavēt žūšanu.

Uzmanību! Nepieļaujiet, ka materiāls pil vai izlīst uz virsmas – veidosies traipi!

• Drošība

Sargāt no bērniem. Ja nepieciešama medicīniska palīdzība, jābūt pieejamam produkta iepakojumam vai etiķetei. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai apģērba.

Produkts nav jāmarķē saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008.

Visa informācija ir mūsu ilggadējo pētījumu un praktisko pārbažu rezultāts. Tomēr pirms katras lietošanas iesakām veikt savus izmēģinājumus. Citu produktu piejaukšana vai vienlaicīga lietošana (piemēram, uzklājot vienu virs otra) uz viena objekta bez mūsu rakstiskas piekrišanas atbrīvo mūs no jebkādas atbildības. Šī informācijas lapa paredzēta informēšanai un konsultēšanai; no tās nevar izrietēt juridiskas saistības. Iespējamās drukas un salikuma kļūdas, izmaiņas un neprecizitātes. Tulkojums no vācu valodas (oriģinālā versija: Info 0926). Šo informācijas lapu norakstus, kopijas vai publikācijas, arī fragmentāras, drīkst izplatīt tikai ar ražotāja rakstisku atļauju.

Norādījumi darbam:

Patēriņš:	10–12 m ² / l
Nākamā kārta:	pēc 24 h pie 20 °C
Virsmas sausa:	pēc 24 h pie 20 °C
Kārtu skaits:	1–2×

Citi ieteicamie produkti:

Natural Pflegewachsöl (Kopjošā vaska eļļa)
Natural Terrassenöl (Terases eļļa)
Natural Parkett- und Fußbodenöl (Parketa/grīdas eļļa)
Natural Hartwachsöl (Cietā vaska eļļa)

Uzmanību! Obligāti veiciet izmēģinājumus uz izmantojamās koksnes! Metāla daļas (furnitūru) un augus aizsargāiet no tieša kontakta, tos apsedzot (ar krāsotāju plēvi).

Ražotājs:

Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Austrija
Tālr. +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – reģistrēta preču zīme

Oficiālais izplatītājs Baltijas valstīs:

SIA Wood Industries, Bruņinieku 104-1, Rīga, LV-1009
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv

• **Uzglabāšana**

Neatvērtā oriģinālajā iepakojumā 2–3 gadi. Uzglabāt no sala pasargātā, vēsā un sausā vietā – tikai plastmasas vai stikla traukos.

• **Atlikumu utilizācija**

Krāsu atlikumus un šķīdinātājus neizlejiet kanalizācijā vai augsnē! Pilnībā iztukšotas kārbas vai sakaltuši krāsu atlikumi nav bīstamie atkritumi, un tos var nodot metāllūžņos vai sadzīves atkritumos.

Ražotājs:

Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Austrija
Tālr. +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – reģistrēta preču zīme

Oficiālais izplatītājs Baltijas valstīs:

SIA Wood Industries, Bruņinieku 104-1, Rīga, LV-1009
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv