

• Область применения

Natural Holz Auffrischer – Anti Grau — превосходный очиститель для древесины снаружи и внутри помещений. Комплекс фруктовых кислот на водной основе для освежения древесины и WPC и удаления серого налёта. Natural Holzaufrischer глубоко удаляет посерение, вызванное УФ-светом или дубильными веществами (у дуба). Универсальное средство: очиститель удаляет пятна с деревянного пола, вычищает глубокие водяные пятна. Здоровую древесину не повреждает. Финишная обработка маслами Natural. Особенно подходит для деревянных террасных полов, деревянных фасадов, тика, садовой мебели и др. Не содержит растворителей.

• Свойства

Комплекс фруктовых кислот на водной основе для освежения древесины и удаления серого налёта. Natural Holzaufrischer глубоко удаляет посерение, вызванное УФ-светом или дубильными веществами (у дуба). Здоровую древесину не повреждает. Финишная обработка маслами Natural.

• Состав

Комплекс фруктовых кислот из яблочной кислоты (уксус), щавелевой кислоты, винной кислоты, молочной кислоты, лимонной кислоты, эвкалипт, вода, поверхностно-активные вещества, метилцеллюлоза.

Технические данные:

- Очистка инструмента: водой
- Упаковка: 0,24 л / 0,95 л / 5,0 л / 10,0 л
- ЛОС (г/л): < 1
- pH: 2,0–2,8
- Паспорт безопасности предоставляется по запросу.
- Не является опасным веществом. Не классифицирован по классу токсичности.

• Расход

10–12 м²/л в зависимости от способа нанесения. На сильно впитывающей древесине, брашированной поверхности или при грубой шлифовке расход увеличивается.

Важно! Не допускайте капания или пролива материала на поверхность — образуются пятна!

• Подготовка

В работе используйте только нержавеющие материалы.

Деревянная поверхность должна быть чистой, без масла, воска, жира и пыли. Каждая древесина индивидуальна, поэтому перед началом работы рекомендуем сделать пробный участок. Продукт готов к применению. Разбавлять не рекомендуется! Температура воздуха > 10 °C, относительная влажность воздуха 50 %. Рекомендуется пробная обработка!

• Нанесение

Хорошо взболтайте!

Natural Holzaufrischer обильно и равномерно нанесите по направлению волокон губкой, кистью, валиком или половой щёткой со шваброй. Дайте подействовать 15–20 мин, поддерживая деревянную поверхность влажной. Потрите поверхность жёсткой щёткой (скребковой щёткой). На загрязнённых местах повторите процесс.

Регулярная проверка, уход, освежение и обновление покрытия являются обязанностью пользователя.

Совет: не работайте под прямыми солнечными лучами или в сильную жару (в полдень) — иначе поверхность высохнет слишком быстро.

Указания по работе:

Расход:	10–12 м ² / л
Следующий слой:	через 24 ч при 20 °C
Сухая поверхность:	через 24 ч при 20 °C
Количество слоёв:	1–2×

Другие рекомендуемые продукты:

Natural Pflegewachsöl (Масло-воск)
Natural Terrassenöl (Масло террасное)
Natural Parkett- und Fußbodenöl (Паркетное масло)
Natural Hartwachsöl (Твёрдое масло-воск)

Внимание! Обязательно проведите пробы на используемой древесине!

Металлические детали (фурнитуру) и растения защищайте от прямого контакта, укрывая их (малярной плёнкой).

Производитель:

Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Австрия
Тел. +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – зарегистрированный товарный знак

Официальный дистрибьютор в странах Балтии:

SIA Wood Industries, Brūninieku 104-1, Rīga, LV-1009
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv

Примечание: обработанную поверхность тщательно промойте большим количеством воды. Во время высыхания не допускайте попадания загрязнений! Низкая температура, высокая влажность воздуха и плохое проветривание могут замедлить высыхание.

Внимание! Не допускайте капания или пролива материала на поверхность — образуются пятна!

• **Безопасность**

Хранить в недоступном для детей месте. Если необходима консультация врача, держите под рукой упаковку или маркировочный знак продукта. Не допускать попадания в глаза, на кожу или одежду.

Продукт не подлежит маркировке согласно Регламенту (ЕС) № 1272/2008.

• **Хранение**

В невскрытой оригинальной упаковке 2–3 года. Хранить в защищённом от мороза, прохладном и сухом месте — только в пластиковых или стеклянных ёмкостях.

• **Утилизация остатков**

Не выливайте остатки краски и растворители в канализацию или в почву! Полностью опорожнённые банки или засохшие остатки краски не являются опасными отходами и могут сдаваться в металлолом или бытовые отходы.

Производитель:

Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Австрия
Тел. +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – зарегистрированный товарный знак

Официальный дистрибьютор в странах Балтии:

SIA Wood Industries, Brūninieku 104-1, Rīga, LV-1009
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv