

• Pielietojums

Natural Antikbienenwachs paredzēts nelakotas koksnes virsmas apdarei un atsvaidzināšanai. Īpaši piemērots vecu mēbeļu un koka apšuvumu restaurācijai. Ziedei līdzīgas konsistences, ļoti vijīgs un tāpēc viegli uzklājams. Veido īpaši zīdaiņu virsmu, netraucējot koksnes "elpošanu".

• Īpašības

Vijīgs un viegli uzklājams. Ziedes konsistences koka vasks ar izcilu ražīgumu. Ātri iesūcas, un drīz to var pulēt. Piešķir virsmai īpaši zīdaiņu un ūdeni atgrūdošu apdari.

• Sastāvdaļas

Bišu vasks, karnaubas vasks, linsēklu eļļa, izoalifāti, priežu sveķu balzams, linsēklu eļļas standeļļa, tunga eļļa, birstošais māls (bentonīts), spirts, Ca/Co/Mn sīkatīvi (bez svina).

Tehniskie dati:

- Tonis: bezkrāsains
- Šķīdība: šķīdinātājā, pastveida
- Uzliesmošanas temperatūra: virs 100 °C
- Iepakojums: 0,4 l / 1 l
- Nav bīstama viela. Nav klasificēts toksiskuma klasē.
- Drošības datu lapas pieejamas pēc pieprasījuma.
- Šveice: BAG T Nr. 73259

Dabīgo augu eļļu dēļ smarža var būt jūtama arī nožuvušā pārklājumā.

Citi būtiski dati

ES Decopaint GOS kategorija
GOS saturs
Atšķaidīšana

A/e (maks. 400 g/l)
maks. 390 g/l
šķīdinātājs

DIN EN 71-3
DIN 53160
Atbilst PPWR

Nē
Nav attiecināms
Jā

GISCODE
Aromātiskie ogļūdeņraži
Svins, kadmijs, hroms IV
Formaldehīds / formaldehīdu izdalošas vielas
Konservanti
Bīstamā krava

Ö40
Nē
Nesatur
Nesatur
Nē
Nē

• Sagatavošana

Katra koksne ir atšķirīga, tāpēc pirms darba iesakām izveidot parauga laukumu. Produkts ir gatavs lietošanai. Atšķaidīt nav ieteicams!

Pamatnei jābūt sausai (koksnes mitrums zem 18 %), tīrai un attaukotai.

Piezīme: slīpējot/smidzinot lietojiet putekļu/smidzināšanas aizsargmasku!

• Uzklāšana uz stipri izskalotas vai ar sārmu apstrādātas koksnes

Gruntēšana: ar Natural Möbel Hartöl (Mēbeļu cietelļu). Neiesūkušos eļļu pēc 30 min noslaucīt. Ļaut žūt 12–24 h (skatīt Mēbeļu cietelļu tehnisko datu lapu).

Noslēguma apstrāde: Antikbienenwachs ar lupatu uzklāt vienmērīgi, ļoti plānā kārtā.

Pulēšana: ar vieglu spiedienu rūpīgi nopolēt.

Visa informācija ir mūsu ilggadējo pētījumu un praktisko pārbaužu rezultāts. Tomēr pirms katras lietošanas iesakām veikt savus izmēģinājumus. Citu produktu piejaukšana vai vienlaicīga lietošana (piemēram, uzklājot vienu virs otra) uz viena objekta bez mūsu rakstiskas piekrišanas atbrīvo mūs no jebkādas atbildības. Šī informācijas lapa paredzēta informēšanai un konsultēšanai; no tās nevar izrietēt juridiskas saistības. Iespējamās drukas un salikuma kļūdas, izmaiņas un neprecizitātes. Tulkojums no vācu valodas (oriģinālā versija: Info 1025). Šo informācijas lapu norakstus, kopijas vai publikācijas, arī fragmentāras, drīkst izplatīt tikai ar ražotāja rakstisku atļauju.

Norādījumi darbam:

Patēriņš:	50–80 m ² / l
Zīdaiņu matēts:	pēc ~6–12 h pie 20 °C
Zīdaiņu spīdīgs:	pēc ~24–48 h pie 20 °C
Virsmas sausa:	pēc ~12–24 h pie 20 °C
Pilna sacietēšana:	pēc 1–2 dienām
Kārtu skaits:	1×
Citi ieteicamie produkti:	Natural Hartöl (Mēbeļu cietelļa)

Uzmanību! Ar eļļu piesūcinātās lupatas obligāti uzglabājiēt noslēgtā traukā (metāla kārbā, burkā ar skrūvējamu vāku), izkariet plaši izklātas vai izmazgājiēt ar Natural Pflanzenölseife (Augu eļļas ziepēm). Žūstošo augu eļļu dēļ tās var pašaizdegties!

Ražotājs:

Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Austrija
Tālr. +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – reģistrēta preču zīme

Oficiālais izplatītājs Baltijas valstīs:

SIA Wood Industries, Bruņinieku 104-1, Rīga, LV-1009
| www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv

Labi vēdiniet! Pirmajās nedēļās nodrošiniet labu telpas vēdināšanu. Pārāk biezas kārtas noteiktos apstākļos var ilgstoši palikt lipīgas un šuvēs un padziļinājumos kļūt baltas. Šīs vietas īpaši apstrādājiet ar mīkstu pulēšanas birsti un vienmēr precīzi saskaņojiet patēriņu ar platību m² (uzklājiet ļoti plānā kārtā). Žūšanas un sacietēšanas laikā virsmu neapklāt! Ja būvdarbu dēļ apklāšana ir neizbēgama, to drīkst darīt ne agrāk kā pēc 4 dienām, un pārsegs laiku pa laikam jānoņem, lai neaizkavētu žūšanu.

• Kopšana

Pirmās 2 nedēļas tīrīt tikai sausā veidā un saudzēt virsmu. Ikdienas kopšanai iesakām Natural Spezial-Reiniger (īpašais tīrītājs) un Natural Hartglanzwachs (cieto spīduma vasku). Tīrīšanai nekādā gadījumā neizmantojiet mikrošķiedras drānu. Pirmajās nedēļās nodrošiniet labu vēdināšanu. Pēc vajadzības papildus ieeļļojiet ar Natural Pflegewachsöl (Kopjošā vaska eļļa). Stāvošu ūdeni no virsmas noslaukiet pēc iespējas ātrāk; zem puķu podiem u. tml. obligāti lietojiet ūdensnecaurlaidīgu paliktņi, citādi var tikt bojāta koka virsma.

Regulāra pārklājuma pārbaude, kopšana, atsvaidzināšana un atjaunošana ir lietotāja pienākums.

• Marķējums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Produkts satur kobaltu.

Var izraisīt alerģisku reakciju.

P101 Ja nepieciešama medicīniska palīdzība, jābūt pieejamam produkta iepakojumam vai etiķetei.

P102 Sargāt no bērniem.

P331 NEizraisīt vemšanu.

• Uzglabāšana

Uzglabāt cieši noslēgtu, sausā, no sala pasargātā un bērniem nepieejamā vietā. Neatvērtā iepakojumā derīgs vismaz 5 gadus. Tvertni cieši un hermētiski noslēgt.

• Atlikumu utilizācija

Krāsu atlikumus un šķīdinātājus neizlejiet kanalizācijā vai augsnē! Pilnībā iztukšotas kārbas vai sakaltuši krāsu atlikumi nav bīstami atkritumi, un tos var nodot metāllūžņos vai sadzīves atkritumos. Atkritumu klases kods: 08 01 11 (satur šķīdinātājus), 08 01 12 (uz ūdens bāzes).

Ražotājs:

Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Austrija
Tālr. +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – reģistrēta preču zīme

Oficiālais izplatītājs Baltijas valstīs:

SIA Wood Industries, Bruņinieku 104-1, Rīga, LV-1009
| www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv