

• Kasutusala

NATURAL Finish Öl on mõeldud tugevalt koormatud puitpindade lõppviimistluseks – põrandad, köögi-, töö- ja lauplaadid, samuti imavad kivi- ja klinkerpinnad ning kork. Ei sobi mööblikorpuste sisepindadele (võimalik lõhn). Toonid: värvitu. Testitud vastavalt standardile EN 71-3. Vegantoode.

• Omadused

Antistaatiline, siidläikiv, kiiresti poleeritav ja hästi puhastatav pind. Kergesti pealekantav ja väga kuluefektiivne, suure imendumisvõimega. Suurendab kulumiskindlust ja jääb väga elastseks – ei kooru ega moodusta mullikesi, toob esile puidu loomuliku mustrit. Ei takista veeauru difusiooni.

• Koostis

Linaõli-standõli, dammarvaik, linaõli, isoalifaadid, kampoli glütserool ester, kastoorõli, diatomiit (kiiselguur), ränihape, paisuv savi (bentoniit), alkohol, Ca/Co/Zr-sikatiivid (pliiivad).

Tehnilised andmed:

- Toonid: värvitu
- Tihedus: 0,93 g/ml
- Viskoossus: 36 sekundit (DIN 4 mm)
- Leekpunkt: üle 65 °C
- Lahjendamine: Natural Naturöl Verdünnung
- Pakend: 0,25 l / 0,75 l / 2,5 l / 10 l / 30 l; suuremad pakendid nõudmisel
- Ei ole ohtlik aine. Ei ole liigitatud mürgisusklassi.
- Ohutuskaardid on saadaval nõudmisel.
- Šveits: BAG T nr 73260

Muud olulised andmed

EL Decopaint LOÜ kategooria
LOÜ sisaldus
Lahjendamine

A/f (max 400 g/l)
max 390 g/l
lahusti

DIN EN 71-3
DIN 53160
Vastab PPWR-ile
Vastab EmpCo-le

Jah
Testimisel
Jah
Jah, retseptuur sõltumatult kontrollitud (2026)

GISCODE
Aromaatsed süsivesinikud
Plii, kaadmium, kroom IV
Formaldehüüd / formaldehüüdi eraldavad ained
Säilitusained
Ohtlik aine

M-DF04 | Ö60
Ei
Ei sisalda
Ei sisalda
Ei
Ei

• Kulu

Puiduliik, aluspinna seisukord ja lihvimine mõjutavad oluliselt puidu imavust.

- Mööbli viimistlusena: ~40–50 m² / l
- Tööstuslikult õlitatud põrand: 20–30 m² / l
- Korduv hooldus: ~100–200 m² / l
- Rullmasinaga (tööstuslikult): 10–20 g / m² kihi kohta
- Pinna värskendamine: ~60–80 m² / l

Tööjuhised:

Kulu:	20–50 m ² / l
Pind kuiv:	10–12 h pärast (20 °C)
Täielik kõvenemine:	2–3 nädala pärast
Kihtide arv:	1×

Tähelepanu! Õliga immutatud lapid hoidke kindlasti suletud anumask (metallkarbis, keeratava kaanega purgis), riputage laiali laotatuna kuivama või peske tootega Natural Pflanzenölseife. Kuivavate taimeõlide tõttu võivad need isesüttida!

Looduslike taimeõlide tõttu võib lõhn olla tuntav ka kuivanud kattes.

• Ettevalmistus

Segage sisu hoolikalt läbi! Toode on kasutusvalmis. Lahjendamine ei ole soovitatav.

Iga puit on erinev, seetõttu tehke enne tööd proovipind.

Aluspind: aluspind peab olema kuiv (puidu niiskus alla 18 %), puhas, rasvavaba ja peenelt lihvitud. Vajaduse korral puhastage tootega Natural Spezial-Reiniger või Intensiv-Reiniger.

Kruntimine: mööblipinnad eeltöödelge tootega Natural Möbel Hartöl, põrandad tootega Natural Parkettöl ning kivi-, betooni- või klinkerpinnad tootega Natural Steinöl, järgides vastavaid kasutusjuhiseid. Kui pind on pärast kruntimist kare, tuleb seda töödelda pruuni padjaga või teha vahelihvimine.

- Mööbel: pruun padi või liivapaber P240
- Põrandad: pruun pad või lihvõrk P150–P180 – lihvimistolm imege hoolikalt ära.

Märkus: lihvimisel/pihustamisel kasutage tolmu-/pihustuskaitsemaski!

TÄHELEPANU! Töötage ainult külmal põrandal. Põrandaküte lülitage kindlasti välja kuni tööde lõpuni!

• Pealekandmine

Pealekandmise viisid: spaatli, pintsli, rulli, pihustamise või käsnaga.

Eriti tugevalt imava puidu (nt pöök) puhul on võimalik ka ühekordne kruntimine lahjendatud tootega Finish Öl (lahjendada ~20–30 % tootega Natural Naturölverdünnung).

Mööblile: kandke peale pintsliga, pihustades või riidetampooniga poleerides. Kui Finish Öl'i pihustatakse, ei ole ühtlustamine vajalik. Pintsliiga pealekandmisel ühtlustage üleliigne õli hiljemalt 15 min pärast hoolikalt ja triibuvabalt valge poleerimispadjaga.

Põrandatele – rulliga: kandke Finish Öl spetsiaalse vahtrulliga peale õhukese ja ühtlase kihina.

Põrandatele – spaatliga: kandke Finish Öl peale spaatliga. 10–15 min pärast töödelge õli sisse ühekettalise poleerimismasinaga või Columbus Thermopad masinaga ning punase või valge padjaga. Väikestel pindadel saab seda teha varrega käsipadjaga. Servad pühkige lapiga üle.

Tööstuslik pealekandmine: tavaliselt kaks korda rullmasinaga, seejärel ühtlustusharjadest läbi lastes. Kuivamise ajal tagage tolmuvaba keskkond.

Tuulutage hästi! Esimesel nädalal tagage ruumi hea tuulutus (muidu võivad tekkida lõhnaprobleemid) ja puhastage pinda ainult kuivalt. Puhastamiseks ärge mingil juhul kasutage mikrokiudlappe. Põrandakatteid (vaipu jms) asetage alles 2–3 nädala pärast.

Märkus: esimestel nädalatel tagage ruumi hea tuulutus (muidu võivad tekkida lõhnaprobleemid) ja puhastage pinda ainult kuivalt.

• Hooldus

Esimesed 2 nädalat puhastage ainult kuivalt. Igapäevaseks hoolduseks soovime toodet Natural Spezial-Reiniger.

Põranda puhastamiseks ärge mingil juhul kasutage mikrokiudlappi. Kui on vaja põhjalikku puhastust, soovime toodet Natural Intensiv-Reiniger. Seejärel õlitage põrandat vajaduse korral täiendavalt väga õhukese kihina toodetega Pflegewachsöl või Finish Öl. Seisev vesi pühkige pinnalt võimalikult kiiresti ära; lillepottide jms alla pange kindlasti veekindel alus, vastasel juhul võib puitpind kahjustuda.

Katte regulaarne kontrollimine, hooldamine, värskendamine ja uuendamine on kasutaja kohustus.

• Märgistus vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008

Toode sisaldab koobaltit.

Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

P101 Kui vajatakse arstiabi, hoidke käepärast toote pakend või etikett.

P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.

P331 MITTE kutsuda esile oksendamist.

• Säilitamine

Hoida tihedalt suletuna kuivas, külmumise eest kaitstud ja lastele kättesaamatus kohas. Avamata pakendis säilib vähemalt 5 aastat. Sulgege mahuti tihedalt ja hermeetiliselt. Kui pinnale on tekkinud kile, eemaldage see enne uuesti kasutamist.

• Jääkide kõrvaldamine

Ka looduslike värvide jääke ja lahusteid ärge valage kanalisatsiooni ega pinnasesse! Täielikult tühjendatud purgid või kuivanud värvijäägid ei ole ohtlikud jäätmed ning need võib anda vanametalli või olmejäätmete hulka. Jäätmekood:

08 01 11 (sisaldab lahusteid), 08 01 12 (veepõhine).

Kogu teave põhineb meie pikaajalistel uuringutel ja praktilistel katsetel. Siiski soovime enne iga kasutamist teha omad katsed. Teiste toodete juurdesegamine või samaaegne kasutamine (näiteks üksteise peale kandmine) samal objektil ilma meie kirjaliku nõusolekuta vabastab meid igasugusest vastutusest. See teabeleht on mõeldud teavitamiseks ja nõustamiseks; sellest ei saa tuleneda õiguslikke kohustusi. Võimalikud on trüki- ja küljendusvead, muudatused ja ebatäpsused. Tõlge saksa keelest (originaalversioon: Info 1025). Selle teabelehte ärakirju, koopiaiid või väljaandeid, ka osaliselt, tohib levitada ainult tootja kirjalikul loal.

Tootja:

Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Austria
Tel +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – registreeritud kaubamärk

Ametlik edasimüüja Balti riikides:

SIA Wood Industries, Bruniniekų 104-1, Rīta, LV-1009, Lāti
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv