

• Pielietojums

NATURAL Finish Öl paredzēta stipri noslogotu koka virsmu noslēguma apstrādei – grīdām, virtuves, darba un galda virsmām, kā arī uzsūcošām akmens un klinkera virsmām un korķim. Nav piemērota mēbeļu korpusu iekšējām daļām (iespējama smaka).
Toņi: bezkrāsains. Pārbaudīts atbilstoši EN 71-3.
Vegānisks produkts.

• Īpašības

Antistatiska, zīdaini spīdīga, ātri pulējama, labi tīrāma virsma. Viegli uzklājama un ļoti ražīga, ar augstu iesūkšanās spēju. Palielina nodilumizturību un paliek ļoti elastīga – nelobās un neveido pūslīšus, izceļ koksnes dabisko zīmējumu. Netraucē tvaika difūziju.

• Sastāvdaļas

Linsēklu eļļas standeļļa, damāra sveķi, linsēklu eļļa, izoalifāti, kolofonija glicerīna esteris, rīcinēļa, diatomīts (kizelgūrs), silīcijskābe, briestošais māls (bentonīts), spirts, Ca/Co/Zr sikatīvi (bez svina).

Tehniskie dati:

- Toņi: bezkrāsains
- Īpatnējais svars: 0,93 g/ml
- Viskozitāte: 36 sekundes (DIN 4 mm)
- Uzliesmošanas temperatūra: virs 65 °C
- Atšķaidīšana: Natural Naturöl Verdünnung (Dabīgo eļļu šķīdinātājs)
- Iepakojums: 0,25 l / 0,75 l / 2,5 l / 10 l / 30 l; lielāks iepakojums pēc pieprasījuma
- Nav bīstama viela. Nav klasificēts toksiskuma klasē.
- Drošības datu lapas pieejamas pēc pieprasījuma.
- Šveice: BAG T Nr. 73260

Citi būtiski dati

ES Decopaint GOS kategorija

GOS saturs

Atšķaidīšana

A/f (maks. 400 g/l)

maks. 390 g/l

šķīdinātājs

DIN EN 71-3

DIN 53160

Atbilst PPWR

Atbilst EmpCo

Jā

Pārbaudē

Jā

Jā, receptūra neatkarīgi pārbaudīta (2026)

GISCODE

Aromātiskie ogļūdeņraži

Svins, kadmijs, hroms IV

Formaldehīds / formaldehīdu izdalošas vielas

Konservanti

Bīstamā viela

M-DF04 | Ö60

Nē

Nesatur

Nesatur

Nē

Nē

• Patēriņš

Koksnes suga, pamatnes stāvoklis un slīpējums būtiski ietekmē koksnes uzsūcamību.

- Kā mēbeļu apdare: ~40–50 m² / l
- Rūpnieciski ieeļļota grīda: 20–30 m² / l
- Atkārtota kopšana: ~100–200 m² / l
- Uzklājot ar velti (rūpnieciski): 10–20 g / m² vienā kārtā
- Virsmas atsvaidzināšana: ~60–80 m² / l

Visa informācija ir mūsu ilggadējo pētījumu un praktisko pārbažu rezultāts. Tomēr pirms katras lietošanas iesakām veikt savus izmēģinājumus. Citu produktu piejaukšana vai vienlaicīga lietošana (piemēram, uzklājot vienu virs otra) uz viena objekta bez mūsu rakstiskas piekrišanas atbrīvo mūs no jebkādas atbildības. Šī informācijas lapa paredzēta informēšanai un konsultēšanai; no tās nevar izrietēt juridiskas saistības. Iespējamās drukas un salikuma kļūdas, izmaiņas un neprecizitātes. Tulkojums no vācu valodas (oriģinālā versija: Info 1025). Šo informācijas lapu norakstus, kopijas vai publikācijas, arī fragmentāras, drīkst izplatīt tikai ar ražotāja rakstisku atļauju.

Norādījumi darbam:

Patēriņš:	20–50 m ² / l
Virsmas sausa:	pēc 10–12 h pie 20 °C
Pilna sacietēšana:	pēc 2–3 nedēļām
Kārtu skaits:	1×

Uzmanību! Ar eļļu piesūcinātās lupatas obligāti uzglabāiet noslēgtā traukā (metāla kārbā, burkā ar skrūvējamu vāku), izkariet plaši izklātas vai izmazgāiet ar Natural Pflanzenölseife (Augu eļļas ziepēm). Žūstošo augu eļļu dēļ tās var pašaiizdegties!

Ražotājs:

Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Austrija
Tālr. +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – reģistrēta preču zīme

Oficiālais izplatītājs Baltijas valstīs:

SIA Wood Industries, Bruņinieku 104-1, Rīga, LV-1009
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv

Dabīgo augu eļļu dēļ smarža var būt jūtama arī nožuvušā pārklājumā.

• **Sagatavošana**

Saturu rūpīgi samaisiet! Produkts ir gatavs lietošanai. Atšķaidīt nav ieteicams.

Katra koksne ir atšķirīga, tāpēc pirms darba izveidojiet parauga laukumu.

Pamatne: pamatnei jābūt sausai (koksnes mitrums zem 18 %), tīrai, attaukotai un smalki noslīpētai.

Nepieciešamības gadījumā notīriet ar Natural Spezial-Reiniger (Īpašo tīrītāju) vai Intensiv-Reiniger (Intensīvo tīrītāju).

Gruntēšana: mēbeļu virsmas iepriekš apstrādājiet ar Natural Möbel Hartöl (Mēbeļu cietēļu), grīdas – ar Natural Parkettöl (Parketa/grīdas eļļu), bet akmens, betona vai klinkera virsmas – ar Natural Steinöl (Akmens eļļu), ievērojot attiecīgos lietošanas norādījumus. Ja pēc gruntēšanas virsma ir raupja, tā jāapstrādā ar brūno spilvenu vai jāveic starpslīpēšana.

- Mēbeles: brūnais spilvens vai smilšpapīrs P240
- Grīdas: brūnais pads vai slīpēšanas siets P150–P180 – slīpēšanas putekļus rūpīgi nosūkt.

Piezīme: slīpējot/smidzinot lietojiet putekļu/smidzināšanas aizsargmasku!

UZMANĪBU! Strādājiet tikai uz aukstas grīdas. Grīdas apsildi obligāti izslēdziet līdz darbu beigām!

• **Uzklāšana**

Uzklāšanas veidi: ar lāpstiņu, otu, rulli, smidzinot, ar sūkli.

Īpaši stipri uzsūcošai koksnei (piem., dižskābardim) iespējama arī vienreizēja gruntēšana ar atšķaidītu Finish Öl (atšķaidīt ~20–30 % ar Natural Naturölverdünnung).

Mēbelēm: uzklāt ar otu, smidzinot vai pulējot ar auduma tamponu. Ja Finish Öl smidzina, izlīdzināšana nav nepieciešama. Uzklājot ar otu, pārpalikumu ne vēlāk kā pēc 15 min rūpīgi un bez svītrām izlīdziniet ar balto pulēšanas spilvenu.

Grīdām – ar veltni: Finish Öl uzklājiet ar speciālu putu veltni plānā, vienmērīgā kārtā.

Grīdām – ar lāpstiņu: Finish Öl uzklājiet ar lāpstiņu. Pēc 10–15 min iestrādājiet eļļu ar viendiska pulēšanas mašīnu vai Columbus Thermopad mašīnu un sarkano vai balto spilvenu. Nelielās platībās to var izdarīt ar rokas padu uz kāta. Malas pārslaukiet ar lupatu.

Rūpnieciskā uzklāšana: parasti divas reizes ar veltni, pēc tam izlaižot caur izlīdzināšanas birstēm. Žūšanas laikā nodrošiniet bezputekļu vidi.

Labi vēdiniet! Pirmajā nedēļā nodrošiniet labu telpas vēdināšanu (citādi var rasties smakas problēmas) un tīriet virsmu tikai sausā veidā. Tīrīšanai nekādā gadījumā neizmantojiet mikrošķiedras drānas. Grīdas segumus (paklājus u. tml.) klājiet tikai pēc 2–3 nedēļām.

Piezīme: pirmajās nedēļās nodrošiniet labu telpas vēdināšanu (citādi var rasties smakas problēmas) un tīriet virsmu tikai sausā veidā.

• **Kopšana**

Pirmās 2 nedēļas tīrīt tikai sausā veidā. Ikdienas kopšanai iesakām Natural Spezial-Reiniger (Īpašo tīrītāju). Grīdas tīrīšanai nekādā gadījumā neizmantojiet mikrošķiedras drānu. Ja nepieciešama pamattīrīšana, iesakām Natural Intensiv-Reiniger (Intensīvo tīrītāju). Pēc tam grīdu pēc vajadzības ļoti plānā kārtā papildus ieelļojiet ar Pflegewachsöl (Kopjošā vaska eļļu) vai Finish Öl. Stāvošu ūdeni no virsmas noslaukiet pēc iespējas ātrāk; zem puķu podiem u. tml. obligāti lietojiet ūdensnecaurīgu paliktņi, citādi var tikt bojāta koka virsma.

Regulāra pārklājuma pārbaude, kopšana, atsvaidzināšana un atjaunošana ir lietotāja pienākums.

• **Marķējums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008**

Produkts satur kobaltu.

Var izraisīt alerģisku reakciju.

P101 Ja nepieciešama medicīniska palīdzība, jābūt pieejamam produkta iepakojumam vai etiķetei.

P102 Sargāt no bērniem.

P331 NEizraisīt vemšanu.

• **Uzglabāšana**

Uzglabāt cieši noslēgtu, sausā, no sala pasargātā un bērniem nepieejamā vietā. Neatvērtā iepakojumā derīgs vismaz 5 gadus. Tvertni cieši un hermētiski noslēgt. Ja izveidojusies virskārtiņa, pirms atkārtotas lietošanas to noņemiet.

• **Atlikumu utilizācija**

Arī dabīgu krāsu atlikumus un šķīdinātājus neizlejiet kanalizācijā vai augsnē! Pilnībā iztukšotas kārbas vai sakaltuši krāsu atlikumi nav bīstamie atkritumi, un tos var nodot metāllūžņos vai sadzīves atkritumos. Atkritumu klases kods: 08 01 11 (satur šķīdinātājus), 08 01 12 (uz ūdens bāzes).

Visa informācija ir mūsu ilggadējo pētījumu un praktisko pārbažu rezultāts. Tomēr pirms katras lietošanas iesakām veikt savus izmēģinājumus. Citu produktu piejaukšana vai vienlaicīga lietošana (piemēram, uzklājot vienu virs otra) uz viena objekta bez mūsu rakstiskas piekrišanas atbrīvo mūs no jebkādas atbildības. Šī informācijas lapa paredzēta informēšanai un konsultēšanai; no tās nevar izrietēt juridiskas saistības. Iespējamās drukas un salikuma kļūdas, izmaiņas un neprecizitātes. Tulkojums no vācu valodas (oriģināla versija: Info 1025). Šo informācijas lapu norakstus, kopijas vai publikācijas, arī fragmentāras, drīkst izplatīt tikai ar ražotāja rakstisku atļauju.

Ražotājs:

Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Austrija
Tālr. +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – reģistrēta preču zīme

Oficiālais izplatītājs Baltijas valstīs:

SIA Wood Industries, Bruņinieku 104-1, Rīga, LV-1009
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv