

• Область применения

NATURAL Finish Öl предназначено для финишной обработки сильно нагружаемых деревянных поверхностей — полов, кухонных, рабочих и столешниц, а также впитывающих каменных и клинкерных поверхностей и пробки. Не подходит для внутренних частей корпусной мебели (возможен запах). Оттенки: бесцветное. Проверено на соответствие EN 71-3. Веганский продукт.

• Свойства

Антистатичная, шелковисто-глянцева, быстро полируемая, легко очищаемая поверхность. Легко наносится и очень экономично, обладает высокой проникающей способностью. Повышает износостойкость и остаётся очень эластичным — не шелушится и не образует пузырей, подчёркивает естественный рисунок древесины. Не препятствует паропроницаемости.

• Состав

Штандоль льняного масла, смола даммара, льняное масло, изоалифаты, глицериновый эфир канифоли, касторовое масло, диатомит (кизельгур), кремниевая кислота, набухающая глина (бентонит), спирт, сиккативы Ca/Co/Zr (без свинца).

Технические данные:

- Оттенки: бесцветный
- Удельный вес: 0,93 г/мл
- Вязкость: 36 секунд (DIN 4 мм)
- Температура вспышки: выше 65 °C
- Разбавление: Natural Naturöl Verdünnung (Растворитель масел)
- Упаковка: 0,25 л / 0,75 л / 2,5 л / 10 л / 30 л; большая упаковка по запросу
- Не является опасным веществом. Не классифицирован по классу токсичности.
- Паспорта безопасности предоставляются по запросу.
- Швейцария: BAG T № 73260

Прочие важные данные

Категория ЛОС по Директиве ЕС Decopaint	A/f (макс. 400 г/л)
Содержание ЛОС	макс. 390 г/л
Разбавление	растворитель
DIN EN 71-3	Да
DIN 53160	На проверке
Соответствует PPWR	Да
Соответствует EmpCo	Да, рецептура независимо проверена (2026)
GISCODE	M-DF04 Ö60
Ароматические углеводороды	Нет
Свинец, кадмий, хром IV	Не содержит
Формальдегид / вещества, выделяющие формальдегид	Не содержит
Консерванты	Нет
Опасное вещество	Нет

• Расход

Порода древесины, состояние основания и шлифовка существенно влияют на впитывающую способность древесины.

- Как отделка мебели: ~40–50 м² / л
- Промышленно промасленный пол: 20–30 м² / л
- Повторный уход: ~100–200 м² / л
- Нанесение валиком (промышленно): 10–20 г / м² за один слой
- Освежение поверхности: ~60–80 м² / л

Из-за натуральных растительных масел запах может ощущаться и в высохшем покрытии.

Указания по работе:

Расход:	20–50 м² / л
Сухая поверхность:	через 10–12 ч при 20 °C
Полное отверждение:	через 2–3 недели
Количество слоёв:	1×

Внимание! Пропитанную маслом ветошь обязательно храните в закрытой ёмкости (металлической банке, банке с завинчивающейся крышкой), развешивайте в расправленном виде или выстирайте с Natural Pflanzenölseife (Мылом растительного масла). Из-за высыхающих растительных масел она может самовоспламениться!

Производитель:

Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Австрия
Тел. +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – зарегистрированный товарный знак

Официальный дистрибьютор в странах Балтии:

SIA Wood Industries, Bruninieku 104-1, Rīga, LV-1009
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv

• Подготовка

Тщательно перемешайте содержимое! Продукт готов к применению. Разбавлять не рекомендуется.

Каждая древесина индивидуальна, поэтому перед началом работы сделайте пробный участок.

Основание: основание должно быть сухим (влажность древесины ниже 18 %), чистым, обезжиренным и тонко отшлифованным. При необходимости очистите Natural Spezial-Reiniger (Специальным очистителем) или Intensiv-Reiniger (Интенсивным очистителем).

Грунтование: мебельные поверхности предварительно обработайте Natural Möbel Hartöl (Мебельным твёрдым маслом), полы — Natural Parkettöl (Паркетным маслом), а каменные, бетонные или клинкерные поверхности — Natural Steinöl (Каменным маслом), соблюдая соответствующие инструкции по применению. Если после грунтования поверхность шероховатая, её следует обработать коричневым падом или провести промежуточную шлифовку.

- Мебель: коричневый пад или наждачная бумага P240
- Полы: коричневый пад или шлифовальная сетка P150–P180 — шлифовальную пыль тщательно удалить пылесосом.

Примечание: при шлифовании/распылении используйте пылезащитную/респираторную маску!

ВНИМАНИЕ! Работайте только на холодном полу. Подогрев пола обязательно отключите до окончания работ!

• Нанесение

Способы нанесения: шпателем, кистью, валиком, распылением, губкой.

Для особенно сильно впитывающей древесины (напр., бука) возможно также однократное грунтование разбавленным Finish Öl (разбавить на ~20–30 % Natural Naturölverdünnung).

Для мебели: наносить кистью, распылением или полировать тканевым тампоном. Если Finish Öl наносится распылением, выравнивание не требуется. При нанесении кистью излишки не позднее чем через 15 мин тщательно и без полос разровняйте белым полировальным падом.

Для полов — валиком: Finish Öl наносите специальным поролоновым валиком тонким равномерным слоем.

Для полов — шпателем: Finish Öl наносите шпателем. Через 10–15 мин вотрите масло однодисковой полировальной машиной или машиной Columbus Thermorad с красным или белым падом. На небольших площадях это можно сделать ручным падом на рукоятке. Края протрите ветошью.

Промышленное нанесение: как правило, дважды валиком, затем пропуская через выравнивающие щётки. Во время высыхания обеспечьте беспыльную среду.

Хорошо проветривайте! В первую неделю обеспечьте хорошее проветривание помещения (иначе возможны проблемы с запахом) и проводите только сухую уборку. Ни в коем случае не используйте для уборки салфетки из микрофибры. Напольные покрытия (ковры и т. п.) укладывайте только через 2–3 недели.

Примечание: в первые недели обеспечьте хорошее проветривание помещения (иначе возможны проблемы с запахом) и проводите только сухую уборку.

• Уход

Первые 2 недели проводить только сухую уборку. Для ежедневного ухода рекомендуем Natural Spezial-Reiniger (Специальный очиститель). Ни в коем случае не используйте для уборки пола салфетки из микрофибры. Если необходима генеральная очистка, рекомендуем Natural Intensiv-Reiniger (Интенсивный очиститель). Затем при необходимости дополнительно обработайте пол очень тонким слоем Pflegewachsol (Масла-воска) или Finish Öl. Стоящую воду удаляйте с поверхности как можно скорее; под цветочные горшки и т. п. обязательно используйте водонепроницаемую подставку, иначе деревянная поверхность может быть повреждена.

Регулярная проверка, уход, освежение и обновление покрытия являются обязанностью пользователя.

• Маркировка в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008

Продукт содержит кобальт.

Может вызывать аллергическую реакцию.

P101 Если необходима консультация врача, держите под рукой упаковку или маркировочный знак продукта.

P102 Хранить в недоступном для детей месте.

P331 НЕ вызывать рвоту.

• Хранение

Хранить плотно закрытым в сухом, защищённом от мороза и недоступном для детей месте. В невскрытой упаковке годен не менее 5 лет. Ёмкость плотно и герметично закрывать. Если образовалась плёнка, перед повторным применением удалите её.

• Утилизация остатков

Не выливайте в канализацию или в почву даже остатки натуральных красок и растворители! Полностью опорожнённые банки или засохшие остатки краски не являются опасными отходами и могут сдаваться в металлолом или бытовые отходы. Код отходов: 08 01 11 (содержащие растворители), 08 01 12 (на водной основе).

Производитель:

Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Австрия
Тел. +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – зарегистрированный товарный знак

Официальный дистрибьютор в странах Балтии:

SIA Wood Industries, Bruninieku 104-1, Rīga, LV-1009
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv