

• Kasutusala

Natural Fußbodenbienenwachs on mõeldud puitpõrandate, korgi- ja glasuurimata saviplaatpõrandate viimistlemiseks ja kaitsmiseks, samuti kõigile tugevalt koormatud puitpindadele (lauad,apid) siseruumides.

• Omadused

Hästi määratav ja kergesti pealekantav. Salvikonsistentsiga puiduvaha suurepärase kuluefektiivsusega. Imendub kiiresti ja peagi saab pinda poleerida. Annab pinnale eriti siidise, vett hülgava ja kulumiskindla viimistluse.

• Koostis

Mesilasvaha, karnaubavaha, linaõli, linaõli-standõli, tungõli, paisuv savi (bentoniit), isoalifaadid, alkohol, Ca/Co/Zr-sikatiivid (pliivabad).

Tehnilised andmed:

- Toonid: värvitu
- Leekpunkt: üle 100 °C
- Pakend: 0,4 l / 1 l
- Ei ole ohtlik aine. Ei ole liigitatud mürgisusklassi.
- Šveits: BAG T nr 73259
- Ohutuskaardid on saadaval nõudmisel.

Looduslike taimeõlide tõttu võib lõhn olla tuntav ka kuivanud kattel.

Muud olulised andmed

EL Decopaint LOÜ kategooria
LOÜ sisaldus
Lahjendamine

A/e (max 400 g/l)
max 390 g/l
lahusti

DIN EN 71-3
DIN 53160
Vastab PPWR-ile

Testimata
Ei kohaldu
Jah

GISCODE
Aromaatsed süsivesinikud
Plii, kaadmium, kroom IV
Formaldehüüd / formaldehüüdi eraldavad ained
Säilitusained
Ohtlik veos

Ö40
Ei
Ei sisalda
Ei sisalda
Ei
Ei

• Kulu

- Uutele põrandatele: 50 m² / l
- Renoveerimiseks: 80 m² / l

• Ettevalmistus

Iga puit on erinev, seetõttu tehke enne tööd proovipind.

TÄHELEPANU! Töötage ainult külmal põrandal. Põrandaküte lülitage kindlasti välja kuni tööde lõpuni!

• Pealekandmine

Kruntimine uuel puidul: 2x tootega Natural Parkett- und Fußbodenöl. Imendumata õli pühkige 30 min pärast ära. Laske kuivada 12–24 h (vt toote Natural Parkett- und Fußbodenöl tehnilist andmelehte).

Vahetöötlus: lihvide pinda kergelt (teralisus P320). Eemaldage tolm.

Lõppviimistlus: kandke Fußbodenbienenwachs lapi või masinaga ühtlaselt väga õhukese kihina peale.

Tööjuhised:

Kulu:	50–80 m ² / l
Siidmatt:	~6–12 h pärast (20 °C)
Siidläikiv:	~24–48 h pärast (20 °C)
Pind kuiv:	~12–24 h pärast (20 °C)
Täielik kõvenemine:	1–2 päeva pärast
Kihtide arv:	1x

Soovitavad lisatooted:

Natural Parkett- und Fußbodenöl

Tähelepanu! Õliga immutatud lapid hoidke kindlasti suletud anumask (metallkarbis, keeratava kaanega purgis), riputage laiali laotatuna kuivama või peske tootega Natural Pflanzenölseife. Kuivavate taimeõlide tõttu võivad need isesüttida!

Tootja:

Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Austria
Tel +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – registreeritud kaubamärk

Ametlik edasimüüja Balti riikides:

SIA Wood Industries, Bruninieku 104-1, Riia, LV-1009, Läti
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv

Renoveerimine: renoveeritud, lihvitud põrandatele, mis on varem olnud lakitud või muul viisil töödeldud, kandke Natural Fußbodenbienenwachs pärast kruntimist väga õhukese kihina!

Tuulutage hästi! Säästke pinda veel ~1–2 päeva.

Esimestel nädalatel tagage ruumi hea tuulutus. Põrandakatteid (vaipu jms) asetage alles 2–3 nädala pärast.

Kuivamise ja kõvenemise ajal ärge pinda katke! Kui ehitustööde tõttu on katmine vältimatu, võib seda teha mitte varem kui 4 päeva pärast ning katet tuleb aeg-ajalt eemaldada, et kuivamist mitte aeglustada.

Märkus: liiga paksud kihid võivad teatud tingimustel jääda pikaks ajaks kleepuvaks ning vuukides ja süvendites valgeks muutuda. Töödelge neid kohti eriti pehme poleerimisharjaga ja sobitage kulu alati täpselt pindalaga m² (kandke peale väga õhukese kihina).

• Hooldus

Esimesed 2 nädalat puhastage ainult kuivalt ja säästke pinda. Igapäevaseks hoolduseks soovitame tooteid Natural Spezial-Reiniger ja Natural Hartglanzwachs. Põranda puhastamiseks ärge mingil juhul kasutage mikrokiudlappi. Esimestel nädalatel tagage hea tuulutus.

Kui on vaja põhjalikku puhastust, soovitame toodet Natural Intensiv-Reiniger. Seejärel õlitage põrandat vajaduse korral täiendavalt tootega Pflegewachsöl. Seisev vesi pühkige pinnalt võimalikult kiiresti ära; lillepottide jms alla pange kindlasti veekindel alus, vastasel juhul võib puitpind kahjustuda.

Katte regulaarne kontrollimine, hooldamine, värskendamine ja uuendamine on kasutaja kohustus.

• Märgistus vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008

Toode sisaldab koobaltit.

Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

P101 Kui vajatakse arstiabi, hoidke käepärast toote pakend või etikett.

P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.

P331 MITTE kutsuda esile oksendamist.

• Säilitamine

Hoida tihedalt suletuna kuivas, külmumise eest kaitstud ja lastele kättesaamatus kohas. Avamata pakendis säilib vähemalt 5 aastat. Sulgege mahuti tihedalt ja hermeetiliselt.

• Jääkide kõrvaldamine

Ärge valage värvijääke ega lahusteid kanalisatsiooni ega pinnasesse! Täielikult tühjendatud purgid või kuivanud värvijäägid ei ole ohtlikud jäätmed ning need võib anda vanametalli või olmejäätmete hulka. Jäätmekood: 08 01 11 (sisaldab lahusteid), 08 01 12 (veepõhine).

Tootja:

Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Austria
Tel +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – registreeritud kaubamärk

Ametlik edasimüüja Balti riikides:

SIA Wood Industries, Bruninieku 104-1, Rīa, LV-1009, Lāti
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv