

• Pielietojums

Natural Fußbodenbienenwachs paredzēts koka grīdu, korķa un neglazētu māla flīžu grīdu apdarei un aizsardzībai, kā arī visām stipri noslogotām koka virsmām (galdiem, skapiem) iekšējās.

• Īpašības

Vijīgs un viegli uzklājams. Ziedes konsistences koka vasks ar izcilu ražīgumu. Ātri iesūcas, un drīz to var pulēt. Piešķir virsmai īpaši zīdainu, ūdeni atgrūdošu un staigāšanai izturīgu apdari.

• Sastāvdaļas

Bišu vasks, karnaubas vasks, linsēklu eļļa, linsēklu eļļas standeļļa, tunga eļļa, briestošais māls (bentonīts), izoalifātiskie ogļūdeņraži, spirts, Ca/Co/Zr sikatīvi (bez svina).

Tehniskie dati:

- Tonis: bezkrāsains
- Uzliesmošanas temperatūra: virs 100 °C
- Iepakojums: 0,4 l / 1 l
- Nav bīstama viela. Nav klasificēts toksiskuma klasē.
- Šveice: BAG T Nr. 73259
- Drošības datu lapas pieejamas pēc pieprasījuma.

Dabīgo augu eļļu dēļ smarža var būt jūtama arī nožuvušā pārklājumā.

Citi būtiski dati

ES Decopaint GOS kategorija
GOS saturs
Atšķaidīšana

A/e (maks. 400 g/l)
maks. 390 g/l
šķīdinātājs

DIN EN 71-3
DIN 53160
Atbilst PPWR

Nav pārbaudīts
Nav attiecināms
Jā

GISCODE
Aromātiskie ogļūdeņraži
Svins, kadmijs, hroms IV
Formaldehīds / formaldehīdu izdalošas vielas
Konservanti
Bīstamā krava

Ö40
Nē
Nesatur
Nesatur
Nē
Nē

• Patēriņš

- Jaunām grīdām: 50 m² / l
- Renovācijai: 80 m² / l

• Sagatavošana

Katra koksne ir atšķirīga, tāpēc pirms darba izveidojiet parauga laukumu.

UZMANĪBU! Strādājiet tikai uz aukstas grīdas. Grīdas apsildi obligāti izslēdziet līdz darbu beigām!

• Uzklāšana

Gruntēšana uz jaunas koksnes: 2x ar Natural Parkett- und Fußbodenöl (Parketa/grīdas eļļu). Neiesūkušos eļļu pēc 30 min noslaucīt. Ļaut žūt 12–24 h (skatīt Parketa/grīdas eļļas tehnisko datu lapu).

Starpapstrāde: virsmu viegli noslīpēt (graudainība P320). Notīrīt putekļus.

Noslēguma apstrāde: Fußbodenbienenwachs uzklāt ļoti plānā kārtā vienmērīgi ar lupatu vai mašīnu.

Visa informācija ir mūsu ilggadējo pētījumu un praktisko pārbaužu rezultāts. Tomēr pirms katras lietošanas iesakām veikt savus izmēģinājumus. Citu produktu piejaukšana vai vienlaicīga lietošana (piemēram, uzklājot vienu virs otra) uz viena objekta bez mūsu rakstiskas piekrišanas atbrīvo mūs no jebkādas atbildības. Šī informācijas lapa paredzēta informēšanai un konsultēšanai; no tās nevar izrietēt juridiskas saistības. Iespējamās drukas un salikuma kļūdas, izmaiņas un neprecizitātes. Tulkojums no vācu valodas (oriģinālā versija: Info 1025). Šo informācijas lapu norakstus, kopijas vai publikācijas, arī fragmentāras, drīkst izplatīt tikai ar ražotāja rakstisku atļauju.

Norādījumi darbam:

Patēriņš:	50–80 m ² / l
Zīdaini matēts:	pēc ~6–12 h pie 20 °C
Zīdaini spīdīgs:	pēc ~24–48 h pie 20 °C
Virsmā sausa:	pēc ~12–24 h pie 20 °C
Pilna sacietēšana:	pēc 1–2 dienām
Kārtu skaits:	1x

Citi ieteicamie produkti:

Natural Parkett- und Fußbodenöl (Parketa/grīdas eļļa)

Uzmanību! Ar eļļu piesūcinātās lupatas obligāti uzglabāiet noslēgtā traukā (metāla kārbā, burkā ar skrūvējamu vāku), izkariet plaši izklātas vai izmazgājiet ar Natural Pflanzenölseife (Augu eļļas ziepēm). Žūstošo augu eļļu dēļ tās var pašizdegties!

Ražotājs:

Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Austrija
Tālr. +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – reģistrēta preču zīme

Oficiālais izplatītājs Baltijas valstīs:

SIA Wood Industries, Bruņinieku 104-1, Rīga, LV-1009
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv

Renovācija: uz renovētām, noslīpētām grīdām, kas jau iepriekš bijušas lakotas vai citādi apstrādātas, Natural Fußbodenbienenwachs pēc gruntēšanas uzklāt ļoti plānā kārtā!

Labi vēdiniet! Vēl ~1–2 dienas saudzējiet virsmu.

Pirmajās nedēļās nodrošiniet labu telpas vēdināšanu. Grīdas segumus (paklājus u. tml.) klājiet tikai pēc 2–3 nedēļām. Žūšanas un sacietēšanas laikā virsmu neapklāt! Ja būvdarbu dēļ apklāšana ir neizbēgama, to drīkst darīt ne agrāk kā pēc 4 dienām, un pārsegs laiku pa laikam jānoņem, lai neaizkavētu žūšanu.

Piezīme: pārāk biezas kārtas noteiktos apstākļos var ilgstoši palikt lipīgas un šuvēs un padziļinājumos kļūt baltas. Šīs vietas īpaši apstrādājiet ar mīkstu pulēšanas birsti un vienmēr precīzi saskaņojiet patēriņu ar platību m² (uzklājiet ļoti plānā kārtā).

• Kopšana

Pirmās 2 nedēļas tīrīt tikai sausā veidā un saudzēt virsmu. Ikdienas kopšanai iesakām Natural Spezial-Reiniger (Īpašo tīrītāju) un Natural Hartglanzwachs (Cieto spīduma vasku). Grīdas tīrīšanai nekādā gadījumā neizmantojiet mikrošķiedras drānu.

Pirmajās nedēļās nodrošiniet labu vēdināšanu.

Ja nepieciešama pamattīrīšana, iesakām Natural Intensiv-Reiniger (Intensīvo tīrītāju). Pēc tam grīdu pēc vajadzības papildus ieeļļojiet ar Pflegewachsöl (Kopjošā vaska eļļu). Stāvošu ūdeni no virsmas noslaukiet pēc iespējas ātrāk; zem puķu podiem u. tml. obligāti lietojiet ūdensnecaurīdīgu paliktni, citādi var tikt bojāta koka virsma.

Regulāra pārklājuma pārbaude, kopšana, atsvaidzināšana un atjaunošana ir lietotāja pienākums.

• Marķējums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Produkts satur kobaltu.

Var izraisīt alerģisku reakciju.

P101 Ja nepieciešama medicīniska palīdzība, jābūt pieejamam produkta iepakojumam vai etiķetei.

P102 Sargāt no bērniem.

P331 NEizraisīt vemšanu.

• Uzglabāšana

Uzglabāt cieši noslēgtu, sausā, no sala pasargātā un bērniem nepieejamā vietā. Neatvērtā iepakojumā derīgs vismaz 5 gadus. Tvertni cieši un hermētiski noslēgt.

• Atlikumu utilizācija

Krāsu atlikumus un šķīdinātājus neizlejiet kanalizācijā vai augsnē! Pilnībā iztukšotas kārbas vai sakaltuši krāsu atlikumi nav bīstamie atkritumi, un tos var nodot metāllūžņos vai sadzīves atkritumos. Atkritumu klases kods: 08 01 11 (satur šķīdinātājus), 08 01 12 (uz ūdens bāzes).

Ražotājs:

Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Austrija
Tālr. +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – reģistrēta preču zīme

Oficiālais izplatītājs Baltijas valstīs:

SIA Wood Industries, Bruņinieku 104-1, Rīga, LV-1009
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv