

• Область применения

Natural Fußbodenbienenwachs предназначен для отделки и защиты деревянных полов, пробковых полов и полов из неглазурованной керамической плитки, а также всех сильно нагружаемых деревянных поверхностей (столов, шкафов) внутри помещений.

• Свойства

Мягкий и легко наносится. Воск для дерева маэобразной консистенции с превосходной экономичностью. Быстро впитывается и вскоре поддается полировке. Придаёт поверхности особенно шелковистую, водоотталкивающую и устойчивую к хождению отделку.

• Состав

Пчелиный воск, карнаубский воск, льняное масло, штандоль льняного масла, тунговое масло, набухающая глина (бентонит), изоалифаты, спирт, сиккативы Ca/Co/Zr (без свинца).

Технические данные:

- Оттенки: бесцветный
- Температура вспышки: выше 100 °C
- Упаковка: 0,4 л / 1 л
- Не является опасным веществом. Не классифицирован по классу токсичности.
- Швейцария: BAG T № 73259
- Паспорта безопасности предоставляются по запросу.

Из-за натуральных растительных масел запах может ощущаться и в высохшем покрытии.

Прочие важные данные

Категория ЛОС по Директиве EC Decorpaint
Содержание ЛОС
Разбавление

A/e (макс. 400 г/л)
макс. 390 г/л
растворитель

DIN EN 71-3
DIN 53160
Соответствует PPWR

Не проверено
Не применимо
Да

GISCODE
Ароматические углеводороды
Свинец, кадмий, хром IV
Формальдегид / вещества, выделяющие формальдегид
Консерванты
Опасный груз

Ö40
Нет
Не содержит
Не содержит
Нет
Нет

• Расход

- Для новых полов: 50 м² / л
- Для реновации: 80 м² / л

• Подготовка

Каждая древесина индивидуальна, поэтому перед началом работы сделайте пробный участок.

Вся информация является результатом наших многолетних исследований и практических испытаний. Тем не менее перед каждым применением рекомендуем проводить собственные пробы. Смешивание с другими продуктами или их одновременное применение (например, нанесение одного поверх другого) на одном объекте без нашего письменного согласия освобождает нас от какой-либо ответственности. Настоящий информационный лист предназначен для информирования и консультирования; из него не могут вытекать юридические обязательства. Возможны опечатки и ошибки верстки, изменения и неточности. Перевод с немецкого языка (оригинальная версия: Info 1025). Перепечатка, копирование или публикация настоящих информационных листов, в том числе частичная, допускается только с письменного разрешения производителя.

Указания по работе:

Расход: 50–80 м² / л
Шелковисто-матовый: через ~6–12 ч при 20 °C
Шелковисто-глянцевый: через ~24–48 ч при 20 °C
Сухая поверхность: через ~12–24 ч при 20 °C
Полное отверждение: через 1–2 дня
Количество слоёв: 1×

Другие рекомендуемые продукты:

Natural Parkett- und Fußbodenöl (Паркетное масло)

Внимание! Пропитанную маслом ветошь обязательно храните в закрытой ёмкости (металлической банке, банке с закручивающейся крышкой), развешивайте в расправленном виде или выстирайте с Natural Pflanzenölseife (Мылом растительного масла). Из-за высыхающих растительных масел она может самовоспламениться!

Производитель:

Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Австрия
Тел. +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – зарегистрированный товарный знак

Официальный дистрибьютор в странах Балтии:

SIA Wood Industries, Brūninieku 104-1, Rīga, LV-1009
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv

ВНИМАНИЕ! Работайте только на холодном полу. Подогрев пола обязательно отключите до окончания работ!

• Нанесение

Грунтование новой древесины: 2× Natural Parkett- und Fußbodenöl (Паркетное масло). Невпитавшееся масло удалить через 30 мин. Дать высохнуть 12–24 ч (см. техническую карту Паркетного масла).

Промежуточная обработка: слегка отшлифовать поверхность (зернистость Р320). Удалить пыль.

Финишная обработка: Fußbodenbienenwachs нанести очень тонким слоем равномерно ветошью или машиной.

Реновация: на отреставрированные, отшлифованные полы, ранее лакированные или обработанные иным образом, Natural Fußbodenbienenwachs после грунтования наносить очень тонким слоем!

Хорошо проветривайте! Ещё ~1–2 дня берегите поверхность.

В первые недели обеспечьте хорошее проветривание помещения. Напольные покрытия (ковры и т. п.) укладывайте только через 2–3 недели. Не накрывать поверхность во время высыхания и отверждения! Если из-за строительных работ укрытие неизбежно, это допускается не ранее чем через 4 дня, а укрытие необходимо время от времени снимать, чтобы не замедлять высыхание.

Примечание: слишком толстые слои при определённых условиях могут долго оставаться липкими, а в швах и углублениях — белеть. Эти места особенно тщательно обработайте мягкой полировальной щёткой и всегда точно соотносите расход с площадью в м² (наносите очень тонким слоем).

• Уход

Первые 2 недели проводить только сухую уборку и беречь поверхность. Для ежедневного ухода рекомендуем Natural Spezial-Reiniger (Специальный очиститель) и Natural Hartglanzwachs (твёрдый глянцевый воск). Ни в коем случае не используйте для уборки пола салфетки из микрофибры.

В первые недели обеспечьте хорошее проветривание.

Если необходима генеральная очистка, рекомендуем Natural Intensiv-Reiniger (Интенсивный очиститель).

Затем при необходимости дополнительно обработайте пол Pflegewachsöl (Маслом-воском). Стоящую воду удаляйте с поверхности как можно скорее; под цветочные горшки и т. п. обязательно используйте водонепроницаемую подставку, иначе деревянная поверхность может быть повреждена.

Регулярная проверка, уход, освежение и обновление покрытия являются обязанностью пользователя.

• Маркировка в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008

Продукт содержит кобальт.

Может вызывать аллергическую реакцию.

P101 Если необходима консультация врача, держите под рукой упаковку или маркировочный знак продукта.

P102 Хранить в недоступном для детей месте.

P331 НЕ вызывать рвоту.

• Хранение

Хранить плотно закрытым в сухом, защищённом от мороза и недоступном для детей месте. В невскрытой упаковке годен не менее 5 лет. Ёмкость плотно и герметично закрывать.

• Утилизация остатков

Не выливайте остатки краски и растворители в канализацию или в почву! Полностью опорожнённые банки или засохшие остатки краски не являются опасными отходами и могут сдаваться в металлолом или бытовые отходы. Код отходов: 08 01 11 (содержащие растворители), 08 01 12 (на водной основе).

Производитель:

Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Австрия
Тел. +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – зарегистрированный товарный знак

Официальный дистрибьютор в странах Балтии:

SIA Wood Industries, Brūninieku 104-1, Rīga, LV-1009
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv