

• Kasutusala

Natural Bienenwachs Balsam Aqua on optimaalne vahapeits kõigile koormamata, õlitatud, lakitud ja töötlemata puitpindadele siseruumides – mööbel, ukSED, puitvooder, puitlaed, laste mänguasjad jm. Sobib mööblikorpuste sisepindadele.

Toonid: palju toone ja värvitu. Testitud vastavalt standardile EN 71-3.

• Omadused

Vahadega veeemulsioon, värvitu ja toonitud. Kõiki toone saab omavahel segada. Toode on kasutusvalmis ja seda ei tohi veega lahjendada. Pind on ainult piiratud määral veekindel ning piiratud määral vastupidav keemilisele ja mehaanilisele koormusele. Suurema koormuse korral soovitame kaitsekihti tootega Natural TEC Oil 501 matt või Finishöl.

• Koostis

Mesilasvaha, karnaubavaha, vesi, osokeriitvaha, sojaletsitiin, glütseroolvaik, diatomiit (kiiselguur), paisuv savi (bentoniit), isoalifaadid, vahaemulgaator, säilitusaine pakendis, muld- ja mineraalpigmentid.

Tehnilised andmed:

- Tihedus: 0,98 g/ml
- Viskoossus: 15 s (DIN 4 mm) 20 °C juures
- Lahjendamine: vesi – H2 BWB Aqua on pealekandmiseks valmis. Lahjendamine ei ole soovitatav!
- Külumistemperatuur: ~ -4 °C
- Pakend: 0,75 l / 2,5 l / 10 l
- Ei ole ohtlik aine. Ei ole liigitatud mürgisusklassi.

Muud olulised andmed

EL Decopaint LOÜ kategooria
LOÜ sisaldus
Lahjendamine

A/e (max 130 g/l)
max 29 g/l
vesi

DIN EN 71-3
DIN 53160
Vastab PPWR-ile
Vastab EmpCo-le

Jah
Testimisel
Jah
Jah, retseptuur sõltumatult kontrollitud (2026)

GISCODE
Aromaatsed süsivesinikud
Plii, kaadmium, kroom IV
Formaldehüüd / formaldehüüdi eraldavad ained
Säilitusained
Ohtlik aine

M-DF03 | Ö10
Ei
Ei sisalda
Ei sisalda
Jah
Ei

• Kulu

Puiduliik, aluspinna seisukord ja lihvimine mõjutavad oluliselt puidu imavust. Orienteeruvad väärtused:

- Siledal, lihvitud puidul: 1 l ~15 m² kohta
- Mehhaniseeritud pealekandmisel: ~20–30 m² / l

• Ettevalmistus

Segage purgi sisu hoolikalt läbi! Valgeid pigmente sisaldavaid toone segage eriti hoolikalt, sest pikaajalisel säilitamisel võivad need settida. Iga puit on erinev, seetõttu proovige toodet enne tööd kindlasti kasutataval puidul või spoonil. Pind peab olema peenelt lihvitud (P240–P320). Et puidukiud üles ei tõuseks, soovitame puitu niisutada ja seejärel uuesti lihvida. Lakitud pindadel ühtlustage värv hoolikalt ja vältige ülekattejälgi.

Kogu teave põhineb meie pikaajalistel uuringutel ja praktilistel katsetel. Siiski soovitame enne iga kasutamist teha omad katsed. Teiste toodete juurdesegamine või samaaegne kasutamine (näiteks üksteise peale kandmine) samal objektil ilma meie kirjaliku nõusolekuta vabastab meid igasugusest vastutusest. See teabeleht on mõeldud teavitamiseks ja nõustamiseks; sellest ei saa tuleneda õiguslike kohustusi. Võimalikud on trüki- ja küljendusevead, muudatused ja ebatäpsused. Tõlge saksa keelest (originaalversioon: Info 1025). Selle teabelehte ärakirju, koopiai d või väljaandeid, ka osaliselt, tohib levitada ainult tootja kirjalikul loal.

Tootja:

Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Austria
Tel +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – registreeritud kaubamärk

Ametlik edasimüüja Balti riikides:

SIA Wood Industries, Bruninieku 104-1, Riia, LV-1009, Läti
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv

Aluspind: aluspind peab olema kuiv (puidu niiskus alla 18 %), puhas ja rasvavaba. Ruumi temperatuur mitte alla +5 °C.

Tugevalt imava aluspinna kruntimine: 1× Natural Möbel Hartöl.

Tähelepanu! Kui kasutatakse sama toote eri partiisid, tuleb need enne kasutamist kokku segada, et saada ühtlane toon. Partii number on märgitud purgi põhjale või küljele.

Märkus: lihvimisel/pihustamisel kasutage tolmu-/pihustuskaitsemaski!

• Pealekandmine

Pealekandmise viisid: pintsel, käsn, rull, pihusti.

1. kiht: kandke BWB Aqua ühtlaselt ja kiiresti piki puidukiudu peale, seejärel tõmmake veel kord kuiva pintsliga üle, et ühtlustada ujuvad pigmendid.

2. kiht: kandke peale samamoodi nagu esimene.

Poleerimine: ~30–60 min pärast poleerige kergelt riidetampooni, poleerimispadja või pehme poleerimisharjaga.

Tugevalt koormatud pindadele tuleb kanda kaitsekiht. Soovitame tooteid Natural TEC OIL 501 või Natural Finishöl.

Mööbel: kui toonide ühtlusele ja pinna siledusele esitatakse kõrgeid nõudeid, niisutage puitu enne pealekandmist täiendavalt ja lihvige peenelt. Pealekandmisviisid ja kõik eelmise jaotise juhised kehtivad ka mööblipindadele.

Mehhaniseeritud pealekandmine: pihustusseadmed düüsiga 1,3–2,5, rull või Vacuumat.

Tumeda puidu renoveerimine: puhastage tumedad lakitud puitpinnad, lihvige peenelt ning kandke ühtlaselt ja õhukeselt peale BWB Aqua tooni „Altweiss“ (antiikvalge). Laske hästi kuivada ja seejärel kandke heledale pinnale soovitud toon. Pärast kuivamist poleerige.

Niisked ruumid: Natural H2 Bienenwachsbalsam Aqua't saab kasutada ka vannitoa või saunaala puitlagedel.

Seinaelementidele, millele satub veepritsmeid, on kindlasti vaja värvitu Bienenwachsbalsam Aqua lõppkihti.

Tähelepanu! Kandke kaitsekiht peale kiiresti ja ühtlaselt (kõige parem pihustades), sest selle käigus võib pigment kattest lahustuda! Eriti valgete katete puhul võib kaitsekiht valget tooni veidi muuta.

Katte regulaarne kontrollimine, hooldamine, värskendamine ja uuendamine on kasutaja kohustus.

• Tööriistade puhastamine

Puhastage tööriistad vee ja tootega Pflanzenölseife. Professionaalsel kasutamisel kasutage loputamiseks kaubanduses saadaolevaid veepõhiste süsteemide puhastuslahuseid või atsetooni.

• Säilitamine

Hoida tihedalt suletuna kuivas, külmumise eest kaitstud ja lastele kättesaamatus kohas. Avamata pakendis säilib vähemalt 5 aastat. Sulgege mahuti tihedalt ja hermeetiliselt. Kui pinnale on tekkinud kile, eemaldage see enne uuesti kasutamist.

• Jääkide kõrvaldamine

Ärge valage värvijääke ega lahusteid kanalisatsiooni ega pinnasesse! Täielikult tühjendatud purgid või kuivanud värvijäägid ei ole ohtlikud jäätmed ning need võib anda vanametalli või olmejäätmete hulka. Jäätmekood: 08 01 11 (sisaldab lahusteid), 08 01 12 (veepõhine).

Tootja:

Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Austria
Tel +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – registreeritud kaubamärk

Ametlik edasimüüja Balti riikides:

SIA Wood Industries, Bruniniekus 104-1, Rii, LV-1009, Läti
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv