

• Pielietojums

Natural Bienenwachs Balsam Aqua ir optimāla vaska beice visām nenoslogotām, eļļotām, lakotām un neapstrādātām koka virsmām iekštelpās – mēbelēm, durvīm, koka apšuvumam, koka griestiem, bērnu rotaļlietām u. c. Piemērots mēbeļu korpusu iekšējām daļām. Toņi: daudz toņu un bezkrāsains. Pārbaudīts atbilstoši EN 71-3.

• Īpašības

Ūdens emulsija ar vaskiem, bezkrāsaina un tonēta. Visus toņus var savstarpēji sajaukt. Produkts ir gatavs lietošanai, un to nedrīkst atšķaidīt ar ūdeni. Virsma ir tikai ierobežoti ūdensizturīga un ierobežoti izturīga pret ķīmisku un mehānisku slodzi. Lielākai slodzei iesakām aizsargkārtu ar Natural TEC Oil 501 matt vai Finishöl (Apdares eļļa).

• Sastāvdaļas

Bišu vasks, karnaubas vasks, ūdens, ozokerīta vasks, sojas lecitīns, glicerīna sveķi, diatomīts (kizelgūrs), birstošais māls (bentonīts), izoalifāti, vaska emulgators, konservants iepakojumā, zemes un minerālie pigmenti.

Tehniskie dati:

- Īpatnējais svars: 0,98 g/ml
- Viskozitāte: 15 s (DIN 4 mm) pie 20 °C
- Atšķaidīšana: ūdens – H2 BWB Aqua ir gatavs uzklāšanai. Atšķaidīt nav ieteicams!
- Sasalšanas temperatūra: ~ -4 °C
- Iepakojums: 0,75 l / 2,5 l / 10 l
- Nav bīstama viela. Nav klasificēts toksiskuma klasē.

Citi būtiski dati

ES Decopaint GOS kategorija

GOS saturs

Atšķaidīšana

A/e (maks. 130 g/l)

maks. 29 g/l

ūdens

DIN EN 71-3

DIN 53160

Atbilst PPWR

Atbilst EmpCo

Jā

Pārbaudē

Jā

Jā, receptūra neatkarīgi pārbaudīta (2026)

GISCODE

Aromātiskie ogļūdeņraži

Svins, kadmijs, hroms IV

Formaldehīds / formaldehīdu izdalošas vielas

Konservanti

Bīstamā viela

M-DF03 | Ö10

Nē

Nesatur

Nesatur

Jā

Nē

• Patēriņš

Koksnes suga, pamatnes stāvoklis un slīpējums būtiski ietekmē koksnes uzsūcamību. Orientējošās vērtības:

- Uz gludas, noslīpētas koksnes: 1 l uz ~15 m²
- Uzklājot mehānizēti: ~20–30 m² / l

• Sagatavošana

Kārbas saturu rūpīgi samaisiet! Toņus ar baltajiem pigmentiem samaisiet īpaši rūpīgi, jo ilgstošas uzglabāšanas laikā tie var nosēties. Katra koksne ir atšķirīga, tāpēc pirms darba obligāti izmēģiniet produktu uz izmantojamās koksnes vai finiera. Virsmai jābūt smalki noslīpētai (P240–P320). Lai koksnes šķiedras nesaceltos, iesakām koksni samitrināt un pēc tam vēlreiz noslīpēt. Uz lakotām virsmām krāsu rūpīgi izlīdziniet un izvairieties no pārklāšanās pēdām.

Visa informācija ir mūsu ilggadējo pētījumu un praktisko pārbažu rezultāts. Tomēr pirms katras lietošanas iesakām veikt savus izmēģinājumus. Citu produktu piejaukšana vai vienlaicīga lietošana (piemēram, uzklājot vienu virs otra) uz viena objekta bez mūsu rakstiskas piekrišanas atbrīvo mūs no jebkādas atbildības. Šī informācijas lapa paredzēta informēšanai un konsultēšanai; no tās nevar izrietēt juridiskas saistības. Iespējamās drukas un salikuma kļūdas, izmaiņas un neprecizitātes. Tulkojums no vācu valodas (oriģinālā versija: Info 1025). Šo informācijas lapu norakstus, kopijas vai publikācijas, arī fragmentāras, drīkst izplatīt tikai ar ražotāja rakstisku atļauju.

Ražotājs:

Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Austrija
Tālr. +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – reģistrēta preču zīme

Oficiālais izplatītājs Baltijas valstīs:

SIA Wood Industries, Bruņinieku 104-1, Rīga, LV-1009
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv

Pamatne: pamatnei jābūt sausai (koksnes mitrums zem 18 %), tīrai un attaukotai. Telpas temperatūra ne zemāka par +5 °C.

Gruntēšana stipri uzsūcošai pamatnei: 1× Natural Möbel Hartöl (Mēbeļu cieteļļa).

Uzmanību! Ja tiek izmantotas viena un tā paša produkta dažādas partijas, pirms lietošanas tās jā sajauc, lai iegūtu vienmērīgu toni. Partijas numurs norādīts uz kārbas dibena vai sāniem.

Piezīme: slīpējot/smīdzinot lietojiet putekļu/smīdzināšanas aizsargmasku!

• Uzklāšana

Uzklāšanas veidi: ota, sūklis, veltnis, smīdzinātājs.

1. kārtā: BWB Aqua uzklājiet vienmērīgi un ātri koksnes šķiedru virzienā, pēc tam vēlreiz pārvelciet ar sausu otu, lai izlīdzinātu peldošos pigmentus.

2. kārtā: uzklājiet tāpat kā pirmo.

Pulēšana: pēc ~30–60 min viegli nopolējiet ar auduma tamponu, pulēšanas spilvenu vai mīkstu pulēšanas birsti. Stipri noslogotām virsmām jāuzklāj aizsargkārtā. Iesakām Natural TEC OIL 501 vai Natural Finishöl (Apdares eļļa).

Mēbeles: ja ir augstas prasības pret toņa vienmērīgumu un virsmas gludumu, koksni pirms uzklāšanas papildus samitriniet un smalki noslīpējiet. Uzklāšanas veidi un visi iepriekšējās sadaļas norādījumi attiecas arī uz mēbeļu virsmām.

Mehanizēta uzklāšana: smīdzināšanas iekārtas ar sprauslu 1,3–2,5, veltnis vai Vacuumat.

Tumšas koksnes renovācija: tumšas, lakotas koka virsmas notīriet, smalki noslīpējiet, vienmērīgi un plāni uzklājiet BWB Aqua toni "Altweiss" (antīki balts). Ļaujiet labi nožūt un tad uz gaišās virsmas uzklājiet vēlamo toni. Pēc nožūšanas nopolējiet.

Mitrās telpas: Natural H2 Bienenwachsbalsam Aqua var izmantot arī koka griestiem vannas istabā vai saunas zonā. Sienu elementiem, uz kuriem nonāk ūdens šļakatas, obligāti nepieciešama noslēdzošā kārtā ar bezkrāsaino Bienenwachsbalsam Aqua.

Uzmanību! Aizsargkārtu uzklājiet ātri un vienmērīgi (vislabāk – smīdzinot), jo tā laikā pigments var izšķīst no pārklājuma! Īpaši baltiem pārklājumiem aizsargkārtā var nedaudz mainīt baltā toni.

Regulāra pārklājuma pārbaude, kopšana, atsvaidzināšana un atjaunošana ir lietotāja pienākums.

• Instrumentu tīrīšana

Instrumentus tīriet ar ūdeni un Pflanzenölseife (Augu eļļas ziepēm). Profesionālā lietošanā skalošanai izmantojiet tīrniecībā pieejamos tīrīšanas šķīdumus ūdens bāzes sistēmām vai acetonu.

• Uzglabāšana

Uzglabāt cieši noslēgtu, sausā, no sala pasargātā un bērniem nepieejamā vietā. Neatvērtā iepakojumā derīgs vismaz 5 gadus. Tvertni cieši un hermētiski noslēgt. Ja izveidojusies virskārtna, pirms atkārtotas lietošanas to noņemiet.

• Atlikumu utilizācija

Krāsu atlikumus un šķīdinātājus neizlejiet kanalizācijā vai augsnē! Pilnībā iztukšotas kārbas vai sakaltuši krāsu atlikumi nav bīstami atkritumi, un tos var nodot metāllūžņos vai sadzīves atkritumos. Atkritumu klases kods: 08 01 11 (satur šķīdinātājus), 08 01 12 (uz ūdens bāzes).

Ražotājs:

Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Austrija
Tālr. +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – reģistrēta preču zīme

Oficiālais izplatītājs Baltijas valstīs:

SIA Wood Industries, Brūņinieku 104-1, Rīga, LV-1009
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv