

• Kasutusala

Kõigi puiduliikide töötlemiseks sise- ja välistingimustes. Puit- ja korkpindade vetthülgavaks töötlemiseks ning eeltöötluks enne viimistlemist tootega Bienenwachsbalsam. Krunt kõigile imavatele ja kuivadele pindadele (sülje- ja lakkumiskindel). Ei sobi mööblikorpuste sisepindadele (võimalik lõhn). Toonid: palju toone ja värvitu. Testitud vastavalt standardile EN 71-3. Ei sisalda lahusteid. Vegantoode.

• Omadused

Natural H2 Lasur on taime- ja modifitseeritud õlide, vaikude ja vee segu. Kergesti pealekantav ja väga kuluefektiivne, suure imendumisvõimega. Suurendab vee- ja ilmastikukindlust, jääb väga elastseks ja toob esile puidu loomuliku mustri. Ei sisalda lahusteid ega pliidi. **Ei kaitse sinetusseene eest!**

• Koostis

Vesi, linaõli, linaõli-standõli, kastoorõli, rapsiõli, päevalille-/puuvillaseemneõlid, sulfoneeritud kastoorõli („türgipunane õli“), ränihape, polüsahhariid, pliivabad sikatiivid (mangaan, tsirkoonium, kaltsium), säilitusaine pakendis, muld- ja mineraalpigmentid, titaandioksiid.

Tehnilised andmed:

- Lahjendamine: vesi – H2 Lasur on kasutusvalmis. Lahjendamine ei ole soovitatav!
- Pakend: 0,75 l / 2,5 l / 10 l – suuremad pakendid nõudmisel.
- Ei ole ohtlik aine. Ei ole liigitatud mürgisusklassi.
- Ohutuskaart on saadaval nõudmisel.

Muud olulised andmed

EL Decopaint LOÜ kategooria	A/e (max 130 g/l)
LOÜ sisaldus	max 5 g/l
Lahjendamine	vesi
DIN EN 71-3	Jah
DIN 53160	Testimisel
Vastab PPWR-ile	Jah
Vastab EmpCo-le	Jah, retseptuur sõltumatult kontrollitud (2026)
GISCODE	M-DF03 Ö10
Aromaatsed süsivesinikud	Ei
Plii, kaadmium, kroom IV	Ei sisalda
Formaldehüüd / formaldehüüdi eraldavad ained	Ei sisalda
Säilitusained	Jah
Ohtlik veos	Ei

• Kulu

Puiduliik, aluspinna seisukord ja lihvimine mõjutavad oluliselt puidu imavust. Keskmise kulu siledaks lihvitud puidul: 1 l 15–20 m² kohta.

• Ettevalmistus

Segage hoolikalt läbi!

Iga puit on erinev, seetõttu soovitame enne tööd teha proovipinna. Toode on kasutusvalmis. Lahjendamine ei ole soovitatav!

Aluspind: aluspind peab olema kuiv (puidu niiskus alla 18 %), puhas ja rasvavaba.

Lihvimisel/pihustamisel kasutage tolmu-/pihustuskaitsemaski!

Tööjuhised:

Kulu:	15–20 m ² / l
Järgmine kiht:	24 h pärast (20 °C)
Pind kuiv:	6–12 h pärast (20 °C)
Täielik kõvenemine:	24–36 h pärast
Kihtide arv:	siseruumides 1x, väljas 2x

Soovitavad lisatooted:

Natural Wetterschutz

Märkus: kui kasutatakse sama toote eri partiisid, tuleb need enne kasutamist kokku segada, et tagada ühtlane toon. Partii number on märgitud purgi põhjale või küljele.

• **Pealekandmine**

1. kiht: kandke pintsliga, käsna või pihustiga ühtlaselt piki kiudu peale, seejärel tõmmake veel kord kuiva pintsliga üle, et eemaldada ujuvad pigmendid.

2. kiht: kandke peale samamoodi nagu 1. kiht.

Väljas uuel puidul – vähemalt 2 lahjendamata kihti; siseruumides piisab ühest lahjendamata kihist.

Temperatuuril alla 20 °C on kihtide vahel vaja pikemat kuivamisaega.

Vahelihvimine (vajaduse korral): peene lihvfliisi või liivapaberiga (teralisus P240–P320).

Märkus: kuigi H2 Lasur on kuiv ega kleepu, võib see ka mitme päeva pärast olla veidi „pidurdav“ (kuid mitte kleepuv). See ei vähenda katte kvaliteeti. Madalal temperatuuril, kõrge õhu- või aluspinna niiskuse korral, parkainerikkal puidul ja troopilisel puidul võib kuivamine aeglustuda. Looduslike taimeõlide tõttu võib iseloomulik lõhn olla tuntav ka kuivanud kattes. Ärge kandke peale temperatuuril alla 12 °C, niiske ilmaga (udu, vihm jms) ega otsese päikese käes palavatel päevadel.

• **Tööjuhised siseruumides**

Tuulutage hästi!

Esimestel nädalatel tagage ruumi hea tuulutus (muidu võib tekkida kuivavate õlide lõhn) ja puhastage pinda ainult kuivalt. Puhastamiseks ei tohi mingil juhul kasutada mikrokudlappe. Kuivamise ja kõvenemise ajal ärge pinda katke! Kui ehitustööde tõttu on katmine vältimatu, võib seda teha mitte varem kui 4 päeva pärast ning katet tuleb aeg-ajalt eemaldada, et kuivamist mitte aeglustada.

• **Nõuanne välistöödeks**

Horisontaalsetel välispindadel, kuhu võib jääda seisma vesi (lauad, pingid), tugevalt ilmastikule avatud fassaadidel või eriti heleda tooni kasutamisel tuleb teha töötlus tootega „Wetterschutz“. See parandab oluliselt UV-kiirguse ja ilmastikukindlust.

Märkus: värvitu kattega või valgeid pigmente sisaldavate toonidega töödeldud puit võib ilma UV-valguseta koltuda (nt maalide, seinavaipade, kardinade taga või kaldlagede all). Sellistel juhtudel kasutage toodet Natural H2 Bienenwachsbalsam Aqua.

Katte regulaarne kontrollimine, hooldamine, värskendamine ja uuendamine on kasutaja kohustus.

• **Säilitamine**

Hoida tihedalt suletuna kuivas, külmumise eest kaitstud ja lastele kättesaamatus kohas. Avamata pakendis säilib vähemalt 5 aastat. Sulgege mahuti tihedalt ja hermeetiliselt. Kui pinnale on tekkinud kile, eemaldage see enne uuesti kasutamist.

• **Jääkide kõrvaldamine**

Ärge valage värvijääke ega lahusteid kanalisatsiooni ega pinnasesse! Täielikult tühjendatud purgid või kuivanud värvijäägid ei ole ohtlikud jäätmed ning need võib anda vanametalli või olmejäätmete hulka. Jäätmekood: 08 01 11 (sisaldab lahusteid), 08 01 12 (veepõhine).

Tootja:

Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Austria
Tel +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – registreeritud kaubamärk

Ametlik edasimüüja Balti riikides:

SIA Wood Industries, Bruninieku 104-1, Rīga, LV-1009, Lāti
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv