

• Область применения

Для обработки всех пород древесины внутри помещений и снаружи. Для водоотталкивающей обработки деревянных и пробковых поверхностей, а также для предварительной обработки перед отделкой Bienenwachsbalsam (Бальзамом пчелиного воска). Грунт для всех впитывающих и сухих поверхностей (устойчив к слюне и облизыванию). Не подходит для внутренних частей корпусной мебели (возможен запах). Оттенки: множество оттенков и бесцветный. Проверено на соответствие EN 71-3. Не содержит растворителей. Веганский продукт.

• Свойства

Natural H2 Lasur — смесь растительных и модифицированных масел, смол и воды. Легко наносится и очень экономична, обладает высокой проникающей способностью. Повышает водостойкость и атмосферостойкость, остаётся очень эластичной и подчёркивает естественный рисунок древесины. Не содержит растворителей и свинца. **Не защищает от грибка синевы!**

• Состав

Вода, льняное масло, штандоль льняного масла, касторовое масло, рапсовое масло, подсолнечное/хлопковое масла, сульфированное касторовое масло («ализариновое масло»), кремниевая кислота, полисахарид, сиккативы без свинца (марганец, цирконий, кальций), консервант для упаковки, земляные и минеральные пигменты, диоксид титана.

Технические данные:

- Разбавление: вода — H2 Lasur готова к применению. Разбавлять не рекомендуется!
- Упаковка: 0,75 л / 2,5 л / 10 л — большая упаковка по запросу.
- Не является опасным веществом. Не классифицирован по классу токсичности.
- Паспорт безопасности предоставляется по запросу.

Прочие важные данные

Категория ЛОС по Директиве ЕС Decorpaint	A/e (макс. 130 г/л)
Содержание ЛОС	макс. 5 г/л
Разбавление	вода
DIN EN 71-3	Да
DIN 53160	На проверке
Соответствует PPWR	Да
Соответствует EmpCo	Да, рецептура независимо проверена (2026)
GISCODE	M-DF03 Ö10
Ароматические углеводороды	Нет
Свинец, кадмий, хром IV	Не содержит
Формальдегид / вещества, выделяющие формальдегид	Не содержит
Консерванты	Да
Опасный груз	Нет

• Расход

Порода древесины, состояние основания и шлифовка существенно влияют на впитывающую способность древесины.

Средний расход на гладко отшлифованной древесине: 1 л на 15–20 м².

Указания по работе:

Расход:	15–20 м² / л
Следующий слой:	через 24 ч при 20 °C
Сухая поверхность:	через 6–12 ч при 20 °C
Полное отверждение:	через 24–36 ч
Количество слоёв:	внутри помещений 1×, снаружи 2×
Другие рекомендуемые продукты:	
Natural Wetterschutz (Масло наружное)	

Производитель:

Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Австрия
Тел. +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – зарегистрированный товарный знак

Официальный дистрибьютор в странах Балтии:

SIA Wood Industries, Brūninieku 104-1, Rīga, LV-1009
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv

• **Подготовка**

Тщательно перемешайте!

Каждая древесина индивидуальна, поэтому перед началом работы рекомендуем сделать пробный участок. Продукт готов к применению. Разбавлять не рекомендуется!

Основание: основание должно быть сухим (влажность древесины ниже 18 %), чистым и обезжиренным. При шлифовании/распылении используйте пылезащитную/респираторную маску!

Примечание: при использовании разных партий одного и того же продукта перед применением их необходимо смешать для обеспечения равномерного оттенка. Номер партии указан на дне или боковой стороне банки.

• **Нанесение**

1-й слой: кистью, губкой или распылителем равномерно наносите по направлению волокон, затем ещё раз пройдитесь сухой кистью, чтобы удалить всплывающие пигменты.

2-й слой: наносите так же, как 1-й слой.

Снаружи на новую древесину — не менее 2 неразбавленных слоёв; внутри помещений достаточно одного неразбавленного слоя.

При температуре ниже 20 °C между слоями требуется более длительное время высыхания.

Промежуточная шлифовка (при необходимости): тонким шлифовальным флисом или наждачной бумагой (зернистость P240–P320).

Примечание: хотя H2 Lasur сухая и не слипается, и через несколько дней она может быть слегка «тянущей» (но не липкой). Это не снижает качества покрытия. При низкой температуре, высокой влажности воздуха или основания, на богатой дубильными веществами и тропической древесине высыхание может замедлиться. Из-за натуральных растительных масел типичный запах может ощущаться и в высохшем покрытии. Не наносите при температуре ниже 12 °C, во влажную погоду (туман, дождь и т. п.) или под прямыми солнечными лучами в жаркие дни.

• **Указания по работе внутри помещений**

Хорошо проветривайте!

В первые недели обеспечьте хорошее проветривание помещения (иначе возможен запах высыхающих масел) и проводите только сухую уборку. Ни в коем случае нельзя использовать для уборки салфетки из микрофибры. Не накрывать поверхность во время высыхания и отверждения! Если из-за строительных работ укрытие неизбежно, это допускается не ранее чем через 4 дня, а укрытие необходимо время от времени снимать, чтобы не замедлять высыхание.

• **Совет по работе снаружи**

На горизонтальных поверхностях снаружи, на которых может стоять вода (столы, скамейки), на фасадах с сильной атмосферной нагрузкой или при использовании особенно светлого оттенка необходима обработка продуктом «Wetterschutz» (Масло наружное). Это значительно повышает устойчивость к УФ-излучению и атмосферным воздействиям.

Примечание: древесина, обработанная бесцветным покрытием или оттенками с белыми пигментами, без доступа УФ-света может желтеть (напр., за картинами, настенными коврами, шторами или на мансардных потолках). В таких случаях используйте Natural H2 Bienenwachs Balsam Aqua (Бальзам пчелиного воска).

Регулярная проверка, уход, освежение и обновление покрытия являются обязанностью пользователя.

• **Хранение**

Хранить плотно закрытым в сухом, защищённом от мороза и недоступном для детей месте. В невскрытой упаковке годен не менее 5 лет. Ёмкость плотно и герметично закрывать. Если образовалась плёнка, перед повторным применением удалите её.

• **Утилизация остатков**

Не выливайте остатки краски и растворители в канализацию или в почву! Полностью опорожнённые банки или засохшие остатки краски не являются опасными отходами и могут сдаваться в металлолом или бытовые отходы. Код отходов: 08 01 11 (содержащие растворители), 08 01 12 (на водной основе).

Производитель:

Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Австрия
Тел. +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – зарегистрированный товарный знак

Официальный дистрибьютор в странах Балтии:

SIA Wood Industries, Brūninieku 104-1, Rīga, LV-1009
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv