

• Kasutusala

Kruntöli töötlemata puidu välimusega pindade loomiseks siseruumides. Kasutamiseks puitpindadel, mille puhul puidu mustri esiletoomine ei ole soovitatav. Natural H2 Rohoptik on sügavale imenduv veepõhine taimeõlide segu. Eriti sobib: tammele, saarele, lehisele ja kõigile sarnastele puiduliikidele. Sobib siseruumidesse. Ei sisalda lahusteid. Testitud vastavalt standardile DIN EN 71-3.

• Omadused

Natural H2 Rohoptik imendub sügavale puitu, hoides selle elastse ja värskena. Puidu mustrit ei „rõhutata“, seetõttu säilib töötlemata puidu välimus. Kaitseb koltumise ja tumenemise eest. Tänu avatud pooridega kattele väheneb niiskuse sissetung ning puidu paisumine ja kahanemine.

• Koostis

Vesi, kastoorõli, päevalille-/puuvillaseemneõlid, rapsiõli, ränihape, pliivabad sikatiivid (mangaan, tsirkoonium, kaltsium), säilitusaine pakendis, UV- ja mineraalpigmentid, polüsahhariid, tselluloos.

Tehnilised andmed:

- Toonid: värvitu
- Pakend: 0,75 l / 2,5 l / 10 l – suuremad pakendid nõudmisel
- Lahustuvus: vees
- Tööriistade puhastamine: puhastage tööriistad ja seadmed tootega Natural Pflanzenölseife ja veega.
- GISCODE: M-DF03
- Ei ole ohtlik aine. Ei ole liigitatud mürgisusklassi.
- EL Decopaint LOÜ kategooria A/e – toode sisaldab max 5 g/l.
- Ohutuskaart on saadaval nõudmisel.

• Kulu

Puiduliik, aluspinna seisukord ja lihvimine mõjutavad oluliselt puidu imavust. Kulu: 10–30 m²/l sõltuvalt puiduliigist ja lihvimisest.

• Ettevalmistus

Natural H2 Rohoptik on kasutusvalmis. Lahjendamine ei ole soovitatav.

Aluspind: peab olema imav, puhas, kuiv (puidu niiskus kuni 18 %) ja peenelt lihvitud.

Lihvimisel pöörake tähelepanu peenele lõpplihvimisele!

- Mööbel: teralisus P220
- Põrand: lihvõrk P120

Märkus: lihvimisest/kihustamisest kasutage tolmu-/pihustuskaitsemaski!

• Pealekandmine

1. kiht: käsitsi – rull, pintsel, käsn. Tööstuslikult – rullmasin, pihustamine, Vakuumat.

Madalal temperatuuril, kõrge õhu- või aluspinna niiskuse korral, parkainerikkal puidul ja troopilisel puidul võib kuivamine aeglustuda. Pärast viimase kihi vähemalt 24-tunnist kuivamist on kindlasti vaja veel üht kihti tootega Natural TEC Oil 501 UV-Filter.

OLULINE: 15–20 minuti pärast poleerige Natural H2 Rohoptik'uga töödeldud pind rohelise padjaga, et üles tõusnud puidukiud uuesti siluda ja üleliigne materjal ära poleerida.

Märkus: looduslike taimeõlide tõttu võib lõhn olla tuntav ka kuivanud kattes.

Kuivamise ja kõvenemise ajal ärge pinda katke! Kui ehitustööde tõttu on katmine vältimatu, võib seda teha mitte varem kui 4 päeva pärast ning katet tuleb aeg-ajalt eemaldada, et kuivamist mitte aeglustada. Täielik kõvenemine saavutatakse 14 päeva pärast.

• Hooldus

Esimesed 2 nädalat puhastage ainult kuivalt. Igapäevaseks hoolduseks soovitate tooteid Natural Spezial Reiniger Weiß ja Natural TEC OIL 501 UV-Filter. Puhastamiseks ei tohi mingil juhul kasutada mikrokiudlappe.

Katte regulaarne kontrollimine, hooldamine, värskendamine ja uuendamine on kasutaja kohustus.

Kogu teave põhineb meie pikaajalistel uuringutel ja praktilistel katsetel. Siiski soovitate enne iga kasutamist teha omad katsed. Teiste toodete juurdesegamine või samaaegne kasutamine (näiteks üksteise peale kandmine) samal objektil ilma meie kirjaliku nõusolekuta vabastab meid igasugusest vastutusest. See teabeleht on mõeldud teavitamiseks ja nõustamiseks; sellest ei saa tuleneda õiguslikke kohustusi. Võimalikud on trüki- ja küljendusevead, muudatused ja ebatäpsused. Tõlge saksa keelest (originaalversioon: Info 0926). Selle teabelehte ärakirju, koopiad või väljaandeid, ka osaliselt, tohib levitada ainult tootja kirjalikul loal.

Tööjuhised:

Kulu:	10–30 m ² / l
Järgmine kiht:	24 h pärast (20 °C)
Pind kuiv:	6 h pärast (20 °C)
Täielik kõvenemine:	2 nädala pärast
Kihtide arv:	1
Soovitatavad lisatooted:	Natural Tec Oil 501 UV-Filter

Tootja:
Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Austria
Tel +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – registreeritud kaubamärk

Ametlik edasimüüja Balti riikides:
SIA Wood Industries, Bruninieku 104-1, Rīta, LV-1009, Lāti
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv

- **Säilitamine**

Hoida tihedalt suletuna kuivas, külmumise eest kaitstud ja lastele kättesaamatus kohas. Avamata pakendis säilib vähemalt 5 aastat. Sulgege mahuti tihedalt ja hermeetiliselt. Kui pinnale on tekkinud kile, eemaldage see enne uuesti kasutamist.

- **Jääkide kõrvaldamine**

Ärge valage värvijääke ega lahusteid kanalisatsiooni ega pinnasesse! Täielikult tühjendatud purgid või kuivanud värvijäägid ei ole ohtlikud jäätmed ning need võib anda vanametalli või olmejäätmete hulka. Jäätmekood: 08 01 11 (sisaldab lahusteid), 08 01 12 (veepõhine).

Tootja:

Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Austria
Tel +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – registreeritud kaubamärk

Ametlik edasimüüja Balti riikides:

SIA Wood Industries, Bruniņieku 104-1, Rīa, LV-1009, Lāti
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv