

• Pielietojums

Gruntseļļa neapstrādāta koka izskata virsmu veidošanai iekštelpās. Izmantošanai uz koka virsmām, kurām nav vēlams koksnes zīmējuma izcelšana. Natural H2 Rohoptik ir dziļi iesūcošs, ūdens bāzes augu eļļu maisījums. Īpaši piemērots: ozolam, osim, lapeglei un visām līdzīgām koksnes sugām. Piemērots iekštelpām. Nesatur šķīdinātājus. Pārbaudīts atbilstoši DIN EN 71-3.

• Īpašības

Natural H2 Rohoptik dziļi iesūcas koksne, saglabājot to elastīgu un svaigu. Koksnes zīmējums netiek "akcentēts", tāpēc saglabājas neapstrādāta koka izskats. Aizsargā pret dzeltēšanu un aptumšošanu. Pateicoties atvērto poru pārklājumam, samazinās mitruma iekļūšana un koksnes briešana vai saraušanās.

• Sastāvdaļas

Ūdens, rīcineļļa, saulespuķu/kokvilnas sēklu eļļa, rapšu eļļa, silīcijskābe, sikatīvi bez svina (mangāns, cirkonijs, kalcijs), konservants iepakojumā, UV un minerālie pigmenti, polisaharīds, celuloze.

Tehniskie dati:

- Tonis: bezkrāsains
- Iepakojums: 0,75 l / 2,5 l / 10 l – lielāks iepakojums pēc pieprasījuma
- Šķīdība: ūdenī
- Instrumentu tīrīšana: instrumentus un iekārtas tīriet ar Natural Pflanzenölseife (Augu eļļas ziepēm) un ūdeni.
- GISCODE: M-DF03
- Nav bīstama viela. Nav klasificēts toksiskuma klasē.
- ES Decopaint GOS kategorija A/e – produkts satur maks. 5 g/l.
- Drošības datu lapa pieejama pēc pieprasījuma.

• Patēriņš

Koksnes suga, pamatnes stāvoklis un slīpējums būtiski ietekmē koksnes uzsūcamību. Patēriņš: 10–30 m²/l atkarībā no koksnes sugas un slīpējuma.

• Sagatavošana

Natural H2 Rohoptik ir gatavs lietošanai. Atšķaidīt nav ieteicams.

Pamatne: jābūt uzsūcošai, tīrai, sausai (koksnes mitrums līdz 18 %) un smalki noslīpētai.

Slīpējot pievērsiet uzmanību smalkam noslēguma slīpējumam!

- Mēbeles: graudainība P220
- Grīda: slīpēšanas siets P120

Piezīme: slīpējot/smīdzinot lietojiet putekļu/smīdzināšanas aizsargmasku!

• Uzklāšana

1. kārtā: ar rokām – rullis, ota, sūklis. Rūpnieciski – veltnis, smīdzināšana, Vakuumat.

Zemā temperatūrā, pie augsta gaisa vai pamatnes mitruma, uz miecvielām bagātās koksnes un tropu koksnes žūšana var aizkavēties. Pēc vismaz 24 stundu žūšanas pēc pēdējās kārtas obligāti nepieciešama vēl viena kārtā ar Natural TEC Oil 501 UV-Filter.

SVARĪGI: pēc 15–20 minūtēm Natural H2 Rohoptik virsmu nopolējiet ar zaļo padu, lai sacēlušās koksnes šķiedras atkal nogrudinātos un tiktu nopolēts pārpalikums.

Piezīme: dabīgo augu eļļu dēļ smarža var būt jūtama arī nožuvušā pārklājumā.

Žūšanas un sacietēšanas laikā virsmu neapklāt! Ja būvdarbu dēļ aplāšana ir neizbēgama, to drīkst darīt ne agrāk kā pēc 4 dienām, un pārsegs laiku pa laikam jānoņem, lai neaizkavētu žūšanu. Pilna sacietēšana tiek sasniegta pēc 14 dienām.

• Kopšana

Pirmās 2 nedēļas tīrīt tikai sausā veidā. Ikdienas kopšanai iesakām Natural Spezial Reiniger Weiß (Īpašais tīrītājs) un Natural TEC OIL 501 UV-Filter. Tīrīšanai nekādā gadījumā nedrīkst izmantot mikrošķiedras drānas.

Regulāra pārklājuma pārbaude, kopšana, atsvaidzināšana un atjaunošana ir lietotāja pienākums.

Visa informācija ir mūsu ilggadējo pētījumu un praktisko pārbažu rezultāts. Tomēr pirms katras lietošanas iesakām veikt savus izmēģinājumus. Citu produktu piejaukšana vai vienlaicīga lietošana (piemēram, uzklājot vienu virs otra) uz viena objekta bez mūsu rakstiskas piekrišanas atbrīvo mūs no jebkādas atbildības. Šī informācijas lapa paredzēta informēšanai un konsultēšanai; no tās nevar izrietēt juridiskas saistības. Iespējamās drukas un salikuma kļūdas, izmaiņas un neprecizitātes. Tulkojums no vācu valodas (oriģinālā versija: Info 0926). Šo informācijas lapu norakstus, kopijas vai publikācijas, arī fragmentāras, drīkst izplatīt tikai ar ražotāja rakstisku atļauju.

Norādījumi darbam:

Patēriņš:	10–30 m ² / l
Nākamā kārtā:	pēc 24 h pie 20 °C
Virsmas sausa:	pēc 6 h pie 20 °C
Pilna sacietēšana:	pēc 2 nedēļām
Kārtu skaits:	1
Citi ieteicamie produkti:	Natural Tec Oil 501 UV-Filter

Ražotājs:
Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Austrija
Tālr. +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – reģistrēta preču zīme

Oficiālais izplatītājs Baltijas valstīs:
SIA Wood Industries, Brūņinieku 104-1, Rīga, LV-1009
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv

• Uzglabāšana

Uzglabāt cieši noslēgtu, sausā, no sala pasargātā un bērniem nepieejamā vietā. Neatvērtā iepakojumā derīgs vismaz 5 gadus. Tvertni cieši un hermētiski noslēgt. Ja izveidojusies virskārtna, pirms atkārtotas lietošanas to noņemiet.

• Atlikumu utilizācija

Krāsu atlikumus un šķīdinātājus neizlejiet kanalizācijā vai augsnē! Pilnībā iztukšotas kārbas vai sakaltuši krāsu atlikumi nav bīstamie atkritumi, un tos var nodot metāllūžņos vai sadzīves atkritumos. Atkritumu klases kods: 08 01 11 (satur šķīdinātājus), 08 01 12 (uz ūdens bāzes).

Ražotājs:

Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Austrija
Tālr. +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – reģistrēta preču zīme

Oficiālais izplatītājs Baltijas valstīs:

SIA Wood Industries, Bruņinieku 104-1, Rīga, LV-1009
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv