

Natural H2 Rohoptik

Грунтовочное масло для вида необработанного дерева (на водной основе)

Страница 1 из 2

• Область применения

Грунтовочное масло для создания поверхностей с видом необработанного дерева внутри помещений. Для деревянных поверхностей, у которых не требуется подчёркивать рисунок древесины. Natural H2 Rohoptik — глубоко проникающая смесь растительных масел на водной основе.

Особенно подходит для дуба, ясеня, лиственницы и всех схожих пород древесины. Подходит для внутренних помещений.

Не содержит растворителей. Проверено на соответствие DIN EN 71-3.

• Свойства

Natural H2 Rohoptik глубоко проникает в древесину, сохраняя её эластичной и свежей. Рисунок древесины не «подчёркивается», поэтому сохраняется вид необработанного дерева. Защищает от пожелтения и потемнения. Благодаря покрытию с открытыми порами снижается проникновение влаги, а также разбухание и усадка древесины.

• Состав

Вода, касторовое масло, подсолнечное/хлопковое масла, рапсовое масло, кремниевая кислота, сиккативы без свинца (марганец, цирконий, кальций), консервант для упаковки, УФ- и минеральные пигменты, полисахарид, целлюлоза.

Технические данные:

- Оттенки: бесцветный
- Упаковка: 0,75 л / 2,5 л / 10 л — большая упаковка по запросу
- Растворимость: в воде
- Очистка инструмента: инструмент и оборудование очищайте Natural Pflanzenölseife (Мылом растительного масла) и водой.
- GISCODE: M-DF03
- Не является опасным веществом. Не классифицирован по классу токсичности.
- Категория ЛОС по Директиве EC Decoraint A/e — продукт содержит макс. 5 г/л.
- Паспорт безопасности предоставляется по запросу.

• Расход

Порода древесины, состояние основания и шлифовка существенно влияют на впитывающую способность древесины.

Расход: 10–30 м²/л в зависимости от породы древесины и шлифовки.

• Подготовка

Natural H2 Rohoptik готов к применению. Разбавлять не рекомендуется.

Основание: должно быть впитывающим, чистым, сухим (влажность древесины до 18 %) и тонко отшлифованным.

При шлифовании уделите внимание тонкой финишной шлифовке!

- Мебель: зернистость P220
- Пол: шлифовальная сетка P120

Примечание: при шлифовании/распылении используйте пылезащитную/респираторную маску!

• Нанесение

1-й слой: вручную — валик, кисть, губка. Промышленно — вальцы, распыление, Vakuumat.

При низкой температуре, высокой влажности воздуха или основания, на богатой дубильными веществами и тропической древесине высыхание может замедлиться. После высыхания не менее 24 часов после последнего слоя обязательно необходим ещё один слой Natural TEC Oil 501 UV-Filter.

ВАЖНО: через 15–20 минут отполируйте поверхность Natural H2 Rohoptik зелёным падом, чтобы поднявшиеся волокна древесины снова выровнялись, а излишки были заполированы.

Указания по работе:

Расход:	10–30 м ² / л
Следующий слой:	через 24 ч при 20 °C
Сухая поверхность:	через 6 ч при 20 °C
Полное отверждение:	через 2 недели
Количество слоёв:	1
Другие рекомендуемые продукты:	Natural Tec Oil 501 UV-Filter

Производитель:

Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Австрия
Тел. +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – зарегистрированный товарный знак

Официальный дистрибьютор в странах Балтии:

SIA Wood Industries, Bruninieku 104-1, Rīga, LV-1009
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv

Примечание: из-за натуральных растительных масел запах может ощущаться и в высохшем покрытии. Не накрывать поверхность во время высыхания и отверждения! Если из-за строительных работ укрытие неизбежно, это допускается не ранее чем через 4 дня, а укрытие необходимо время от времени снимать, чтобы не замедлять высыхание. Полное отверждение достигается через 14 дней.

• Уход

Первые 2 недели проводить только сухую уборку. Для ежедневного ухода рекомендуем Natural Spezial Reiniger Weiß (Специальный очиститель) и Natural TEC OIL 501 UV-Filter. Ни в коем случае нельзя использовать для уборки салфетки из микрофибры.

Регулярная проверка, уход, освежение и обновление покрытия являются обязанностью пользователя.

• Хранение

Хранить плотно закрытым в сухом, защищённом от мороза и недоступном для детей месте. В невскрытой упаковке годен не менее 5 лет. Ёмкость плотно и герметично закрывать. Если образовалась плёнка, перед повторным применением удалите её.

• Утилизация остатков

Не выливайте остатки краски и растворители в канализацию или в почву! Полностью опорожнённые банки или засохшие остатки краски не являются опасными отходами и могут сдаваться в металлолом или бытовые отходы. Код отходов: 08 01 11 (содержащие растворители), 08 01 12 (на водной основе).

Производитель:

Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Австрия
Тел. +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – зарегистрированный товарный знак

Официальный дистрибьютор в странах Балтии:

SIA Wood Industries, Brūninieku 104-1, Rīga, LV-1009
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv