

• Область применения

Предварительная обработка для естественного изменения цвета деревянных поверхностей. Особенно подходит для древесины снаружи (строганой/пиленной), паркетных полов и мебельных поверхностей. Поверхность приобретает характерный эффект состаренного, античного вида в стиле «винтаж».

• Свойства

Комплекс фруктовых кислот на водной основе и соли металлов для активации природных веществ древесины. Natural Nadelholzvergrauer — слегка пигментированный реактивный активатор для хвойных пород — особенно ели и лиственницы. Финишная обработка маслами Natural. Natural Nadelholzvergrauer вступает в реакцию с природными веществами древесины и вместе с содержащимися в ней дубильными веществами изменяет оттенок поверхности. Не содержит растворителей.

• Состав

Комплекс фруктовых кислот из яблочной кислоты (уксус), винной кислоты, молочной кислоты (квашеная капуста), лимонной кислоты, эвкалипт, соли металлов (железо), вода, поверхностно-активные вещества, метилцеллюлоза, земляные и минеральные пигменты.

Технические данные:

- Разбавление: вода. Продукт готов к применению.
- Упаковка: 950 мл / 5 л / 10 л
- Очистка инструмента: водой
- ЛОС (г/л): < 1
- pH: 2,0–2,8

Ароматические углеводороды	Нет
Свинец, кадмий, хром IV	Не содержит
Формальдегид / вещества, выделяющие формальдегид	Не содержит
Консерванты	Не содержит
Опасный груз	Нет

• Подготовка

Осадок в ёмкости тщательно взболтайте/перемешайте!

Каждая древесина индивидуальна, поэтому перед началом работы рекомендуем сделать пробный участок.

Продукт готов к применению. Разбавлять не рекомендуется!

Основание должно быть сухим (влажность древесины ниже 18 %), чистым и обезжиренным.

Температура воздуха > 10 °C, относительная влажность воздуха 50 % и лёгкое движение воздуха при проветривании помещения. На сильно впитывающей древесине, брашированной поверхности или при грубой шлифовке расход увеличивается.

Примечание: в работе используйте только нержавеющие материалы. Подогрев пола отключите за несколько часов до начала работы.

• Нанесение

Нанесение: валиком, губкой или кистью равномерно по направлению волокон. Дайте немного подействовать, затем ещё раз равномерно разровняйте, чтобы устранить возможные следы нахлёста. При необходимости повторите процесс через 2–3 ч.

Пока нет достаточного опыта, работайте на небольших площадях или вдвоём. После высыхания обработайте поверхность падами (лёгкое шлифующее действие), чтобы сгладить ворс древесины.

Указания по работе:

Расход:	12–30 м² / л
Следующий слой:	через 24 ч при 20 °C
Сухая поверхность:	через 2–3 ч при 20 °C
Количество слоёв:	1–2×

Другие рекомендуемые продукты:

Natural Holzlasur (Лазурь для дерева)
Natural Parkettöl (Паркетное масло, внутри помещений)
Natural Tec Oil 501 matt (внутри помещений)
Natural Hartwachsöl (Твёрдое масло-воск)

Внимание! Обязательно проведите пробы на используемой древесине!
Металлические детали (фурнитуру) и растения защищайте от прямого контакта.

Производитель:

Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Австрия
Тел. +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – зарегистрированный товарный знак

Официальный дистрибьютор в странах Балтии:

SIA Wood Industries, Bruninieku 104-1, Rīga, LV-1009
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv

Во время высыхания хорошо проветривайте! Не допускайте попадания загрязнений! Низкая температура, высокая влажность воздуха и плохое проветривание могут замедлить высыхание.

Регулярная проверка, уход, освежение и обновление покрытия являются обязанностью пользователя.

Важно! Не допускайте капания или пролива материала на поверхность — образуются пятна! Natural Nadelholzvergrauer является активатором дубильных веществ и слегка пигментирован чёрным. **Он не обеспечивает защиту древесины!** Под воздействием погоды или износа со временем дубильные вещества и пигменты могут отделяться — это естественный процесс, однако он не изменяет эффект посерения древесины.

• **Хранение**

Хранить плотно закрытым в сухом, защищённом от мороза и недоступном для детей месте. В невскрытой упаковке годен не менее 5 лет. Ёмкость плотно и герметично закрывать.

• **Утилизация остатков**

Не выливайте в канализацию или в почву даже остатки натуральных красок и растворители! Полностью опорожнённые банки или засохшие остатки краски не являются опасными отходами и могут сдаваться в металлолом или бытовые отходы.

Производитель:

Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Австрия
Тел. +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – зарегистрированный товарный знак

Официальный дистрибьютор в странах Балтии:

SIA Wood Industries, Brūņinieku 104-1, Rīga, LV-1009
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv