Natural Hartwachsöl

Kõvavahaõli

• *Kasutusala*

Natural Hartwachsöl on õli-vahakate õlitatud ja vahatatud avatud pooridega puitpindadele, samuti kivi- ja korkpindadele või neutraalsetele tasanduskihiga (estrich) põrandatele. Õlid imenduvad puitu, vahad kaitsevad pinda. Natural Hartwachsöl on uuendatav – vanad katted saab eemaldada ja uuesti peale kanda. Ei sobi mööblikorpuste sisepindadele (võimalik lõhn). Toonid: värvitu, UV-filter. Koostisosad testitud vastavalt standardile EN 71-3.

• *Omadused*

Kergesti pealekantav, kiiresti kuivav ja väga kuluefektiivne. Suurendab kulumiskindlust ja jääb väga elastseks – ei kooru ega moodusta mullikesi, toob õrnalt esile puidu mustri. Suurema koormuse korral soovitame lõppviimistlust tootega NATURAL TEC OIL 501.

• *Koostis*

Linaõli, linaõli-standõli, kastoorõli, rapsiõli, päevalille-/puuvillaseemneõlid, mesilasvaha, karnaubavaha, sojaletsitiin, ränihape, isoalifaadid, pliivabad sikatiivid (Mn, Zr, Ca; Co), (UV-filter: muld- ja mineraalpigmendid, titaandioksiid).

Tööjuhised:

Kulu:	15–25 m² / l
Järgmine kiht:	24 h pärast (20 °C)
Pind kuiv:	6–8 h pärast (20 °C)
Täielik kõvenemine:	2 nädala pärast
Kihtide arv:	1–3× sõltuvalt kasutusest

Soovitatavad lisatooted:
Natural Tec Oil 501
Natural Spezialreiniger

Tähelepanu! Õliga immutatud lapid hoidke kindlasti suletud anumas (metallkarbis, keeratava kaanega purgis), riputage laiali laotatuna kuivama või peske tootega Natural Pflanzenölseife. Kuivavate taimeõlide tõttu võivad need isesüttida!

Tehnilised andmed:

- Toonid: värvitu, UV-filter
- Lahustuvus: lahustipõhine
- Leekpunkt: üle 65 °C
- Pakend: 0,75 l / 2,5 l / 10 l / suuremad pakendid nõudmisel
- GISCODE M-DF04 | Ö60
- Ei ole ohtlik aine. Ei ole liigitatud mürgisusklassi.
- EL Decopaint LOÜ kategooria A/f – toode sisaldab max 500 g/l (piirväärtus 700 g/l)
- Ohutuskaardid on saadaval nõudmisel.

Taimeõlide tõttu võib lõhn olla tuntav ka kuivanud kattes.

• *Kulu*

Puiduliik, aluspinna seisukord ja lihvimine mõjutavad oluliselt puidu imavust.

- Orienteeruvad väärtused: siledal, lihvitud puidul 1 l ~15–25 m² kohta

• *Ettevalmistus*

Segage purgi sisu hoolikalt läbi! Toode on kasutusvalmis. Lahjendamine ei ole soovitatav!
Iga puit on erinev, seetõttu tehke enne tööd proovipind.
Aluspind: aluspind peab olema kuiv (puidu niiskus alla 18 %), puhas, rasvavaba ja peenelt lihvitud.
TÄHELEPANU! Töötage ainult külmal põrandal. Lülitage põrandaküte välja juba enne tööd ja kindlasti kuni tööde lõpuni!
Märkus: lihvimisel/pihustamisel kasutage tolmu-/pihustuskaitsemaski!

• *Pealekandmine*

Pealekandmise viisid: spaatli, pintsli, rulli, pihustamise või käsnaga.
1. kiht: kandke Natural Hartwachsöl pinnale õhukese kihina. Töödelge sisse punase või valge padjaga. Pind on kuiv 6–8 tunni pärast, järgmise kihi võib peale kanda 24 tunni pärast.
2. kiht: kandke peale samamoodi nagu esimene (pooleli olevale pinnale tuleb astuda riidega mähitud jalanõudes). Võib poleerida siidmatiks.
Valmis pinna poleerige pehme puuvillase lapiga, põrandate puhul kasutage valge või punase padjaga ühekettalist masinat. Põrandatele on soovitatav vähemalt 2 kihti. Äriruumides soovitame lõppviimistlust tootega Natural TEC OIL 501.
OLULINE: tuulutage hästi! Esimestel nädalatel tagage ruumi hea tuulutus. Põrandakatteid (vaipu jms) asetage alles 2–3 nädala pärast.

Kogu teave põhineb meie pikaajalistel uuringutel ja praktilistel katsetel. Siiski soovitame enne iga kasutamist teha omad katsed. Teiste toodete juurdesegamine või samaaegne kasutamine (näiteks üksteise peale kandmine) samal objektil ilma meie kirjaliku nõusolekuta vabastab meid igasugusest vastutusest. See teabeleht on mõeldud teavitamiseks ja nõustamiseks; sellest ei saa tuleneda õiguslikke kohustusi. Võimalikud on trüki- ja küljendusvead, muudatused ja ebatäpsused. Tõlge saksa keelest (originaalversioon: Info 0926).
Selle teabelehe ärakirju, koopiaid või väljaandeid, ka osaliselt, tohib levitada ainult tootja kirjalikul loal.

Tootja:
Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Austria
Tel +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – registreeritud kaubamärk

Ametlik edasimüüja Balti riikides:
SIA Wood Industries, Bruņinieku 104-1, Riia, LV-1009, Läti
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv

Natural Hartwachsöl

Kõvavahaõli

Eemaldage üleliigne materjal! 30 minutit pärast viimast kihti eemaldage imendumata Hartwachsöl imavate lappidega. Eemaldamata üleliigne materjal võib moodustada ebaühtlase läikega kile. Palun ärge kasutage mikrokiudlappe.

• ***Tööriistade puhastamine***
Puhastage tööriistad tootega Naturölverdünnung või Pflanzenölseife.

• ***Hooldus***
Esimesed 2 nädalat puhastage ainult kuivalt. Puhastamiseks ei tohi mingil juhul kasutada mikrokiudlappe. Parkainerikast puitu (tamm jt) ja tumedaid põrandaid pühkige ~14 päeva pärast niiskelt sooja Spezialreiniger'i seebiveega. Nii eemaldatakse puidust võimalikud eraldunud vees lahustuvad pigmendid. Vajaduse korral õlitage pinda täiendavalt õhukeselt toodetega Hartwachsöl või TEC OIL 501.
Igapäevaseks hoolduseks soovitame tooteid Natural Spezial-Reiniger ja Natural Holzauffrischer (plekieemaldaja). Kui on vaja põhjalikku puhastust, soovitame toodet Natural Intensiv-Reiniger. Seejärel õlitage põrandat vajaduse korral täiendavalt tootega Hartwachsöl. Seisev vesi pühkige pinnalt võimalikult kiiresti ära; lillepottide jms alla pange kindlasti veekindel alus, vastasel juhul võib puitpind kahjustuda.
Katte regulaarne kontrollimine, hooldamine, värskendamine ja uuendamine on kasutaja kohustus.

• ***Märgistus vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008***
Toode sisaldab koobaltit.
Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
P101 Kui vajatakse arstiabi, hoidke käepärast toote pakend või etikett.
P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.
P331 MITTE kutsuda esile oksendamist.

• ***Säilitamine***
Hoida tihedalt suletuna kuivas, külmumise eest kaitstud ja lastele kättesaamatus kohas.

Kogu teave põhineb meie pikaajalistel uuringutel ja praktilistel katsetel. Siiski soovitame enne iga kasutamist teha omad katsed. Teiste toodete juurdesegamine või samaaegne kasutamine (näiteks üksteise peale kandmine) samal objektil ilma meie kirjaliku nõusolekuta vabastab meid igasugusest vastutusest. See teabeleht on mõeldud teavitamiseks ja nõustamiseks; sellest ei saa tuleneda õiguslikke kohustusi. Võimalikud on trüki- ja küljendusvead, muudatused ja ebatäpsused. Tõlge saksa keelest (originaalversioon: Info 0926).
Selle teabelehe ärakirju, koopiaid või väljaandeid, ka osaliselt, tohib levitada ainult tootja kirjalikul loal.

Tootja:
Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Austria
Tel +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – registreeritud kaubamärk

Ametlik edasimüüja Balti riikides:
SIA Wood Industries, Bruņinieku 104-1, Riia, LV-1009, Läti
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv