Natural Hartwachsöl

Твёрдое масло-воск

• *Область применения*

Natural Hartwachsöl — масло-восковое покрытие для промасленных и вощёных деревянных поверхностей с открытыми порами, а также каменных и пробковых поверхностей или нейтральных стяжечных полов. Масла проникают в древесину, воски защищают поверхность. Natural Hartwachsöl поддаётся обновлению — старые покрытия можно удалить и нанести заново. Не подходит для внутренних частей корпусной мебели (возможен запах). Оттенки: бесцветный, УФ-фильтр.
Компоненты проверены на соответствие EN 71-3.

• *Свойства*

Легко наносится, быстро сохнет и очень экономично. Повышает износостойкость и остаётся очень эластичным — не шелушится и не образует пузырей, мягко подчёркивает рисунок древесины. Для повышенных нагрузок рекомендуем финишную обработку NATURAL TEC OIL 501.

• *Состав*

Льняное масло, штандоль льняного масла, касторовое масло, рапсовое масло, подсолнечное/хлопковое масла, пчелиный воск, карнаубский воск, соевый лецитин, кремниевая кислота, изоалифаты, сиккативы без свинца (Mn, Zr, Ca; Co), (УФ-фильтр: земляные и минеральные пигменты, диоксид титана).

Указания по работе:

Расход:	15–25 м² / л
Следующий слой:	через 24 ч при 20 °C
Сухая поверхность:	через 6–8 ч при 20 °C
Полное отверждение:	через 2 недели
Количество слоёв:	1–3× в зависимости от применения

Другие рекомендуемые продукты:
Natural Tec Oil 501
Natural Spezialreiniger (Специальный очиститель)

Внимание! Пропитанную маслом ветошь обязательно храните в закрытой ёмкости (металлической банке, банке с завинчивающейся крышкой), развешивайте в расправленном виде или выстирайте с Natural Pflanzenölseife (Мылом растительного масла). Из-за высыхающих растительных масел она может самовоспламениться!

Технические данные:

- Оттенки: бесцветный, УФ-фильтр
- Растворимость: в растворителе
- Температура вспышки: выше 65 °C
- Упаковка: 0,75 л / 2,5 л / 10 л / бóльшая упаковка по запросу
- GISCODE M-DF04 | Ö60
- Не является опасным веществом. Не классифицирован по классу токсичности.
- Категория ЛОС по Директиве EC Decopaint A/f — продукт содержит макс. 500 г/л (предельное значение 700 г/л)
- Паспорта безопасности предоставляются по запросу.

Из-за растительных масел запах может ощущаться и в высохшем покрытии.

• *Расход*

Порода древесины, состояние основания и шлифовка существенно влияют на впитывающую способность древесины.

- Ориентировочные значения: на гладкой отшлифованной древесине 1 л на ~15–25 м²

• *Подготовка*

Тщательно перемешайте содержимое банки! Продукт готов к применению. Разбавлять не рекомендуется! Каждая древесина индивидуальна, поэтому перед началом работы сделайте пробный участок.
Основание: основание должно быть сухим (влажность древесины ниже 18 %), чистым, обезжиренным и тонко отшлифованным.
ВНИМАНИЕ! Работайте только на холодном полу. Подогрев пола отключите ещё до начала работы и обязательно до окончания работ!
Примечание: при шлифовании/распылении используйте пылезащитную/респираторную маску!

• *Нанесение*

Способы нанесения: шпателем, кистью, валиком, распылением, губкой.

Вся информация является результатом наших многолетних исследований и практических испытаний. Тем не менее перед каждым применением рекомендуем проводить собственные пробы. Смешивание с другими продуктами или их одновременное применение (например, нанесение одного поверх другого) на одном объекте без нашего письменного согласия освобождает нас от какой-либо ответственности. Настоящий информационный лист предназначен для информирования и консультирования; из него не могут вытекать юридические обязательства. Возможны опечатки и ошибки вёрстки, изменения и неточности. Перевод с немецкого языка (оригинальная версия: Info 0926). **Перепечатка, копирование или публикация настоящих информационных листов, в том числе частичная, допускается только с письменного разрешения производителя.**

Производитель:
Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Австрия
Тел. +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – зарегистрированный товарный знак

Официальный дистрибьютор в странах Балтии:
SIA Wood Industries, Bruņinieku 104-1, Rīga, LV-1009
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv

Natural Hartwachsöl

Твёрдое масло-воск

1-й слой: Natural Hartwachsöl нанесите на поверхность тонким слоем. Вотрите красным или белым падом. Поверхность высыхает через 6–8 часов, следующий слой можно наносить через 24 часа.
2-й слой: наносите так же, как первый (на незавершённую поверхность наступать в обуви, обмотанной тканью). Можно отполировать до шелковисто-матовой поверхности.
Готовую поверхность отполируйте мягкой хлопковой ветошью, для полов используйте однодисковую машину с белым или красным падом. Для полов рекомендуется не менее 2 слоёв. В коммерческих помещениях рекомендуем финишную обработку Natural TEC OIL 501.
ВАЖНО: хорошо проветривайте! В первые недели обеспечьте хорошее проветривание помещения. Напольные покрытия (ковры и т. п.) укладывайте только через 2–3 недели.
Удалите излишки! Через 30 минут после последнего слоя невпитавшийся Hartwachsöl удалите впитывающей ветошью. Неудалённые излишки могут образовать неравномерно блестящую плёнку. Пожалуйста, не используйте салфетки из микрофибры.

• ***Очистка инструмента***
Инструмент очищайте Naturölverdünnung (Растворителем масел) или Pflanzenölseife (Мылом растительного масла).

• ***Уход***
Первые 2 недели проводить только сухую уборку. Ни в коем случае нельзя использовать для уборки салфетки из микрофибры.
Богатую дубильными веществами древесину (дуб и др.) и тёмные полы через ~14 дней протрите влажной тряпкой с тёплым мыльным раствором Spezialreiniger (Специального очистителя). Так удаляются водорастворимые пигменты, которые могли выделиться из древесины. При необходимости дополнительно тонко обработайте поверхность Hartwachsöl или TEC OIL 501.
Для ежедневного ухода рекомендуем Natural Spezial-Reiniger (Специальный очиститель) и Natural Holzauffrischer (Освежитель древесины — пятновыводитель).
Если необходима генеральная очистка, рекомендуем Natural Intensiv-Reiniger (Интенсивный очиститель). Затем при необходимости дополнительно обработайте пол Hartwachsöl. Стоящую воду удаляйте с поверхности как можно скорее; под цветочные горшки и т. п. обязательно используйте водонепроницаемую подставку, иначе деревянная поверхность может быть повреждена.
Регулярная проверка, уход, освежение и обновление покрытия являются обязанностью пользователя.

• ***Маркировка в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008***
Продукт содержит кобальт.
Может вызывать аллергическую реакцию.
P101 Если необходима консультация врача, держите под рукой упаковку или маркировочный знак продукта.
P102 Хранить в недоступном для детей месте.
P331 НЕ вызывать рвоту.

• ***Хранение***
Хранить плотно закрытым в сухом, защищённом от мороза и недоступном для детей месте.

Вся информация является результатом наших многолетних исследований и практических испытаний. Тем не менее перед каждым применением рекомендуем проводить собственные пробы. Смешивание с другими продуктами или их одновременное применение (например, нанесение одного поверх другого) на одном объекте без нашего письменного согласия освобождает нас от какой-либо ответственности. Настоящий информационный лист предназначен для информирования и консультирования; из него не могут вытекать юридические обязательства. Возможны опечатки и ошибки вёрстки, изменения и неточности. Перевод с немецкого языка (оригинальная версия: Info 0926). **Перепечатка, копирование или публикация настоящих информационных листов, в том числе частичная, допускается только с письменного разрешения производителя.**

Производитель:
Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Австрия
Тел. +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – зарегистрированный товарный знак

Официальный дистрибьютор в странах Балтии:
SIA Wood Industries, Bruņinieku 104-1, Rīga, LV-1009
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv