

• Kasutusala

Kõigi puiduliikide töötlemiseks sise- ja välistingimustes. Puit- ja korkpindade vetthülgavaks töötlemiseks ning eeltötluseks enne viimistlemist tootega Natural Bienenwachsbalsam. Krunt kõigile imavatele ja kuivadele pindadele. Ei sobi mööblikorpu sisepindadele (võimalik lõhn).

Testitud vastavalt standardile EN 71-3. Vegantoode.

• Omadused

Kergesti pealekantav ja väga kuluefektiivne, suure imendumisvõimega. Suurendab vee- ja ilmastikukindlust ning jääb väga elastseks – ei kooru ega moodusta mullikesi, toob esile puidu loomuliku mustrit. Ei takista veeauru difusiooni. **Ei sisalda sinetusseene vastaseid aineid!**

• Koostis

Männivaik, linaõli, isoalifaadid, palsamtärpentin, kampil, glütserool ester, dammarvaik, linaõli-standõli, kastoorõli, diatomiit (kiiselguur), ränihape, paisuv savi (bentoniit), alkohol, pliivabad sikatiivid (Ca/Co/Mn).

Värvipigmentid: muld-, raudoksiid-, ultramariin- ja titaanpigmentid.

Tehnilised andmed:

- Toonid: palju toone ja värvitu
- Pakend: 0,75 l / 2,5 l / 10 l / 30 l – suuremad pakendid nõudmisel
- Lahustuvus: lahustipõhine
- Lahjendamine: Natural Naturöl Verdünnung
- Viskoossus: 14 sekundit (DIN 4 mm)
- Leekpunkt: üle 65 °C
- GISCODE: M-DF04 | Ö60
- Ei ole ohtlik aine. Ei ole liigitatud mürgisusklassi.
- EL Decopaint LOÜ kategooria A/e – toode sisaldab max 390 g/l.
- Ohutuskaart on saadaval nõudmisel.
- Šveits: BAG T nr 73261

• Ettevalmistus

Segage purgi sisu hoolikalt läbi! Toode on kasutusvalmis. Lahjendamine ei ole soovitatav!

Iga puit on erinev, seetõttu soovime enne tööd teha proovipinna.

Aluspind: peab olema kuiv (puidu niiskuse alla 18 %), puhas ja rasvavaba.

Lihvimisel/pihustamisel kasutage tolmu-/pihustuskaitsemaski!

Märkus: kui kasutatakse sama toote eri partiiidid, tuleb need enne kasutamist kokku segada, et tagada ühtlane toon. Partii number on märgitud purgi põhjale või küljele.

• Pealekandmine

Pealekandmise viisid: pintsliga, pihustades või kastes.

Uuel puidul – vähemalt 2 lahjendamata kihti; siseruumides piisab ühest lahjendamata kihist.

Märkus: toonidega „Farblo“ (värvitu) või „Alpin“ töödeldud puit võib ilma UV-valguseta koltuda (nt maalide taga või kaldlagede all). Sellistel juhtudel kasutage toodet Natural Bienenwachs Balsam Aqua.

Katte regulaarne kontrollimine, hooldamine, värskendamine ja uuendamine on kasutaja kohustus.

• Nõuanne siseruumides töötamiseks

Eriti ühtlase pinna saamiseks pühkige ~30–45 min pärast imendumata üleliigne materjal ebamevaba lapiga ära.

Eemaldamata üleliigne materjal võib tekitada ebaühtlase läike. Paremaks kaitseks siseruumides soovime lõppkihti tootega Natural TEC OIL 501 matt.

Tööjuhised:

Kulu:	12–15 m ² / l
Järgmine kiht:	24 h pärast (20 °C)
Tolmukuiv:	24–48 h (20 °C)
Kihtide arv:	siseruumides 1–2×, väljas 2×

Soovitatavad lisatooted:

Natural Wetterschutz (väljas)

Natural TEC OIL 501 (siseruumides)

Natural Bienenwachsbalsam (õlipõhine)

Tähelepanu! Õliga immutatud lapid hoidke kindlasti suletud anumask (metallkarbis, keeratava kaanega purgis), riputage laiali laotatuna kuivama või peske tootega Natural Pflanzenölseife. Kuivavate taimeõlide tõttu võivad need isesüttida!

Tootja:

Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Austria
Tel +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – registreeritud kaubamärk

Ametlik edasimüüja Balti riikides:

SIA Wood Industries, Bruninieku 104-1, Riia, LV-1009, Läti
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv

Tuulutage hästi! Esimestel nädalatel tagage ruumi hea tuulutus (muidu võivad tekkida lõhnaprobleemid) ja puhastage pinda ainult kuivalt. Puhastamiseks ei tohi mingil juhul kasutada mikrokiudlappe. Kuivamise ja kõvenemise ajal ärge pinda katke! Kui ehitustööde tõttu on katmine vältimatu, võib seda teha mitte varem kui 4 päeva pärast ning katet tuleb aeg-ajalt eemaldada, et kuivamist mitte aeglustada.

Märkus: looduslike taimeõlide tõttu võib lõhn olla tuntav ka kuivanud kattes.

• **Nõuanne välistöödeks**

Horisontaalsetel välispindadel, kuhu võib jääda seisma vesi (lauad, pingid), tugevalt ilmastikule avatud fassaadidel või eriti heleda tooni kasutamisel tuleb viimane kiht kanda peale tootega Natural Wetterschutz. See parandab oluliselt UV-kiirguse ja ilmastikukindlust.

• **Tööriistade puhastamine**

Puhastage tööriistad tootega Naturölverdünnung või Pflanzenölseife.

• **Mürgistus vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008**

Toode sisaldab koobaltit.

Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

P101 Kui vajatakse arstiabi, hoidke käepärast toote pakend või etikett.

P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.

P331 MITTE kutsuda esile oksendamist.

• **Säilitamine**

Hoida tihedalt suletuna kuivas, külmumise eest kaitstud ja lastele kättesaamatus kohas. Avamata pakendis säilib vähemalt 5 aastat. Sulgege mahuti tihedalt ja hermeetiliselt. Kui pinnale on tekkinud kile, eemaldage see enne uuesti kasutamist.

• **Jääkide kõrvaldamine**

Ärge valage värvijääke ega lahusteid kanalisatsiooni ega pinnasesse! Täielikult tühjendatud purgid või kuivanud värvijäägid ei ole ohtlikud jäätmed ning need võib anda vanametalli või olmejäätmete hulka. Jäätmekood: 08 01 11 (sisaldab lahusteid), 08 01 12 (veepõhine).

Tootja:

Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Austria
Tel +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – registreeritud kaubamärk

Ametlik edasimüüja Balti riikides:

SIA Wood Industries, Brūnīnieku 104-1, Rīga, LV-1009, Lāti
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv