

## • Pielietojums

Visu koksnes sugu apstrādei iekštelpās un ārpusē. Ūdeni atgrūdošai koka un korķa virsmu apstrādei, kā arī priekšapstrādei pirms apdares ar Natural Bienenwachsbalsam (Bišu vaska balzamu). Grunts visām uzsūcošām un sausām virsmām. Nav piemērota mēbeļu korpusu iekšējām virsmām (iespējama smaka). Pārbaudīts atbilstoši EN 71-3. Vegānisks produkts.

## • Īpašības

Viegli uzklājama un ļoti ražīga, ar augstu iesūkšanās spēju. Palielina ūdensizturību un izturību pret laikapstākļiem un paliek ļoti elastīga – nelobās un neveido pūslīšus, izceļ koksnes dabisko zīmējumu. Netraucē tvaika difūziju.

**Nesatur līdzekļus pret zilējuma sēni!**

## • Sastāvdaļas

Priežu sveķi, linsēklu eļļa, izoalifātiskie ogļūdeņraži, balzama terpentīneļļa, kolofonijs, glicerīna esteris, damāra sveķi, linsēklu eļļas standeļļa, rīcineļļa, diatomīts (kizelgūrs), silīcijskābe, briestošais māls (bentonīts), spirts, sikatīvi bez svina (Ca/Co/Mn). Krāsu pigmenti: zemes, dzelzs oksīda, ultramarīna un titāna pigmenti.

## Tehniskie dati:

- Tonī: daudz toņu un bezkrāsains
- Iepakojums: 0,75 l / 2,5 l / 10 l / 30 l – lielāks iepakojums pēc pieprasījuma
- Šķīdība: šķīdinātājā
- Atšķaidīšana: Natural Naturöl Verdünnung (Dabīgo eļļu šķīdinātājs)
- Viskozitāte: 14 sekundes (DIN 4 mm)
- Uzliesmošanas temperatūra: virs 65 °C
- GISCODE: M-DF04 | Ö60
- Nav bīstama viela. Nav klasificēts toksiskuma klasē.
- ES Decopaint GOS kategorija A/e – produkts satur maks. 390 g/l.
- Drošības datu lapa pieejama pēc pieprasījuma.
- Šveice: BAG T Nr. 73261

## • Sagatavošana

Kārbas saturu rūpīgi samaisiet! Produkts ir gatavs lietošanai. Atšķaidīt nav ieteicams!

Katra koksne ir atšķirīga, tāpēc pirms darba iesakām izveidot parauga laukumu.

**Pamatne:** jābūt sausai (koksnes mitrums zem 18 %), tīrai un attaukotai.

Slīpējot/smīdzinot lietojiet putekļu/smīdzināšanas aizsargmasku!

**Piezīme:** ja tiek izmantotas viena un tā paša produkta dažādas partijas, pirms lietošanas tās jā sajauc, lai nodrošinātu vienmērīgu toni. Partijas numurs norādīts uz kārbas dibena vai sāniem.

## • Uzklāšana

**Uzklāšanas veidi:** ar otu, smīdzinot vai iemērcot.

Uz jaunas koksnes – vismaz 2 neatšķaidītas kārtas; iekštelpās pietiek ar vienu neatšķaidītu kārtu.

**Piezīme:** ar toni "Farblos" (bezkrāsains) vai "Alpin" krāsota koksne bez UV gaismas piekļuves var dzeltēt (piem., aiz gleznām vai pie slīpajiem griestiem). Šādos gadījumos izmantojiet Natural Bienenwachs Balsam Aqua (Bišu vaska balzamu).

Regulāra pārklājuma pārbaude, kopšana, atsvaidzināšana un atjaunošana ir lietotāja pienākums.

## • Padoms darbam iekštelpās

Lai iegūtu īpaši vienmērīgu virsmu, pēc ~30–45 min neiesūkušos pārpalikumu noslaukiet ar lupatu, kas neatstāj šķiedras. Nenņemts pārpalikums var veidot nevienmērīgu spīdumu. Labākai aizsardzībai iekštelpās iesakām noslēdzošo kārtu ar Natural TEC OIL 501 matt.

Visa informācija ir mūsu ilggadējo pētījumu un praktisko pārbažu rezultāts. Tomēr pirms katras lietošanas iesakām veikt savus izmēģinājumus. Citu produktu piejaukšana vai vienlaicīga lietošana (piemēram, uzklājot vienu virs otra) uz viena objekta bez mūsu rakstiskas piekrišanas atbrīvo mūs no jebkādas atbildības. Šī informācijas lapa paredzēta informēšanai un konsultēšanai; no tās nevar izrietēt juridiskas saistības. Iespējamās drukas un salikuma kļūdas, izmaiņas un neprecizitātes. Tulkojums no vācu valodas (oriģinālā versija: Info 0926). Šo informācijas lapu norakstus, kopijas vai publikācijas, arī fragmentāras, drīkst izplatīt tikai ar ražotāja rakstisku atļauju.

## Norādījumi darbam:

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Patēriņš:</b>             | 12–15 m <sup>2</sup> / l      |
| <b>Nākamā kārtā:</b>         | pēc 24 h pie 20 °C            |
| <b>Sausa pret putekļiem:</b> | 24–48 h pie 20 °C             |
| <b>Kārtu skaits:</b>         | iekštelpās 1–2×,<br>ārpusē 2× |

## Citi ieteicamie produkti:

Natural Wetterschutz (Ārdarbu eļļa + UV filtrs, ārpusē)

Natural TEC OIL 501 (iekštelpās)

Natural Bienenwachsbalsam uz eļļas bāzes (Bišu vaska balzams)

**Uzmanību! Ar eļļu piesūcinātās lupatas obligāti uzglabāiet noslēgtā traukā (metāla kārbā, burkā ar skrūvējamu vāku), izkariet plaši izklātas vai izmazgāiet ar Natural Pflanzenölseife (Augu eļļas ziepēm). Žūstošo augu eļļu dēļ tās var pašaiizdegties!**

## Ražotājs:

Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Austrija  
Tālr. +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at  
Natural Naturfarben® – reģistrēta preču zīme

## Oficiālais izplatītājs Baltijas valstīs:

SIA Wood Industries, Bruņinieku 104-1, Rīga, LV-1009  
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv

**Labi vēdiniet!** Pirmajās nedēļās nodrošiniet labu telpas vēdināšanu (citādi var rasties smakas problēmas) un tīriet virsmu tikai sausā veidā. Tīrīšanai nekādā gadījumā nedrīkst izmantot mikrošķiedras drānas.

Žūšanas un sacietēšanas laikā virsmu neapklāt! Ja būvdarbu dēļ apklāšana ir neizbēgama, to drīkst darīt ne agrāk kā pēc 4 dienām, un pārsegs laiku pa laikam jānoņem, lai neaizkavētu žūšanu.

**Piezīme:** dabīgo augu eļļu dēļ smarža var būt jūtama arī nožuvušā pārklājumā.

• **Padoms darbam ārpusē**

Uz horizontālām virsmām ārpusē, uz kurām var stāvēt ūdens (galdi, soli), uz stipri laikapstākļu noslogotām fasādēm vai izmantojot īpaši gaišu toni, pēdējā kārtā jāuzklāj ar Natural Wetterschutz (Ārdarbu eļļa + UV filtrs). Tas ievērojami uzlabo izturību pret UV starojumu un laikapstākļiem.

• **Instrumentu tīrīšana**

Instrumentus tīriet ar Naturölverdünnung (Dabīgo eļļu šķīdinātāju) vai Pflanzenölseife (Augu eļļas ziepēm).

• **Marķējums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008**

Produkts satur kobaltu.

Var izraisīt alerģisku reakciju.

P101 Ja nepieciešama medicīniska palīdzība, jābūt pieejamam produkta iepakojumam vai etiķetei.

P102 Sargāt no bērniem.

P331 NEizraisīt vemšanu.

• **Uzglabāšana**

Uzglabāt cieši noslēgtu, sausā, no sala pasargātā un bērniem nepieejamā vietā. Neatvērtā iepakojumā derīgs vismaz 5 gadus. Tvertni cieši un hermētiski noslēgt. Ja izveidojusies virskārtiņa, pirms atkārtotas lietošanas to noņemiet.

• **Atlikumu utilizācija**

Krāsu atlikumus un šķīdinātājus neizlejiet kanalizācijā vai augsnē! Pilnībā iztukšotas kārbas vai sakaltuši krāsu atlikumi nav bīstamie atkritumi, un tos var nodot metāllūžņos vai sadzīves atkritumos. Atkritumu klases kods: 08 01 11 (satur šķīdinātājus), 08 01 12 (uz ūdens bāzes).

**Ražotājs:**

Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Austrija  
Tālr. +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at  
Natural Naturfarben® – reģistrēta preču zīme

**Oficiālais izplatītājs Baltijas valstīs:**

SIA Wood Industries, Bruņinieku 104-1, Rīga, LV-1009  
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv