

• Область применения

Для обработки всех пород древесины внутри помещений и снаружи. Для водоотталкивающей обработки деревянных и пробковых поверхностей, а также для предварительной обработки перед отделкой Natural Bienenwachsbalsam (Бальзамом пчелиного воска). Грунт для всех впитывающих и сухих поверхностей. Не подходит для внутренних поверхностей корпусной мебели (возможен запах). Проверено на соответствие EN 71-3. Веганский продукт.

• Свойства

Легко наносится и очень экономична, обладает высокой проникающей способностью. Повышает водостойкость и атмосферостойкость, остаётся очень эластичной — не шелушится и не образует пузырей, подчёркивает естественный рисунок древесины. Не препятствует паропроницаемости. **Не содержит средств против грибка синевы!**

• Состав

Сосновая смола, льняное масло, изоалифаты, бальзамический скипидар, канифоль, глицериновый эфир, смола даммара, штандоль льняного масла, касторовое масло, диатомит (кизельгур), кремниевая кислота, набухающая глина (бентонит), спирт, сиккативы без свинца (Ca/Co/Mn).

Цветные пигменты: земляные, железооксидные, ультрамариновые и титановые пигменты.

Технические данные:

- Оттенки: множество оттенков и бесцветный
- Упаковка: 0,75 л / 2,5 л / 10 л / 30 л — большая упаковка по запросу
- Растворимость: в растворителе
- Разбавление: Natural Naturöl Verdünnung (Растворитель масел)
- Вязкость: 14 секунд (DIN 4 мм)
- Температура вспышки: выше 65 °C
- GISCODE: M-DF04 | Ö60
- Не является опасным веществом. Не классифицирован по классу токсичности.
- Категория ЛОС по Директиве EC Decopaint A/e — продукт содержит макс. 390 г/л.
- Паспорт безопасности предоставляется по запросу.
- Швейцария: BAG T № 73261

• Подготовка

Тщательно перемешайте содержимое банки! Продукт готов к применению. Разбавлять не рекомендуется! Каждая древесина индивидуальна, поэтому перед началом работы рекомендуем сделать пробный участок.

Основание: должно быть сухим (влажность древесины ниже 18 %), чистым и обезжиренным.

При шлифовании/распылении используйте пылезащитную/респираторную маску!

Примечание: при использовании разных партий одного и того же продукта перед применением их необходимо смешать для обеспечения равномерного оттенка. Номер партии указан на дне или боковой стороне банки.

• Нанесение

Способы нанесения: кистью, распылением или окунанием.

На новую древесину — не менее 2 неразбавленных слоёв; внутри помещений достаточно одного неразбавленного слоя.

Указания по работе:

Расход:	12–15 м² / л
Следующий слой:	через 24 ч при 20 °C
Сухой от пыли:	24–48 ч при 20 °C
Количество слоёв:	внутри помещений 1–2×, снаружи 2×

Другие рекомендуемые продукты:

Natural Wetterschutz (Масло наружное, снаружи)
Natural TEC OIL 501 (внутри помещений)
Natural Bienenwachsbalsam на масляной основе (Бальзам пчелиного воска)

Внимание! Пропитанную маслом ветошь обязательно храните в закрытой ёмкости (металлической банке, банке с завинчивающейся крышкой), развешивайте в расправленном виде или выстирайте с Natural Pflanzenölseife (Мылом растительного масла). Из-за высыхающих растительных масел она может самовоспламениться!

Производитель:

Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Австрия
Тел. +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – зарегистрированный товарный знак

Официальный дистрибьютор в странах Балтии:

SIA Wood Industries, Brūninieku 104-1, Rīga, LV-1009
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv

Примечание: древесина, окрашенная в оттенок «Farblos» (бесцветный) или «Alpin», без доступа УФ-света может желтеть (напр., за картинами или на мансардных потолках). В таких случаях используйте Natural Bienenwachs Balsam Aqua (Бальзам пчелиного воска).

Регулярная проверка, уход, освежение и обновление покрытия являются обязанностью пользователя.

• **Совет по работе внутри помещений**

Для получения особенно равномерной поверхности через ~30–45 мин удалите невпитавшиеся излишки безворсовой ветошью. Неудалённые излишки могут дать неравномерный блеск. Для лучшей защиты внутри помещений рекомендуем финишный слой Natural TEC OIL 501 matt.

Хорошо проветривайте! В первые недели обеспечьте хорошее проветривание помещения (иначе возможны проблемы с запахом) и проводите только сухую уборку. Ни в коем случае нельзя использовать для уборки салфетки из микрофибры.

Не накрывать поверхность во время высыхания и отверждения! Если из-за строительных работ укрытие неизбежно, это допускается не ранее чем через 4 дня, а укрытие необходимо время от времени снимать, чтобы не замедлять высыхание.

Примечание: из-за натуральных растительных масел запах может ощущаться и в высохшем покрытии.

• **Совет по работе снаружи**

На горизонтальных поверхностях снаружи, на которых может стоять вода (столы, скамейки), на фасадах с сильной атмосферной нагрузкой или при использовании особенно светлого оттенка последний слой следует наносить Natural Wetterschutz (Маслом наружным). Это значительно повышает устойчивость к УФ-излучению и атмосферным воздействиям.

• **Очистка инструмента**

Инструмент очищайте Naturölverdünnung (Растворителем масел) или Pflanzenölseife (Мылом растительного масла).

• **Маркировка в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008**

Продукт содержит кобальт.

Может вызывать аллергическую реакцию.

P101 Если необходима консультация врача, держите под рукой упаковку или маркировочный знак продукта.

P102 Хранить в недоступном для детей месте.

P331 НЕ вызывать рвоту.

• **Хранение**

Хранить плотно закрытым в сухом, защищённом от мороза и недоступном для детей месте. В невскрытой упаковке годен не менее 5 лет. Ёмкость плотно и герметично закрывать. Если образовалась плёнка, перед повторным применением удалите её.

• **Утилизация остатков**

Не выливайте остатки краски и растворители в канализацию или в почву! Полностью опорожнённые банки или засохшие остатки краски не являются опасными отходами и могут сдаваться в металлолом или бытовые отходы. Код отходов: 08 01 11 (содержащие растворители), 08 01 12 (на водной основе).

Производитель:

Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Австрия
Тел. +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – зарегистрированный товарный знак

Официальный дистрибьютор в странах Балтии:

SIA Wood Industries, Brūninieku 104-1, Rīga, LV-1009
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv