

• Kasutusala

Eriti sügavale imenduv keedetud taimeõlide segu, mis tugevdab märkimisväärselt aluspinda ja annab eriti vastupidavad puit-, kork- ja kivipinnad, nt tööpindadele, mööblile, korkseinaplaatidele jm. Ei sobi mööblikorpuste sisepindadele (võimalik lõhn).
Toonid: värvitu ja UV-filter. Testitud vastavalt standardile EN 71-3. Vegantoode.

• Omadused

Kergesti pealekantav ja väga kuluefektiivne, suure imendumisvõimega. Suurendab kulumiskindlust ja jääb väga elastseks – ei kooru ega moodusta mullikesi, toob esile puidu loomuliku mustri. Ei takista veeauru difusiooni. Suurema koormuse korral soovitame lõppviimistlust tootega Natural TEC OIL 501 matt.

• Koostis

Linaõli, linaõli-standõli, pähkliõli, isoalifaadid, kampil, dammarvaik, tungõli, diatomiit (kiiselguur), titaanpigmentid, alkohol, Ca/Co/Zr-sikatiivid (pliivabad).

Tehnilised andmed:

- Toonid: värvitu, UV-filter
- Leekpunkt: üle 66 °C
- Lahjendamine: Natural Naturöl Verdünnung
- Pakend: 0,75 l / 2,5 l / 10 l / 30 l; suuremad pakendid nõudmisel
- Ei ole ohtlik aine. Ei ole liigitatud mürgisusklassi.
- Ohutuskaardid on saadaval nõudmisel.

Muud olulised andmed

EL Decopaint LOÜ kategooria
LOÜ sisaldus
Lahjendamine

A/f (max 700 g/l)
max 490 g/l
lahusti

DIN EN 71-3
DIN 53160
Vastab PPWR-ile
Vastab EmpCo-le

Jah
Testimisel
Jah
Jah, retseptuur sõltumatult kontrollitud (2026)

GISCODE
Aromaatsed süsivesinikud
Plii, kaadmium, kroom IV
Formaldehüüd / formaldehüüdi eraldavad ained
Säilitusained
Ohtlik veos

M-DF04 | Ö60
Ei
Ei sisalda
Ei sisalda
Ei sisalda
Ei

• Ettevalmistus

Segage purgi sisu hoolikalt läbi! Toode on kasutusvalmis. Lahjendamine ei ole soovitatav!
Iga puit on erinev, seetõttu tehke enne tööd proovipind.

Aluspind: aluspind peab olema kuiv (puidu niiskuse alla 18 %), puhas ja rasvavaba. Madalal ruumitemperatuuril pikendage kihtide vahelist imendumisaega veidi.

Märkus: lihvimisel/pihustamisel kasutage tolmu-/pihustuskaitsemaski!

Tähelepanu: ärge õlitage mööbli sisepindu (korpuseid). Neile soovitame toodet Bienenwachs Balsam. Laske hästi kuivada.

Tööjuhised:

Kulu:	12 m ² / l
Järgmine kiht:	30 min pärast (20 °C)
Pind kuiv:	24–48 h pärast (20 °C)
Täielik kõvenemine:	2–3 nädala pärast
Kihtide arv:	2–3×

Soovitavad lisatooted:

Natural Tec Oil 501 matt
Natural Pigmentöl

Tähelepanu! Õliga immutatud lapid hoidke kindlasti suletud anumask (metallkarbis, keeratava kaanega purgis), riputage laiali laotatuna kuivama või peske tootega Natural Pflanzenölseife. Kuivavate taimeõlide tõttu võivad need isesüttida!

• Pealekandmine

Pealekandmise viisid: pintsli, rulli, käsna või pihustades.

1. kiht: kandke Natural Hartöl pintsli, käsna või rulliga pinnale õhukese kihina.

2. kiht: ~30 min pärast kandke peale veel niiskele esimesele kihile. Tugevalt koormatud pindadele või imavale aluspinnale tuleb kanda 3. kiht (samamoodi nagu 2. kiht).

Säästke pinda veel ~2 nädalat (täielik kõvenemine). **Tuulutage hästi!** Esimestel nädalatel tagage ruumi hea tuulutus. Katke pinnad alles 2–3 nädala pärast.

Looduslike taimeõlide tõttu võib lõhn olla tuntav ka kuivanud kattes.

OLULINE! Eemaldage üleliigne õli! Hiljemalt 30 minutit pärast viimast kihti eemaldage imendumata õli imavate lappidega. Juba kleepuvad kohad pühkige üle tootega Naturölverdünnung niisutatud lapiga. Üleliigse õli täielik eemaldamine tagab hea tulemuse!

Kuivamise ja kõvenemise ajal ärge pinda katke! Kui ehitustööde tõttu on katmine vältimatu, võib seda teha mitte varem kui 4 päeva pärast ning katet tuleb aeg-ajalt eemaldada, et kuivamist mitte aeglustada. Täielik kõvenemine saavutatakse 14–21 päeva pärast.

• Nõuanne

Veelgi kaunima pinna saamiseks soovime pärast vähemalt 24-tunnist (või pikemat) kuivamist pinda peenelt lihvida liivapaberi (teralisus P320) või lihvfliisiga. Pärast lihvimistolmu hoolikat äraimemist poleerige pind veel kord õhukeselt kõvaõli või tootega Fußbodenbienenwachs.

Parkainerikast puitu (tamm jt) ja tumedat puitu pühkige ~14 päeva pärast vaevu niiskelt sooja Spezialreiniger'i seebiveega. Nii eemaldatakse puidust võimalikud eraldunud vees lahustuvad pigmendid. Vajaduse korral õlitage pinda täiendavalt õhukeselt tootega Pflegewachsöl ja poleerige. Ärge mingil juhul kasutage mikrokiudlappe.

• Hooldus

Esimesed 2 nädalat puhastage ainult kuivalt. Igapäevaseks hoolduseks soovime tooteid Natural Spezial Reiniger ja Pflegewachsöl. Põranda puhastamiseks ärge mingil juhul kasutage mikrokiudlappi. Kui on vaja põhjalikku puhastust, soovime toodet Natural Intensiv Reiniger. Seejärel õlitage põrandat vajaduse korral täiendavalt tootega Pflegewachsöl. Seisev vesi pühkige pinnalt võimalikult kiiresti ära; lillepottide jms alla pange kindlasti veekindel alus, vastasel juhul võib puitpind kahjustuda.

Katte regulaarne kontrollimine, hooldamine, värskendamine ja uuendamine on kasutaja kohustus.

• Tööriistade puhastamine

Puhastage tööriistad toodetega Naturölverdünnung ja Pflanzenölseife.

• Märgistus vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008

Toode sisaldab koobaltit.

Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

P101 Kui vajatakse arstiabi, hoidke käepärast toote pakend või etikett.

P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.

P331 MITTE kutsuda esile oksendamist.

• Säilitamine

Hoida tihedalt suletuna kuivas, külmumise eest kaitstud ja lastele kättesaamatus kohas. Avamata pakendis säilib vähemalt 5 aastat. Sulgege mahuti tihedalt ja hermeetiliselt. Kui pinnale on tekkinud kile, eemaldage see enne uuesti kasutamist.

• Jääkide kõrvaldamine

Ka looduslike värvide jääke ja lahusteid ärge valage kanalisatsiooni ega pinnasesse! Täielikult tühjendatud purgid või kuivanud värvijäägid ei ole ohtlikud jäätmed ning need võib anda vanametalli või olmejäätmete hulka. Jäätmekood: 08 01 11 (sisaldab lahusteid), 08 01 12 (veepõhine).

Tootja:

Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Austria
Tel +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – registreeritud kaubamärk

Ametlik edasimüüja Balti riikides:

SIA Wood Industries, Bruninieku 104-1, Rīga, LV-1009, Lāti
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv