

• Pielietojums

Īpaši dziļi iesūcošs vārītu augu eļļu maisījums, kas stipri nostiprina pamatni un nodrošina īpaši izturīgas koka, korķa un akmens virsmas, piem., darba virsmām, mēbelēm, korķa sienu flīzēm u. c. Nav piemērota mēbeļu korpusu iekšējām daļām (iespējama smaka).

Toņi: bezkrāsains un UV filtrs. Pārbaudīts atbilstoši EN 71-3. Vegānisks produkts.

• Īpašības

Viegli uzklājama un ļoti ražīga, ar augstu iesūkšanās spēju. Palielina nodilumizturību un paliek ļoti elastīga – nelobās un neveido pūslīšus, izceļ koksnes dabisko zīmējumu. Netraucē tvaika difūziju.

Lielākai slodzei iesakām noslēguma apstrādi ar Natural TEC OIL 501 matt.

• Sastāvdaļas

Linsēklu eļļa, linsēklu eļļas standeļļa, riekstu eļļa, izoalifāti, kolofonijs, damāra sveķi, tunga eļļa, diatomīts (kizelgūrs), titāna pigmenti, spirts, Ca/Co/Zr sikatīvi (bez svina).

Tehniskie dati:

- Toņi: bezkrāsains, UV filtrs
- Uzliesmošanas temperatūra: virs 66 °C
- Atšķaidīšana: Natural Naturöl Verdünnung (Dabīgo eļļu šķīdinātājs)
- Iepakojums: 0,75 l / 2,5 l / 10 l / 30 l; lielāks iepakojums pēc pieprasījuma
- Nav bīstama viela. Nav klasificēts toksiskuma klasē.
- Drošības datu lapas pieejamas pēc pieprasījuma.

Citi būtiski dati

ES Decopaint GOS kategorija
GOS saturs
Atšķaidīšana

A/f (maks. 700 g/l)
maks. 490 g/l
šķīdinātājs

DIN EN 71-3
DIN 53160
Atbilst PPWR
Atbilst EmpCo

Jā
Pārbaudē
Jā
Jā, receptūra neatkarīgi pārbaudīta (2026)

GISCODE
Aromātiskie ogļūdeņraži
Svins, kadmijs, hroms IV
Formaldehīds / formaldehīdu izdalošas vielas
Konservanti
Bīstamā krava

M-DF04 | Ö60
Nē
Nesatur
Nesatur
Nesatur
Nē

• Sagatavošana

Kārbas saturu rūpīgi samaisiet! Produkts ir gatavs lietošanai. Atšķaidīt nav ieteicams!

Katra koksne ir atšķirīga, tāpēc pirms darba izveidojiet parauga laukumu.

Pamatne: pamatnei jābūt sausai (koksnes mitrums zem 18 %), tīrai un attaukotai. Zemā telpas temperatūrā iesūkšanās laiku starp kārtām nedaudz pagariniet.

Piezīme: slīpējot/smidzinot lietojiet putekļu/smidzināšanas aizsargmasku!

Uzmanību: mēbeļu iekšējās daļas (korpusu) neeļļojiet. Tām iesakām Bienenwachs Balsam (Bišu vaska balzamu). Ļaujiet labi nožūt.

Norādījumi darbam:

Patēriņš: 12 m² / l
Nākamā kārtā: pēc 30 min pie 20 °C
Virsmas sausa: pēc 24–48 h pie 20 °C
Pilna sacietēšana: pēc 2–3 nedēļām
Kārtu skaits: 2–3×

Citi ieteicamie produkti:

Natural Tec Oil 501 matt
Natural Pigmentöl (Pigmenta eļļa)

Uzmanību! Ar eļļu piesūcinātās lupatas obligāti uzglabāiet noslēgtā traukā (metāla kārbā, burkā ar skrūvējamu vāku), izkariet plaši izklātas vai izmazgāiet ar Natural Pflanzenölseife (Augu eļļas ziepēm). Žūstošo augu eļļu dēļ tās var pašaiizdegties!

Ražotājs:

Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Austrija
Tālr. +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – reģistrēta preču zīme

Oficiālais izplatītājs Baltijas valstīs:

SIA Wood Industries, Bruņinieku 104-1, Rīga, LV-1009
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv

• Uzklāšana

Uzklāšanas veidi: ar otu, rulli, sūkli, smidzinot.

1. kārtā: Natural Hartöl ar otu, sūkli vai rulli uzklājiet uz virsmas plānā kārtā.

2. kārtā: pēc ~30 min uzklājiet uz vēl mitrās pirmās kārtas. Stipri noslogotām virsmām vai uzsūcošai pamatnei jāuzklāj 3. kārtā (tāpat kā 2. kārtu).

Virsmu vēl ~2 nedēļas saudzējiet (pilna sacietēšana). **Labi vēdiniet!** Pirmajās nedēļās nodrošiniet labu telpas vēdināšanu. Virsmas apklājiet tikai pēc 2–3 nedēļām.

Dabīgo augu eļļu dēļ smarža var būt jūtama arī nožuvušā pārklājumā.

SVARĪGI! Noņemiet pārpalikumu! Ne vēlāk kā 30 minūtes pēc pēdējās kārtas neiesūkušos eļļu noņemiet ar uzsūcošām lupatām. Jau lipīgās vietas noslaukiet ar lupatu, kas samitrināta Naturölverdünnung (Dabīgo eļļu šķīdinātājā). Pilnīga pārpalikuma noņemšana garantē labu rezultātu!

Žūšanas un sacietēšanas laikā virsmu neapklāt! Ja būvdarbu dēļ apklāšana ir neizbēgama, to drīkst darīt ne agrāk kā pēc 4 dienām, un pārsegs laiku pa laikam jānoņem, lai neaizkavētu žūšanu. Pilna sacietēšana tiek sasniegta pēc 14–21 dienas.

• Padoms

Lai iegūtu vēl skaistāku virsmu, pēc vismaz 24 stundu (vai ilgākas) žūšanas iesakām virsmu smalki noslīpēt ar smilšpapīru (graudainība P320) vai slīpēšanas flīsu. Pēc rūpīgas slīpēšanas putekļu nosūkšanas virsmu vēlreiz plāni nopulējiet ar cietelļu vai Fußbodenbienenwachs (Grīdas bišu vasku).

Uz miecvielām bagātu koksni (ozolu u. c.) un tumšu koksni pēc ~14 dienām noslaukiet tikko mitri ar siltu Spezialreiniger (Īpašā tīrītāja) ziepjūdeni. Tā tiek noņemti no koksnes, iespējams, izdalījušies ūdenī šķīstošie pigmenti. Ja nepieciešams, virsmu plāni papildus ieelļojiet ar Pflegewachsöl (Kopjošā vaska eļļu) un nopulējiet. Nekādā gadījumā neizmantojiet mikrošķiedras drānas.

• Kopšana

Pirmās 2 nedēļas tīrīt tikai sausā veidā. Ikdienas kopšanai iesakām Natural Spezial Reiniger (Īpašo tīrītāju) un Pflegewachsöl (Kopjošā vaska eļļu). Grīdas tīrīšanai nekādā gadījumā neizmantojiet mikrošķiedras drānu. Ja nepieciešama pamattīrīšana, iesakām Natural Intensiv Reiniger (Intensīvo tīrītāju). Pēc tam grīdu pēc vajadzības papildus ieelļojiet ar Kopjošā vaska eļļu. Stāvošu ūdeni no virsmas noslaukiet pēc iespējas ātrāk; zem puķu podiem u. tml. obligāti lietojiet ūdensnecaurļaidīgu paliktņi, citādi var tikt bojāta koka virsma.

Regulāra pārklājuma pārbaude, kopšana, atsvaidzināšana un atjaunošana ir lietotāja pienākums.

• Instrumentu tīrīšana

Instrumentus tīriet ar Naturölverdünnung (Dabīgo eļļu šķīdinātāju) un Pflanzenölseife (Augu eļļas ziepēm).

• Marķējums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Produkts satur kobaltu.

Var izraisīt alerģisku reakciju.

P101 Ja nepieciešama medicīniska palīdzība, jābūt pieejamam produkta iepakojumam vai etiķetei.

P102 Sargāt no bērniem.

P331 NEizraisīt vemšanu.

• Uzglabāšana

Uzglabāt cieši noslēgtu, sausā, no sala pasargātā un bērniem nepieejamā vietā. Neatvērtā iepakojumā derīgs vismaz 5 gadus. Tvertni cieši un hermētiski noslēgt. Ja izveidojusies virskārtna, pirms atkārtotas lietošanas to noņemiet.

• Atlikumu utilizācija

Arī dabīgu krāsu atlikumus un šķīdinātājus neizlejiet kanalizācijā vai augsnē! Pilnībā iztukšotas kārbas vai sakaltuši krāsu atlikumi nav bīstamie atkritumi, un tos var nodot metāllūžņos vai sadzīves atkritumos. Atkritumu klases kods: 08 01 11 (satur šķīdinātājus), 08 01 12 (uz ūdens bāzes).

Ražotājs:

Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Austrija
Tālr. +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – reģistrēta preču zīme

Oficiālais izplatītājs Baltijas valstīs:

SIA Wood Industries, Bruņinieku 104-1, Rīga, LV-1009
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv