

• Область применения

Особо глубоко проникающая смесь варёных растительных масел, которая сильно укрепляет основание и обеспечивает особенно прочные деревянные, пробковые и каменные поверхности, напр. для столешниц, мебели, пробковой настенной плитки и др. Не подходит для внутренних частей корпусной мебели (возможен запах). Оттенки: бесцветный и УФ-фильтр. Проверено на соответствие EN 71-3. Веганский продукт.

• Свойства

Легко наносится и очень экономично, обладает высокой проникающей способностью. Повышает износостойкость и остаётся очень эластичным — не шелушится и не образует пузырей, подчёркивает естественный рисунок древесины. Не препятствует паропроницаемости. Для повышенных нагрузок рекомендуем финишную обработку Natural TEC OIL 501 matt.

• Состав

Льняное масло, штандоль льняного масла, ореховое масло, изоалифаты, канифоль, смола даммара, тунговое масло, диатомит (кизельгур), титановые пигменты, спирт, сиккативы Ca/Co/Zr (без свинца).

Технические данные:

- Оттенки: бесцветный, УФ-фильтр
- Температура вспышки: выше 66 °C
- Разбавление: Natural Naturöl Verdünnung (Растворитель масел)
- Упаковка: 0,75 л / 2,5 л / 10 л / 30 л; бóльшая упаковка по запросу
- Не является опасным веществом. Не классифицирован по классу токсичности.
- Паспорта безопасности предоставляются по запросу.

Прочие важные данные

Категория ЛОС по Директиве EC Decopaint
Содержание ЛОС
Разбавление

A/f (макс. 700 г/л)
макс. 490 г/л
растворитель

DIN EN 71-3
DIN 53160
Соответствует PPWR
Соответствует EmpCo

Да
На проверке
Да
Да, рецептура независимо проверена (2026)

GISCODE
Ароматические углеводороды
Свинец, кадмий, хром IV
Формальдегид / вещества, выделяющие формальдегид
Консерванты
Опасный груз

M-DF04 | Ö60
Нет
Не содержит
Не содержит
Не содержит
Нет

• Подготовка

Тщательно перемешайте содержимое банки! Продукт готов к применению. Разбавлять не рекомендуется! Каждая древесина индивидуальна, поэтому перед началом работы сделайте пробный участок.

Основание: основание должно быть сухим (влажность древесины ниже 18 %), чистым и обезжиренным. При низкой температуре в помещении немного увеличьте время впитывания между слоями.

Примечание: при шлифовании/распылении используйте пылезащитную/респираторную маску!

Указания по работе:

Расход: 12 м² / л
Следующий слой: через 30 мин при 20 °C
Сухая поверхность: через 24–48 ч при 20 °C
Полное отверждение: через 2–3 недели
Количество слоёв: 2–3×

Другие рекомендуемые продукты:

Natural Tec Oil 501 matt
Natural Pigmentöl (Пигментное масло)

Внимание! Пропитанную маслом ветошь обязательно храните в закрытой ёмкости (металлической банке, банке с завинчивающейся крышкой), развешивайте в расправленном виде или выстирайте с Natural Pflanzenölseife (Мылом растительного масла). Из-за высыхающих растительных масел она может самовоспламениться!

Производитель:

Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Австрия
Тел. +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – зарегистрированный товарный знак

Официальный дистрибьютор в странах Балтии:

SIA Wood Industries, Bruninieku 104-1, Rīga, LV-1009
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv

Внимание: внутренние части мебели (корпуса) не промасливайте. Для них рекомендуем Bienenwachs Balsam (Бальзам пчелиного воска). Дайте хорошо высохнуть.

• Нанесение

Способы нанесения: кистью, валиком, губкой, распылением.

1-й слой: Natural Hartöl нанесите на поверхность кистью, губкой или валиком тонким слоем.

2-й слой: через ~30 мин нанесите на ещё влажный первый слой. На сильно нагружаемые поверхности или впитывающее основание необходимо нанести 3-й слой (так же, как 2-й).

Ещё ~2 недели берегите поверхность (полное отверждение). **Хорошо проветривайте!** В первые недели обеспечьте хорошее проветривание помещения. Поверхности накрывайте только через 2–3 недели.

Из-за натуральных растительных масел запах может ощущаться и в высохшем покрытии.

ВАЖНО! Удалите излишки! Не позднее чем через 30 минут после последнего слоя удалите невпитавшееся масло впитывающей ветошью. Уже липкие места протрите ветошью, смоченной Naturölverdünnung (Растворителем масел). Полное удаление излишков гарантирует хороший результат!

Не накрывать поверхность во время высыхания и отверждения! Если из-за строительных работ укрытие неизбежно, это допускается не ранее чем через 4 дня, а укрытие необходимо время от времени снимать, чтобы не замедлять высыхание. Полное отверждение достигается через 14–21 день.

• Совет

Для получения ещё более красивой поверхности после высыхания не менее 24 часов (или дольше) рекомендуем тонко отшлифовать поверхность наждачной бумагой (зернистость P320) или шлифовальным флисом. После тщательного удаления шлифовальной пыли ещё раз тонко отполируйте поверхность твёрдым маслом или Fußbodenbienenwachs (Пчелиным воском для пола).

Богатую дубильными веществами древесину (дуб и др.) и тёмную древесину через ~14 дней протрите слегка влажной тряпкой с тёплым мыльным раствором Spezialreiniger (Специального очистителя). Так удаляются водорастворимые пигменты, которые могли выделиться из древесины. При необходимости дополнительно тонко обработайте поверхность Pflegewachsöl (Маслом-воском) и отполируйте. Ни в коем случае не используйте салфетки из микрофибры.

• Уход

Первые 2 недели проводить только сухую уборку. Для ежедневного ухода рекомендуем Natural Spezial Reiniger (Специальный очиститель) и Pflegewachsöl (Масло-воск). Ни в коем случае не используйте для уборки пола салфетки из микрофибры. Если необходима генеральная очистка, рекомендуем Natural Intensiv Reiniger (Интенсивный очиститель). Затем при необходимости дополнительно обработайте пол Масло-воском. Стоящую воду удаляйте с поверхности как можно скорее; под цветочные горшки и т. п. обязательно используйте водонепроницаемую подставку, иначе деревянная поверхность может быть повреждена.

Регулярная проверка, уход, освежение и обновление покрытия являются обязанностью пользователя.

• Очистка инструмента

Инструмент очищайте Naturölverdünnung (Растворителем масел) и Pflanzenölseife (Мылом растительного масла).

• Маркировка в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008

Продукт содержит кобальт.

Может вызывать аллергическую реакцию.

P101 Если необходима консультация врача, держите под рукой упаковку или маркировочный знак продукта.

P102 Хранить в недоступном для детей месте.

P331 НЕ вызывать рвоту.

• Хранение

Хранить плотно закрытым в сухом, защищённом от мороза и недоступном для детей месте. В невскрытой упаковке годен не менее 5 лет. Ёмкость плотно и герметично закрывать. Если образовалась плёнка, перед повторным применением удалите её.

• Утилизация остатков

Не выливайте в канализацию или в почву даже остатки натуральных красок и растворители! Полностью опорожнённые банки или засохшие остатки краски не являются опасными отходами и могут сдаваться в металлолом или бытовые отходы. Код отходов: 08 01 11 (содержащие растворители), 08 01 12 (на водной основе).

Производитель:

Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Австрия
Тел. +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – зарегистрированный товарный знак

Официальный дистрибьютор в странах Балтии:

SIA Wood Industries, Bruninieku 104-1, Rīga, LV-1009
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv