Natural
Naturharz Innendispersion
Looduslik seinavärv

Tööjuhised:

Kulu:	1 kg / 8–10 m²
Järgmine kiht:	12 h pärast (20 °C)
Pind kuiv:	6–12 h pärast (20 °C)
Kihtide arv:	1–2×, vajaduse järgi

• ***Kasutusala***
Natural looduslike vaikudega seinavärv katvaks dispersioonvärvimiseks kõigil mineraalsetel aluspindadel siseruumides.
Kergesti pealekantav ja väga kuluefektiivne. Kõrge hingavus ja veeauru läbilaskvus. Meeldiv lõhn, ei tekita elektrostaatilist laengut, parandab ruumi mikrokliimat. Eriti sobib savikrohvidele. Pühkimis- ja pesukindel.

• ***Koostis***
Vesi, titaandioksiid, kaoliin (portselanimuld), kaltsiit, talk, vilk, dammarvaik, pöögipuidu tselluloos, tüloos (tselluloosieeter), piimakaseiin, nisujahu, alkohol, isoalifaadid, salmiak, potas, naatriumleelis, eukalüptiõli.

Tehnilised andmed:
- Lahjendamine: vesi – võib lahjendada veega kuni 15 %.
- Pakend: 5 kg / 11 kg / 18 kg
- Viskoossus: tiksotroopne
- Leekpunkt: ei kohaldu
- Ei ole ohtlik aine. Ei ole liigitatud mürgisusklassi.
- Ohutuskaart on saadaval nõudmisel.

Muud olulised andmed

DIN EN 71-3	Testimata
DIN 53160	Ei kohaldu
Vastab PPWR-ile	Jah
Šveits	BAG T nr 73263
Aromaatsed süsivesinikud	Ei sisalda
Plii, kaadmium, kroom IV	Ei sisalda
Formaldehüüd / formaldehüüdi eraldavad ained	Ei sisalda
Säilitusained	Ei sisalda
Ohtlik aine	Ei

• ***Kulu***
1 kg ~8–10 m² kohta. Lõppkihi jaoks võib lahjendada veega kuni 15 %.

• ***Pealekandmine***
Pintsli, rulliga või pihustades, temperatuuril mitte alla 8 °C. SEGAGE HOOLIKALT LÄBI!

• ***Aluspinnad***
Mineraalsed aluspinnad, krohvid, kipsplaadid, struktuurtapeedid (Raufaser), vanad dispersioonvärvikihid. Aluspind peab olema puhas, kuiv, neutraalne ja tugev. Kui aluspind on kips, veenduge, et see ei ole väävlit sisaldav taaskasutatud kips.

• ***Värvimine***
Uus värvikiht: laske uutel krohvidel ja mineraalsetel aluspindadel enne värvimist kuivada vähemalt 8 nädalat.
Kruntimine: tugevalt imavad aluspinnad, nt kipskrohv, värvige eelnevalt veega tugevalt lahjendatud (1:1) looduslike vaikudega värviga. Kipsplaadid kruntige eelnevalt sügavkrundiga.
Lõppvärvimine: 1–2 kihti looduslike vaikudega seinavärvi, mis on lahjendatud veega mitte rohkem kui 15 %.
Renoveerimisvärvimine: terved värvikihid värvige sõltuvalt aluspinna toonist üle 1–2 lõppkihiga. Kooruvad või lahtised vanad värvikihid eemaldage. Liimvärvid või kriitavad värvikihid peske hoolikalt veega maha. Ebatasasused tasandage kipsi või pahtliga ning töödelge krundi ja lõppvärviga, nagu eespool kirjeldatud.
Nõuanne: kontrollige vana värvikihi püsivust niiske sõrmega – kui värv eraldub, tuleb vana värvikiht hoolikalt maha pesta.

• ***Kuivamisaeg***
Ülevärvitav 12 tunni pärast. Madalal ruumitemperatuuril pikendage kihtide vahelist aega veidi.

Kogu teave põhineb meie pikaajalistel uuringutel ja praktilistel katsetel. Siiski soovitame enne iga kasutamist teha omad katsed. Teiste toodete juurdesegamine või samaaegne kasutamine (näiteks ükssteise peale kandmine) samal objektil ilma meie kirjaliku nõusolekuta vabastab meid igasugusest vastutusest. See teabeleht on mõeldud teavitamiseks ja nõustamiseks; sellest ei saa tuleneda õiguslikke kohustusi. Võimalikud on trüki- ja küljendusvead, muudatused ja ebatäpsused. Tõlge saksa keelest (originaalversioon: Info 0926).
Selle teabelehe ärakirju, koopiaid või väljaandeid, ka osaliselt, tohib levitada ainult tootja kirjalikul loal.

Tootja:
Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Austria
Tel +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – registreeritud kaubamärk

Ametlik edasimüüja Balti riikides:
SIA Wood Industries, Bruņinieku 104-1, Riia, LV-1009, Läti
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv

• ***Tööriistade puhastamine***
Peske tööriistad kohe pärast kasutamist või pikemate pauside ajal sooja veega puhtaks.

• ***Kõlblikkusaeg***
Koostisosade (nt piimavalkude) tõttu on säilivusaeg ka originaalses avamata pakendis väga piiratud. Kontrollige kõlblikkusaega pakendi kaanel. Veega segatud värv tuleb ära kasutada 2–3 päeva jooksul.

• ***Säilitamine***
Hoida tihedalt suletuna jahedas, külmumise eest kaitstud ja lastele kättesaamatus kohas.

• ***Jääkide kõrvaldamine***
Täielikult tühjendatud ämbrid või kuivanud värvijäägid ei ole ohtlikud jäätmed ning need võib anda olmejäätmete hulka.

Kogu teave põhineb meie pikaajalistel uuringutel ja praktilistel katsetel. Siiski soovitame enne iga kasutamist teha omad katsed. Teiste toodete juurdesegamine või samaaegne kasutamine (näiteks üksteise peale kandmine) samal objektil ilma meie kirjaliku nõusolekuta vabastab meid igasugusest vastutusest. See teabeleht on mõeldud teavitamiseks ja nõustamiseks; sellest ei saa tuleneda õiguslikke kohustusi. Võimalikud on trüki- ja küljendusvead, muudatused ja ebatäpsused. Tõlge saksa keelest (originaalversioon: Info 0926). **Selle teabelehe ärakirju, koopiaid või väljaandeid, ka osaliselt, tohib levitada ainult tootja kirjalikul loal.**

Tootja:
Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Austria
Tel +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – registreeritud kaubamärk

Ametlik edasimüüja Balti riikides:
SIA Wood Industries, Bruņinieku 104-1, Riia, LV-1009, Läti
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv