

• Pielietojums

Natural dabīgo sveķu sienas krāsa nosedzošam dispersijas krāsojumam uz visām minerālām pamatnēm iekštelpās. Viegli uzklājama un ļoti ražīga. Augsta elpojamība un tvaika caurlaidība. Patikama smarža, neveido elektrostātisko lādiņu, uzlabo telpas mikroklimatu. Īpaši piemērota māla apmetumiem. Noturīga pret slaucīšanu un mazgāšanu.

• Sastāvdaļas

Ūdens, titāna dioksīds, kaolīns (porcelāna māls), kalcīts, talks, vizla, damāra sveķi, dižskābarža koksnes celuloze, tiloze (celulozes ēteris), piena kazeīns, kviešu milti, spirts, izoalifāti, salmiaks, potašs, nātrijs sārms, eikalipta eļļa.

Tehniskie dati:

- Atšķaidīšana: ūdens – var atšķaidīt ar ūdeni līdz 15 %.
- Iepakojums: 5 kg / 11 kg / 18 kg
- Viskozitāte: tiksotropa
- Uzliesmošanas temperatūra: nav attiecināms
- Nav bīstama viela. Nav klasificēts toksiskuma klasē.
- Drošības datu lapa pieejama pēc pieprasījuma.

Citi būtiski dati

DIN EN 71-3
DIN 53160
Atbilst PPWR

Nav pārbaudīts
Nav attiecināms
Jā

Šveice
Aromātiskie ogļūdeņraži
Svins, kadmījs, hroms IV
Formaldehīds / formaldehīdu izdalošas vielas
Konservanti
Bīstamā viela

BAG T Nr. 73263
Nesatur
Nesatur
Nesatur
Nesatur
Nē

• Patēriņš

1 kg uz ~8–10 m². Noslēguma kārtai var atšķaidīt ar ūdeni līdz 15 %.

• Uzklāšana

Ar otu, rulli vai smidzinot, temperatūrā ne zemākā par 8 °C. RŪPĪGI SAMAISET!

• Pamatnes

Minerālas pamatnes, apmetumi, ģipškartona plātnes, rupjšķiedras tapetes, veci dispersijas krāsojumi. Pamatnei jābūt tīrai, sausai, neitrālai un stingrai. Ja pamatne ir ģipsis, pārlicinieties, ka tas nav sēru saturošs pārstrādāts ģipsis.

• Krāsošana

Jauns krāsojums: jaunus apmetumus un minerālas pamatnes pirms krāsošanas ļaujiet žūt vismaz 8 nedēļas.

Gruntēšana: stipri uzsūcošas pamatnes, piem., ģipša apmetumu, iepriekš nokrāsojiet ar dabīgo sveķu krāsu, kas stipri atšķaidīta ar ūdeni (1:1). Ģipškartona plātnes iepriekš gruntējiet ar dziļās iedarbības grunti.

Noslēguma krāsojums: 1–2 kārtas dabīgo sveķu sienas krāsas, atšķaidītas ar ūdeni ne vairāk kā par 15 %.

Renovācijas krāsojums: neskartus krāsojumus atkarībā no pamatnes toņa pārkrāsojiet ar 1–2 noslēguma kārtām. Lobošos vai vaļīgus vecos krāsojumus noņemiet. Līmes krāsas vai krītošus krāsojumus rūpīgi nomazgājiet ar ūdeni. Nelīdzenumus izlīdziniet ar ģipsi vai špakteles masu un apstrādājiet ar gruntējumu un noslēguma krāsojumu, kā aprakstīts iepriekš.

Padoms: vecā krāsojuma noturību pārbaudiet ar mitru pirkstu – ja krāsa atdalās, vecais krāsojums rūpīgi jānomazgā.

• Žūšanas laiks

Pārkrāsojams pēc 12 stundām. Zemā telpas temperatūrā laiku starp kārtām nedaudz pagariniet.

• Instrumentu tīrīšana

Instrumentus uzreiz pēc lietošanas vai ilgākos pārtraukumos izmazgājiet ar siltu ūdeni.

Visa informācija ir mūsu ilggadējo pētījumu un praktisko pārbaumu rezultāts. Tomēr pirms katras lietošanas iesakām veikt savus izmēģinājumus. Citu produktu piejaukšana vai vienlaicīga lietošana (piemēram, uzklājot vienu virs otra) uz viena objekta bez mūsu rakstiskas piekrišanas atbrīvo mūs no jebkādas atbildības. Šī informācijas lapa paredzēta informēšanai un konsultēšanai; no tās nevar izrietēt juridiskas saistības. Iespējamās drukas un salikuma kļūdas, izmaiņas un neprecizitātes. Tulkojums no vācu valodas (oriģinālā versija: Info 0926). Šo informācijas lapu norakstus, kopijas vai publikācijas, arī fragmentāras, drīkst izplatīt tikai ar ražotāja rakstisku atļauju.

Norādījumi darbam:

Patēriņš:	1 kg / 8–10 m ²
Nākamā kārtā:	pēc 12 h pie 20 °C
Virsmas sausa:	pēc 6–12 h pie 20 °C
Kārtu skaits:	1–2×, pēc vajadzības

Ražotājs:
Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Austrija
Tālr. +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – reģistrēta preču zīme

Oficiālais izplatītājs Baltijas valstīs:
SIA Wood Industries, Bruninieku 104-1, Rīga, LV-1009
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv

- **Derīguma termiņš**

Sastāvdaļu (piem., piena olbaltumvielu) dēļ uzglabāšanas laiks arī oriģinālā, neatvērtā iepakojumā ir ļoti ierobežots. Pārbaudiet derīguma termiņu uz iepakojuma vāka. Ar ūdeni sajaukta krāsa jāizlieto 2–3 dienu laikā.

- **Uzglabāšana**

Uzglabāt cieši noslēgtu, vēsā, no sala pasargātā un bērniem nepieejamā vietā.

- **Atlikumu utilizācija**

Pilnībā iztukšoti spaiņi vai sakaltuši krāsu atlikumi nav bīstamie atkritumi, un tos var nodot sadzīves atkritumos.

Ražotājs:

Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Austrija
Tālr. +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – reģistrēta preču zīme

Oficiālais izplatītājs Baltijas valstīs:

SIA Wood Industries, Bruņinieku 104-1, Rīga, LV-1009
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv