

• Область применения

Натуральная краска для стен на натуральных смолах для укрывистого дисперсионного окрашивания всех минеральных оснований внутри помещений. Легко наносится и очень экономична. Высокая воздухо- и паропроницаемость. Приятный запах, не накапливает статическое электричество, улучшает микроклимат в помещении. Особенно подходит для глиняных штукатурок. Устойчива к протиранию и мытью.

• Состав

Вода, диоксид титана, каолин (фарфоровая глина), кальцит, тальк, слюда, смола даммара, целлюлоза из древесины бука, тилоза (эфир целлюлозы), молочный казеин, пшеничная мука, спирт, изоалифаты, нашатырь, поташ, едкий натр, эвкалиптовое масло.

Технические данные:

- Разбавление: вода — можно разбавлять водой до 15 %.
- Упаковка: 5 кг / 11 кг / 18 кг
- Вязкость: тиксотропная
- Температура вспышки: не применимо
- Не является опасным веществом. Не классифицирован по классу токсичности.
- Паспорт безопасности предоставляется по запросу.

Прочие важные данные

DIN EN 71-3	Не проверено
DIN 53160	Не применимо
Соответствует PPWR	Да
Швейцария	BAG T № 73263
Ароматические углеводороды	Не содержит
Свинец, кадмий, хром IV	Не содержит
Формальдегид / вещества, выделяющие формальдегид	Не содержит
Консерванты	Не содержит
Опасное вещество	Нет

• Расход

1 кг на ~8–10 м². Для финишного слоя можно разбавить водой до 15 %.

• Нанесение

Кистью, валиком или распылением при температуре не ниже 8 °C. ТЩАТЕЛЬНО ПЕРЕМЕШАЙТЕ!

• Основания

Минеральные основания, штукатурки, гипсокартонные плиты, структурные обои (рауфазер), старые дисперсионные покрытия. Основание должно быть чистым, сухим, нейтральным и прочным. Если основание гипсовое, убедитесь, что это не серосодержащий переработанный гипс.

• Окрашивание

Новое окрашивание: новые штукатурки и минеральные основания перед окрашиванием выдержите для высыхания не менее 8 недель.

Грунтование: сильно впитывающие основания, напр. гипсовую штукатурку, предварительно прокрасьте краской на натуральных смолах, сильно разбавленной водой (1:1). Гипсокартонные плиты предварительно загрунтуйте грунтовкой глубокого проникновения.

Финишное окрашивание: 1–2 слоя краски для стен на натуральных смолах, разбавленной водой не более чем на 15 %.

Ремонтное окрашивание: неповреждённые покрытия в зависимости от цвета основания перекрасьте 1–2 финишными слоями. Отслаивающиеся или непрочные старые покрытия удалите. Клеевые краски или

Указания по работе:

Расход:	1 кг / 8–10 м²
Следующий слой:	через 12 ч при 20 °C
Сухая поверхность:	через 6–12 ч при 20 °C
Количество слоёв:	1–2×, по необходимости

Производитель:

Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Австрия
Тел. +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – зарегистрированный товарный знак

Официальный дистрибьютор в странах Балтии:

SIA Wood Industries, Bruninieku 104-1, Rīga, LV-1009
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv

мелящиеся покрытия тщательно смойте водой. Неровности зашпаклюйте гипсом или шпаклёвкой и обработайте грунтовочным и финишным слоем, как описано выше.

Совет: прочность старого покрытия проверьте влажным пальцем — если краска отделяется, старое покрытие необходимо тщательно смыть.

• **Время высыхания**

Можно перекрашивать через 12 часов. При низкой температуре в помещении немного увеличьте время между слоями.

• **Очистка инструмента**

Инструмент сразу после использования или при длительных перерывах промойте тёплой водой.

• **Срок годности**

Из-за компонентов (напр., молочного белка) срок хранения даже в оригинальной закрытой упаковке очень ограничен. Проверяйте срок годности на крышке упаковки. Краску, смешанную с водой, необходимо использовать в течение 2–3 дней.

• **Хранение**

Хранить плотно закрытым в прохладном, защищённом от мороза и недоступном для детей месте.

• **Утилизация остатков**

Полностью опорожнённые вёдра или засохшие остатки краски не являются опасными отходами и могут сдаваться в бытовые отходы.

Производитель:

Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Австрия
Тел. +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – зарегистрированный товарный знак

Официальный дистрибьютор в странах Балтии:

SIA Wood Industries, Brūninieku 104-1, Rīga, LV-1009
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv