

• Kasutusala

Natural Parkettöl on eriti sügavale imenduv taimeõlide segu, mis tugevdab märkimisväärselt aluspinda ja annab eriti vastupidavad põrandapinnad puidul, korgil ja kivil. Ei sobi mööblikorpu sisepindadele (võimalik lõhn). Toonid: värvitu ja UV-blokaator. Testitud vastavalt standardile EN 71-3.

• Omadused

Kergesti pealekantav ja väga kuluefektiivne, suure imendumisvõimega. Suurendab kulumiskindlust ja jääb väga elastseks – ei kooru ega moodusta mullikesi, toob esile puidu loomuliku mustri. Suurema koormuse korral soovitame lõppviimistlust tootega Natural TEC Oil 501.

• Koostis

Glütseroolvaigu ester, linaõli-standõli, linaõli, tungõli, isolaifaadid, alkohol, titaan, koobalt, kaltsium, tsirkoonium.

Tehnilised andmed:

- Toonid: värvitu, UV-blokaator
- Lahustuvus: lahustipõhine
- Leekpunkt: üle 100 °C
- Pakend: 0,75 l / 2,5 l / 10 l / 30 l; suuremad pakendid nõudmisel
- Ei ole ohtlik aine. Ei ole liigitatud mürgisusklassi.
- Ohutuskaardid on saadaval nõudmisel.

Looduslike taimeõlide tõttu võib lõhn olla tuntav ka kuivanud kattes.

Muud olulised andmed

EL Decopaint LOÜ kategooria
LOÜ sisaldus
Lahjendamine

A/f (max 700 g/l)
max 390 g/l
lahusti

DIN EN 71-3
DIN 53160
Vastab PPWR-ile
Vastab EmpCo-le

Jah
Testimisel
Jah
Jah, retseptuur sõltumatult kontrollitud (2026)

GISCODE
Aromaatsed süsivesinikud
Plii, kaadmium, kroom IV
Formaldehüüd / formaldehüüdi eraldavad ained
Säilitusained
Ohtlik veos

M-DF04 | Ö60
Ei
Ei sisalda
Ei sisalda
Ei sisalda
Ei

• Kulu

Puiduliik, aluspinna seisukord ja lihvimine mõjutavad oluliselt puidu imavust.

- Orienteeruvad väärtused: siledal, lihvitud puidul 1 l ~10–30 m² kohta
- Värskendamiseks: 1 l 100 m² kohta

• Ettevalmistus

Segage purgi sisu hoolikalt läbi! Toode on kasutusvalmis. Lahjendamine ei ole soovitatav! Iga puit on erinev, seetõttu tehke enne tööd proovipind.

Aluspind: aluspind peab olema kuiv (puidu niiskus alla 18 %), puhas, rasvavaba ja peenelt lihvitud.

TÄHELEPANU! Töötage ainult külmal põrandal. Põrandaküte lülitage kindlasti välja kuni tööde lõpuni!

Märkus: lihvimisel/pihustamisel kasutage tolmu-/pihustuskaitsemaski!

Kogu teave põhineb meie pikaajalistel uuringutel ja praktilistel katsetel. Siiski soovitame enne iga kasutamist teha oma katsed. Teiste toodete juurdesegamine või samaaegne kasutamine (näiteks üksteise peale kandmine) samal objektil ilma meie kirjaliku nõusolekuta vabastab meid igasugusest vastutusest. See teabeleht on mõeldud teavitamiseks ja nõustamiseks; sellest ei saa tuleneda õiguslikke kohustusi. Võimalikud on trüki- ja küljendusevead, muudatused ja ebatäpsused. Tõlge saksa keelest (originaalversioon: Info 0926). Selle teabelehe ära kirju, koopiaid või väljaandeid, ka osaliselt, tohib levitada ainult tootja kirjalikul loal.

Tööjuhised:

Kulu:	10–30 m² / l
Järgmine kiht:	30 min pärast, märg märjale (20 °C)
Pind kuiv:	24–48 h pärast (20 °C)
Täielik kõvenemine:	2–3 nädala pärast
Kihtide arv:	2–3x

Soovitavad lisatooted:

Natural Tec Oil 501 matt
Natural Pigmentöl
Natural Nadelholzvergrauer
Natural Holzauffrischer

Tähelepanu! Õliga immutatud lapid hoidke kindlasti suletud anumask (metallkarbis, keeratava kaanega purgis), riputage laiali laotatuna kuivama või peske tootega Natural Pflanzenölseife. Kuivavate taimeõlide tõttu võivad need isesüttida!

Tootja:
Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Austria
Tel +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – registreeritud kaubamärk

Ametlik edasimüüja Balti riikides:
SIA Wood Industries, Bruninieku 104-1, Rīga, LV-1009, Lāti
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv

• Pealekandmine

Pealekandmise viisid: spaatli, pintsliga või pihustades.

1. kiht: kandke Natural Parkettöl spaatli, pintsliga, käsna või rulliga pinnale õhukese kihina.

2. kiht: ~30 min pärast kandke peale veel niiskele esimesele kihile (märjale pinnale tuleb astuda riidega mähitud jalanõudes). Tugevalt koormatud pindadele või imavale aluspinnale tuleb kanda 3. kiht (samamoodi nagu 2. kiht).

Tuulutage hästi! Esimestel nädalatel tagage ruumi hea tuulutus. Põrandakatteid (vaipu jms) asetage alles 2–3 nädala pärast.

OLULINE: eemaldage üleliigne õli! 30 minutit pärast viimast kihti eemaldage imendumata Parkettöl imavate lappidega. Juba kleepuvad kohad pühkige üle tootega Naturölverdünung niisutatud lapiga. Üleliigse õli täielik eemaldamine tagab hea tulemuse!

• Troopiline puit

Tumedat ja pigmendirikast troopilist puitu hõõruge pärast peenlihvimist hoolikalt tootega Natural Verdünung, kontrollige veetestiga ja vajaduse korral hõõruge uuesti alkoholi sisaldava lahustiga. Troopilise puidu lõppviimistluseks kasutage kindlasti toodet Natural Fußbodenbienenwachs.

• Nõuanne

Veelgi kaunima pinna saamiseks soovitage pärast vähemalt 24-tunnist (või pikemat) kuivamist pinda peenelt lihvida liivapaberi (teralisus P320) või lihvliisiga. Pärast lihvimistolu hoolikat äraimemist poleerige pind veel kord õhukeselt tootetega Parkettöl või Fußbodenbienenwachs.

• Nõuanne siseruumides töötamiseks

Eriti ühtlase pinna saamiseks pühkige ~30–45 min pärast imendumata üleliigne õli ebamevaba lapiga ära.

(Eemaldamata üleliigne õli võib tekitada läikivaid laike.) Puhastage pinda ainult kuivalt. Puhastamiseks ei tohi mingil juhul kasutada mikrokudlappe.

• Tööriistade puhastamine

Puhastage tööriistad tootetega Naturölverdünung ja Pflanzenölseife.

• Hooldus

Esimesed 2 nädalat puhastage ainult kuivalt. Parkainerikast puitu (tamm jt) ja tumedaid põrandaid pühkige ~14 päeva pärast vaevu niiskelt sooja Spezialreiniger'i seebiveega. Nii eemaldatakse puidust võimalikud eraldunud vees lahustuvad pigmendid. Vajaduse korral õlitage pinda täiendavalt õhukeselt tootega Pflegewachsöl ja poleerige. Igapäevaseks hoolduseks soovitage tooteid Natural Spezial Reiniger ja Pflegewachsöl. Põranda puhastamiseks ärge mingil juhul kasutage mikrokudlappi. Kui on vaja põhjalikku puhastust, soovitage toodet Natural Intensiv Reiniger. Seejärel õlitage põrandat vajaduse korral täiendavalt tootega Pflegewachsöl. Seisev vesi pühkige pinnalt võimalikult kiiresti ära; lillepottide jms alla pange kindlasti veekindel alus, vastasel juhul võib puitpind kahjustuda. Katte regulaarne kontrollimine, hooldamine, värskendamine ja uuendamine on kasutaja kohustus.

• Märgistus vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008

Toode sisaldab koobaltit.

Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

P101 Kui vajatakse arstiabi, hoidke käepärast toote pakend või etikett.

P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.

P331 MITTE kutsuda esile oksendamist.

• Säilitamine

Hoida tihedalt suletuna kuivas, külmumise eest kaitstud ja lastele kättesaamatus kohas. Avamata pakendis säilib vähemalt 5 aastat. Sulgege mahuti tihedalt ja hermeetiliselt. Kui pinnale on tekkinud kile, eemaldage see enne uuesti kasutamist.

• Jääkide kõrvaldamine

Ärge valage värvijääke ega lahusteid kanalisatsiooni ega pinnasesse! Täielikult tühjendatud purgid või kuivanud värvijäägid ei ole ohtlikud jäätmed ning need võib anda vanametalli või olmejäätmete hulka. Jäätmekood: 08 01 11 (sisaldab lahusteid), 08 01 12 (veepõhine).

Tootja:

Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Austria
Tel +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – registreeritud kaubamärk

Ametlik edasimüüja Balti riikides:

SIA Wood Industries, Bruninieku 104-1, Riia, LV-1009, Lāti
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv