

• Pielietojums

Natural Parkettöl ir īpaši dziļi iesūcošs augu eļļu maisījums, kas stipri nostiprina pamatni un nodrošina īpaši izturīgas grīdas virsmas uz koka, korķa un akmens. Nav piemērota mēbeļu korpusu iekšējām daļām (iespējama smaka).

Toņi: bezkrāsains un UV blokators. Pārbaudīts atbilstoši EN 71-3.

• Īpašības

Viegli uzklājama un ļoti ražīga, ar augstu iesūkšanās spēju. Palielina nodilumizturību un paliek ļoti elastīga – nelobās un neveido pūslīšus, izceļ koksnes dabisko zīmējumu. Lielākai slodzei iesakām noslēguma apstrādi ar Natural TEC Oil 501.

• Sastāvdaļas

Glicerīna sveķu esteris, linsēklu eļļas standeļļa, linsēklu eļļa, tunga eļļa, izoalifāti, spirts, titāns, kobalts, kalcijs, cirkonijs.

Tehniskie dati:

- Toņi: bezkrāsains, UV blokators
- Šķīdība: šķīdinātājā
- Uzliesmošanas temperatūra: virs 100 °C
- Iepakojums: 0,75 l / 2,5 l / 10 l / 30 l; lielāks iepakojums pēc pieprasījuma
- Nav bīstama viela. Nav klasificēts toksiskuma klasē.
- Drošības datu lapas pieejamas pēc pieprasījuma.

Dabīgo augu eļļu dēļ smarža var būt jūtama arī nožuvušā pārklājumā.

Citi būtiski dati

ES Decopaint GOS kategorija
GOS saturs
Atšķaidīšana

A/f (maks. 700 g/l)
maks. 390 g/l
šķīdinātājs

DIN EN 71-3
DIN 53160
Atbilst PPWR
Atbilst EmpCo

Jā
Pārbaudē
Jā
Jā, receptūra neatkarīgi pārbaudīta (2026)

GISCODE
Aromātiskie ogļūdeņraži
Svins, kadmijs, hroms IV
Formaldehīds / formaldehīdu izdalošas vielas
Konservanti
Bīstamā krava

M-DF04 | Ö60
Nē
Nesatur
Nesatur
Nesatur
Nē

• Patēriņš

Koksnes suga, pamatnes stāvoklis un slīpējums būtiski ietekmē koksnes uzsūcamību.

- Orientējošās vērtības: uz gludas, noslīpētas koksnes 1 l uz ~10–30 m²
- Atsvaidzināšanai: 1 l uz 100 m²

• Sagatavošana

Kārbas saturu rūpīgi samaisiet! Produkts ir gatavs lietošanai. Atšķaidīt nav ieteicams!

Katra koksne ir atšķirīga, tāpēc pirms darba izveidojiet parauga laukumu.

Pamatne: pamatnei jābūt sausai (koksnes mitrums zem 18 %), tīrai, attaukotai un smalki noslīpētai.

Visa informācija ir mūsu ilggadējo pētījumu un praktisko pārbažu rezultāts. Tomēr pirms katras lietošanas iesakām veikt savus izmēģinājumus. Citu produktu piejaukšana vai vienlaicīga lietošana (piemēram, uzklājot vienu virs otra) uz viena objekta bez mūsu rakstiskas piekrišanas atbrīvo mūs no jebkādas atbildības. Šī informācijas lapa paredzēta informēšanai un konsultēšanai; no tās nevar izrietēt juridiskas saistības. Iespējamās drukas un salikuma kļūdas, izmaiņas un neprecizitātes. Tulkojums no vācu valodas (oriģinālā versija: Info 0926). Šo informācijas lapu norakstus, kopijas vai publikācijas, arī fragmentāras, drīkst izplatīt tikai ar ražotāja rakstisku atļauju.

Norādījumi darbam:

Patēriņš:	10–30 m ² / l
Nākamā kārtā:	pēc 30 min, slapjš uz slapja, pie 20 °C
Virsmas sausa:	pēc 24–48 h pie 20 °C
Pilna sacietēšana:	pēc 2–3 nedēļām
Kārtu skaits:	2–3×

Citi ieteicamie produkti:

Natural Tec Oil 501 matt
Natural Pigmentöl (Pigmenta eļļa)
Natural Nadelholzvergrauer (Koka vecinātājs)
Natural Holzauffrischer (Koka atsvaidzinātājs)

Uzmanību! Ar eļļu piesūcinātās lupatas obligāti uzglabāiet noslēgtā traukā (metāla kārbā, burkā ar skrūvējamu vāku), izkariet plaši izklātas vai izmazgājiet ar Natural Pflanzenölseife (Augu eļļas ziepēm). Žūstošo augu eļļu dēļ tās var pašaizdegties!

Ražotājs:
Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Austrija
Tālr. +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – reģistrēta preču zīme

Oficiālais izplatītājs Baltijas valstīs:
SIA Wood Industries, Bruņinieku 104-1, Rīga, LV-1009
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv

UZMANĪBU! Strādājiet tikai uz aukstas grīdas. Grīdas apsildi obligāti izslēdziet līdz darbu beigām!

Piezīme: slīpējot/smidzinot lietojiet putekļu/smidzināšanas aizsargmasku!

• Uzklāšana

Uzklāšanas veidi: ar lāpstiņu, otu, rulli, smidzinot.

1. kārtā: Natural Parkettöl ar lāpstiņu, otu, sūkli vai rulli uzklājiet uz virsmas plānā kārtā.

2. kārtā: pēc ~30 min uzklājiet uz vēl mitrās pirmās kārtas (uz slapjās virsmas jāuzkāpj apavos, kas aptīti ar audumu). Stipri noslogotām virsmām vai uzsūcošai pamatnei jāuzklāj 3. kārtā (tāpat kā 2. kārtu).

Labi vēdiniet! Pirmajās nedēļās nodrošiniet labu telpas vēdināšanu. Grīdas segumus (paklājus u. tml.) klājiet tikai pēc 2–3 nedēļām.

SVARĪGI: noņemiet pārpalikumu! 30 minūtes pēc pēdējās kārtas neiesūkušos Parkettöl noņemiet ar uzsūcošām lupatām. Jau lipīgās vietas noslaukiet ar lupatu, kas samitrināta Naturölverdünnung (Dabīgo eļļu šķīdinātājā). Pilnīga pārpalikuma noņemšana garantē labu rezultātu!

• Tropu koksne

Tumšu un pigmentiem bagātu tropu koksni pēc smalkās slīpēšanas rūpīgi nobierziet ar Natural Verdünnung (Šķīdinātāju), pārbaudiet ar ūdens testu un, ja nepieciešams, vēlreiz nobierziet ar spirtu saturošu šķīdinātāju. Tropu koksnei kā noslēguma apstrādi obligāti izmantojiet Natural Fußbodenbienenwachs (Grīdas bišu vasku).

• Padoms

Lai iegūtu vēl skaistāku virsmu, pēc vismaz 24 stundu (vai ilgākas) žūšanas iesakām virsmu smalki noslīpēt ar smilšpapīru (graudainība P320) vai slīpēšanas flīsu. Pēc rūpīgas slīpēšanas putekļu nosūkšanas virsmu vēlreiz plāni nopolējiet ar Parkettöl vai Fußbodenbienenwachs (Grīdas bišu vasku).

• Padoms darbam iekštelpās

Lai iegūtu īpaši vienmērīgu virsmu, pēc ~30–45 min neiesūkušos pārpalikumu noslaukiet ar lupatu, kas neatstāj šķiedras. (Nenoņemts pārpalikums var veidot spīdīgus pleķus.) Virsmu tīriet tikai sausā veidā. Tīrīšanai nekādā gadījumā nedrīkst izmantot mikrošķiedras drānas.

• Instrumentu tīrīšana

Instrumentus tīriet ar Naturölverdünnung (Dabīgo eļļu šķīdinātāju) un Pflanzenölseife (Augu eļļas ziepēm).

• Kopšana

Pirmās 2 nedēļas tīrīt tikai sausā veidā. Uz miecvielām bagātu koksni (ozolu u. c.) un tumšas grīdas pēc ~14 dienām noslaukiet tikko mitri ar siltu Spezialreiniger (Īpašā tīrītāja) ziepjūdeni. Tā tiek noņemti no koksnes, iespējams, izdalījušies ūdenī šķīstošie pigmenti. Ja nepieciešams, virsmu plāni papildus ieeļļojiet ar Pflegewachsöl (Kopjošā vaska eļļu) un nopolējiet.

Ikdienas kopšanai iesakām Natural Spezial Reiniger (Īpašo tīrītāju) un Pflegewachsöl. Grīdas tīrīšanai nekādā gadījumā neizmantojiet mikrošķiedras drānu. Ja nepieciešama pamattīrīšana, iesakām Natural Intensiv Reiniger (Intensīvo tīrītāju). Pēc tam grīdu pēc vajadzības papildus ieeļļojiet ar Pflegewachsöl. Stāvošu ūdeni no virsmas noslaukiet pēc iespējas ātrāk; zem puķu podiem u. tml. obligāti lietojiet ūdensnecaurīdīgu paliktni, citādi var tikt bojāta koka virsma.

Regulāra pārklājuma pārbaude, kopšana, atsvaidzināšana un atjaunošana ir lietotāja pienākums.

• Marķējums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Produkts satur kobaltu.

Var izraisīt alerģisku reakciju.

P101 Ja nepieciešama medicīniska palīdzība, jābūt pieejamam produkta iepakojumam vai etiķetei.

P102 Sargāt no bērniem.

P331 NEizraisīt vemšanu.

• Uzglabāšana

Uzglabāt cieši noslēgtu, sausā, no sala pasargātā un bērniem nepieejamā vietā. Neatvērtā iepakojumā derīgs vismaz 5 gadus. Tvertni cieši un hermētiski noslēgt. Ja izveidojusies virskārtiņa, pirms atkārtotas lietošanas to noņemiet.

• Atlikumu utilizācija

Krāsu atlikumus un šķīdinātājus neizlejiet kanalizācijā vai augsnē! Pilnībā iztukšotas kārbas vai sakaltuši krāsu atlikumi nav bīstamie atkritumi, un tos var nodot metāllūžņos vai sadzīves atkritumos. Atkritumu klases kods: 08 01 11 (satur šķīdinātājus), 08 01 12 (uz ūdens bāzes).

Visa informācija ir mūsu ilggadējo pētījumu un praktisko pārbažu rezultāts. Tomēr pirms katras lietošanas iesakām veikt savus izmēģinājumus. Citu produktu piejaukšana vai vienlaicīga lietošana (piemēram, uzklājot vienu virs otra) uz viena objekta bez mūsu rakstiskas piekrišanas atbrīvo mūs no jebkādas atbildības. Šī informācijas lapa paredzēta informēšanai un konsultēšanai; no tās nevar izrietēt juridiskas saistības. Iespējamās drukas un salikuma kļūdas, izmaiņas un neprecizitātes. Tulkojums no vācu valodas (oriģināla versija: Info 0926). Šo informācijas lapu norakstus, kopijas vai publikācijas, arī fragmentāras, drīkst izplatīt tikai ar ražotāja rakstisku atļauju.

Ražotājs:

Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Austrija
Tālr. +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – reģistrēta preču zīme

Oficiālais izplatītājs Baltijā:

SIA Wood Industries, Bruņinieku 104-1, Rīga, LV-1009
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv