

• Область применения

Natural Parkettöl — особо глубоко проникающая смесь растительных масел, которая сильно укрепляет основание и обеспечивает особенно прочные поверхности полов из дерева, пробки и камня. Не подходит для внутренних частей корпусной мебели (возможен запах).
Оттенки: бесцветный и УФ-блокатор. Проверено на соответствие EN 71-3.

• Свойства

Легко наносится и очень экономично, обладает высокой проникающей способностью. Повышает износостойкость и остаётся очень эластичным — не шелушится и не образует пузырей, подчёркивает естественный рисунок древесины. Для повышенных нагрузок рекомендуем финишную обработку Natural TEC Oil 501.

• Состав

Эфир глицериновой смолы, штандоль льняного масла, льняное масло, тунговое масло, изоалифаты, спирт, титан, кобальт, кальций, цирконий.

Технические данные:

- Оттенки: бесцветный, УФ-блокатор
- Растворимость: в растворителе
- Температура вспышки: выше 100 °C
- Упаковка: 0,75 л / 2,5 л / 10 л / 30 л; большая упаковка по запросу
- Не является опасным веществом. Не классифицирован по классу токсичности.
- Паспорта безопасности предоставляются по запросу.

Из-за натуральных растительных масел запах может ощущаться и в высохшем покрытии.

Прочие важные данные

Категория ЛОС по Директиве ЕС Decopaint
Содержание ЛОС
Разбавление

DIN EN 71-3
DIN 53160
Соответствует PPWR
Соответствует EmpCo

GISCODE
Ароматические углеводороды
Свинец, кадмий, хром IV
Формальдегид / вещества, выделяющие формальдегид
Консерванты
Опасный груз

A/f (макс. 700 г/л)
макс. 390 г/л
растворитель

Да
На проверку
Да
Да, рецептура независимо проверена (2026)

M-DF04 | Ö60
Нет
Не содержит
Не содержит
Не содержит
Нет

• Расход

Порода древесины, состояние основания и шлифовка существенно влияют на впитывающую способность древесины.

- Ориентировочные значения: на гладкой отшлифованной древесине 1 л на ~10–30 м²
- Для освежения: 1 л на 100 м²

• Подготовка

Тщательно перемешайте содержимое банки! Продукт готов к применению. Разбавлять не рекомендуется!
Каждая древесина индивидуальна, поэтому перед началом работы сделайте пробный участок.

Основание: основание должно быть сухим (влажность древесины ниже 18 %), чистым, обезжиренным и тонко отшлифованным.

ВНИМАНИЕ! Работайте только на холодном полу. Подогрев пола обязательно отключите до окончания работ!

Указания по работе:

- Расход:** 10–30 м² / л
- Следующий слой:** через 30 мин, мокрым по мокрому, при 20 °C
- Сухая поверхность:** через 24–48 ч при 20 °C
- Полное отверждение:** через 2–3 недели
- Количество слоёв:** 2–3×

Другие рекомендуемые продукты:

Natural Tec Oil 501 matt
Natural Pigmentöl (Пигментное масло)
Natural Nadelholzvergrauer (Средство для состаривания древесины)
Natural Holzauffrischer (Освежитель древесины)

Внимание! Пропитанную маслом ветошь обязательно храните в закрытой ёмкости (металлической банке, банке с закручивающейся крышкой), развешивайте в расправленном виде или выстирайте с Natural Pflanzenölseife (Мылом растительного масла). Из-за высыхающих растительных масел она может самовоспламениться!

Вся информация является результатом наших многолетних исследований и практических испытаний. Тем не менее перед каждым применением рекомендуем проводить собственные пробы. Смешивание с другими продуктами или их одновременное применение (например, нанесение одного поверх другого) на одном объекте без нашего письменного согласия освобождает нас от какой-либо ответственности. Настоящий информационный лист предназначен для информирования и консультирования; из него не могут вытекать юридические обязательства. Возможны опечатки и ошибки верстки, изменения и неточности. Перевод с немецкого языка (оригинальная версия: Info 0926). **Перепечатка, копирование или публикация настоящих информационных листов, в том числе частичная, допускается только с письменного разрешения производителя.**

Производитель:

Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Австрия
Тел. +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – зарегистрированный товарный знак

Официальный дистрибьютор в странах Балтии:

SIA Wood Industries, Bruninieku 104-1, Rīga, LV-1009
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv

Примечание: при шлифовании/распылении используйте пылезащитную/респираторную маску!

• **Нанесение**

Способы нанесения: шпателем, кистью, валиком, распылением.

1-й слой: Natural Parkettöl нанесите на поверхность шпателем, кистью, губкой или валиком тонким слоем.

2-й слой: через ~30 мин нанесите на ещё влажный первый слой (на мокрую поверхность наступать в обуви, обмотанной тканью). На сильно нагружаемые поверхности или впитывающее основание необходимо нанести 3-й слой (так же, как 2-й).

Хорошо проветривайте! В первые недели обеспечьте хорошее проветривание помещения. Напольные покрытия (ковры и т. п.) укладывайте только через 2–3 недели.

ВАЖНО: удалите излишки! Через 30 минут после последнего слоя невпитавшийся Parkettöl удалите впитывающей ветошью. Уже липкие места протрите ветошью, смоченной Naturölverdünnung (Растворителем масел). Полное удаление излишков гарантирует хороший результат!

• **Тропическая древесина**

Тёмную и богатую пигментами тропическую древесину после тонкой шлифовки тщательно протрите Natural Verdünnung (Растворителем), проверьте водным тестом и при необходимости ещё раз протрите спиртосодержащим растворителем. Для тропической древесины в качестве финишной обработки обязательно используйте Natural Fußbodenbienenwachs (Пчелиный воск для пола).

• **Совет**

Для получения ещё более красивой поверхности после высыхания не менее 24 часов (или дольше) рекомендуем тонко отшлифовать поверхность наждачной бумагой (зернистость P320) или шлифовальным флисом. После тщательного удаления шлифовальной пыли ещё раз тонко отполируйте поверхность Parkettöl или Fußbodenbienenwachs (Пчелиным воском для пола).

• **Совет по работе внутри помещений**

Для получения особенно равномерной поверхности через ~30–45 мин удалите невпитавшиеся излишки безворсовой ветошью. (Неудалённые излишки могут образовать блестящие пятна.) Проводите только сухую уборку. Ни в коем случае нельзя использовать для уборки салфетки из микрофибры.

• **Очистка инструмента**

Инструмент очищайте Naturölverdünnung (Растворителем масел) и Pflanzenölseife (Мылом растительного масла).

• **Уход**

Первые 2 недели проводить только сухую уборку. Богатую дубильными веществами древесину (дуб и др.) и тёмные полы через ~14 дней протрите слегка влажной тряпкой с тёплым мыльным раствором Spezialreiniger (Специального очистителя). Так удаляются водорастворимые пигменты, которые могли выделиться из древесины. При необходимости дополнительно тонко обработайте поверхность Pflegewachsöl (Маслом-воском) и отполируйте.

Для ежедневного ухода рекомендуем Natural Spezial Reiniger (Специальный очиститель) и Pflegewachsöl. Ни в коем случае не используйте для уборки пола салфетки из микрофибры. Если необходима генеральная очистка, рекомендуем Natural Intensiv Reiniger (Интенсивный очиститель). Затем при необходимости дополнительно обработайте пол Pflegewachsöl. Стоящую воду удаляйте с поверхности как можно скорее; под цветочные горшки и т. п. обязательно используйте водонепроницаемую подставку, иначе деревянная поверхность может быть повреждена. Регулярная проверка, уход, освежение и обновление покрытия являются обязанностью пользователя.

• **Маркировка в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008**

Продукт содержит кобальт.

Может вызывать аллергическую реакцию.

P101 Если необходима консультация врача, держите под рукой упаковку или маркировочный знак продукта.

P102 Хранить в недоступном для детей месте.

P331 НЕ вызывать рвоту.

• **Хранение**

Хранить плотно закрытым в сухом, защищённом от мороза и недоступном для детей месте. В невскрытой упаковке годен не менее 5 лет. Ёмкость плотно и герметично закрывать. Если образовалась плёнка, перед повторным применением удалите её.

• **Утилизация остатков**

Не выливайте остатки краски и растворители в канализацию или в почву! Полностью опорожнённые банки или засохшие остатки краски не являются опасными отходами и могут сдаваться в металлолом или бытовые отходы. Код отходов: 08 01 11 (содержащие растворители), 08 01 12 (на водной основе).

Производитель:

Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Австрия
Тел. +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – зарегистрированный товарный знак

Официальный дистрибьютор в странах Балтии:

SIA Wood Industries, Bruninieku 104-1, Rīga, LV-1009
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv