

• Pielietojums

Kokam, korķim, linolejam, plastmasas grīdas segumiem, paklāja segumiem, klinkerim, akmenim, WPC u. c. mājstāpniecībā, ēdināšanas nozarē, rūpniecībā, komercdarbībā un lauksaimniecībā.

• Īpašības

Aizstāj lielāko daļu parasto tīrīšanas līdzekļu. Ražošanā izmanto tikai nelietotas, dabīgas augu eļļas (netiek izmantotas lietotas pārtikas eļļas).

• Sastāvdaļas

Universāls tīrītājs no saudzīgi pārziepjotām augu eļļām. Linsēklu eļļa, rīcineļļa, ūdens, potaša, bišu vasks, eikalipta eļļa, konservants.

30 % un vairāk: ziepes.

5 % un vairāk, bet mazāk par 15 %: krāsviela minerālo pigmentu veidā (tikai Pflanzenölseife weiß – baltajām ziepēm).

0,0059 % eikalipta eļļa.

Tehniskie dati:

- Uzliesmošanas temperatūra: nav attiecināms
- Patēriņš: atkarībā no atšķaidījuma
- Iepakojums: 980 ml / 5 l
- GISCODE GU0

Citi būtiski dati

Atšķaidīšana	ūdens
DIN EN 71-3	Nav attiecināms
DIN 53160	Nav attiecināms
Atbilst PPWR	Jā
Atbilst EmpCo	Jā, receptūra neatkarīgi pārbaudīta (2026)
GISCODE	GU 0
Aromātiskie ogļūdeņraži	Nesatur
Svins, kadmijs, hroms IV	Nesatur
Formaldehīds / formaldehīdu izdalošas vielas	Nesatur
Konservanti	Satur
Bīstamā krava	Nē

• Lietošana

Pirms lietošanas labi sakratiet!

Tīrīšanai izmantojiet remdenu ūdeni. Slaucīšanas drāna, mops, birste, tīrīšanas pads (brūnais) uz kāta vai viendiska mašīna.

Padoms: strādājiet ar 2 spaiņiem – vienā tīrīšanas šķīdums, otrā tīrs ūdens mopa/drānas izskalošanai. Eļļotas virsmas nekādā gadījumā nedrīkst tīrīt ar mikrošķiedras drānu.

• Tīrīšanas process

Atkarībā no netīrības pakāpes atšķaida 1:100 vai lieto līdz pat neatšķaidītam. Natural Pflanzenölseife ir ideāls tīrītājs lakotam parketam, paklājiem un plastmasas segumiem, visu veidu flīzēm, kā arī virtuvei, vannas istabai, tualetei u. c. Ļoti piemērots "starpmazgāšanai" un stipri netīru roku mazgāšanai.

Juīgām virsmām, tekstilizstrādājumiem u. tml. vispirms veiciet izmēģinājuma tīrīšanu neuzkrītošā vietā.

Pirms mitrās tīrīšanas: grīdu izsūciet ar putekļsūcēju vai izslaukiet. Grīdu noslaukiet ar tīrīšanas šķīdumu (tikko mitri).

Stiprākiem netīrumiem: grīdu, ja nepieciešams, noberziet un netīrumus pēc iespējas ātrāk savāciet ar mopu/drānu, ko izskalojiet tīrā ūdenī. Ūdeni, ja nepieciešams, mainiet vairākas reizes.

Visa informācija ir mūsu ilggadējo pētījumu un praktisko pārbažu rezultāts. Tomēr pirms katras lietošanas iesakām veikt savus izmēģinājumus. Citu produktu piejaukšana vai vienlaicīga lietošana (piemēram, uzklājot vienu virs otra) uz viena objekta bez mūsu rakstiskas piekrišanas atbrīvo mūs no jebkādas atbildības. Šī informācijas lapa paredzēta informēšanai un konsultēšanai; no tās nevar izrietēt juridiskas saistības. Iespējamās drukas un salikuma kļūdas, izmaiņas un neprecizitātes. Tulkojums no vācu valodas (oriģinālā versija: Info 0926). Šo informācijas lapu norakstus, kopijas vai publikācijas, arī fragmentāras, drīkst izplatīt tikai ar ražotāja rakstisku atļauju.

Norādījumi darbam:

Pielietojums:	iekštelpās / ārpusē
Sajaukšanas attiecība:	1:100 ar ūdeni
Parastai tīrīšanai:	50 ml / 5 l ūdens
Stipriem netīrumiem:	100 ml / 5 l ūdens
Citi ieteicamie produkti:	
	Natural Intensiv-Reiniger (Intensīvs tīrītājs)
	Natural Pflegewachsöl (Kopjošā vaska eļļa)
	Natural Finishöl (Apdares eļļa)
	Natural Tec Oil 501 matt / UV-Filter

Ražotājs:

Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Austrija
Tālr. +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – reģistrēta preču zīme

Oficiālais izplatītājs Baltijas valstīs:

SIA Wood Industries, Bruņinieku 104-1, Rīga, LV-1009
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv

UZMANĪBU! Uz koka un parketa grīdām strādājiet tikai tikko mitri. Nepieļaujiet stāvošu ūdeni uz virsmas, citādi koksnes briešanas dēļ var tikt bojātas šuvju zonas.

• **Kopšana**

Pēc tīrīšanas eļļotām, ziepētām vai vaskotām grīdām iesakām Natural Spezial Reiniger (Īpašo tīrītāju). Pateicoties sastāvam, tam ir spēcīga kopjoša iedarbība. Ja nepieciešama papildu kopšana, iesakām papildus ieeļļot ar Natural Pflegewachsöl (Kopjošā vaska eļļu), Natural Parkettöl (Parketa/grīdas eļļu), Natural Tec Oil 501 matt / UV-Filter vai Natural Finishöl (Apdares eļļu).

Regulāra pārklājuma pārbaude, kopšana, atsvaidzināšana un atjaunošana ir lietotāja pienākums.

• **Uzglabāšana**

Uzglabāt cieši noslēgtu, sausā, no sala pasargātā un bērniem nepieejamā vietā. Neatvērtā iepakojumā derīgs vismaz 5 gadus. Tvertni cieši un hermētiski noslēgt. Ja izveidojusies virskārtna, pirms atkārtotas lietošanas to noņemiet.

• **Atlikumu utilizācija**

Arī dabīgu krāsu atlikumus un šķīdinātājus neizlejiet kanalizācijā vai augsnē! Pilnībā iztukšotas kārbas vai sakaltuši krāsu atlikumi nav bīstamie atkritumi, un tos var nodot metāllūžņos vai sadzīves atkritumos. Atkritumu klases kods: 08 01 11 (satur šķīdinātājus), 08 01 12 (uz ūdens bāzes).

Ražotājs:

Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Austrija
Tālr. +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – reģistrēta preču zīme

Oficiālais izplatītājs Baltijas valstīs:

SIA Wood Industries, Bruņinieku 104-1, Rīga, LV-1009
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv