

#### • Kasutusala

Natural Pflegewachsöl on mõeldud õlitatud või õlitatud/vahatatud avatud pooridega puitpindade esmaseks hoolduseks või värskendamiseks, samuti korgi-, terrakota- (cotto), kivi- ja kiltkivipindadele. Ei sobi mööblikorpuste sisepindadele (võimalik lõhn).

Testitud vastavalt standardile EN 71-3.

#### • Omadused

Antistaatiline, siidläikiv, kiiresti poleeritav, suure puhastusvõimega. Kergesti pealekantav ja väga kuluefektiivne, suure imendumisvõimega. Suurendab kulumiskindlust ja jääb väga elastseks – ei kooru ega moodusta mullikesi, toob esile puidu loomuliku mustrit. Ei takista veeauru difusiooni.

#### • Koostis

Glütseroolvaigu ester, linaõli-standõli, tungõli-standõli, lakilinaõli, isoalifaadid, alkohol, pliivabad sikatiivid (Ca/Co/Mn), diatomiit (kiiselguur), mesilasvaha, karnaubavaha, sojaletsitiin, mineraalpigmendid.

#### Tehnilised andmed:

- Toonid: värvitu, valge, antiik
- Lahustuvus: lahustipõhine
- Leekpunkt: üle 65 °C
- Pakend: 0,1 l / 0,25 l / 0,75 l / 2,5 l / 10 l / 30 l; suuremad pakendid nõudmisel
- GISCODE: M-DF04 | Ö60
- Ei ole ohtlik aine. Ei ole liigitatud mürgisusklassi.
- Ohutuskaardid on saadaval nõudmisel.

#### Muud olulised andmed

EL Decopaint LOÜ kategooria  
LOÜ sisaldus  
Lahjendamine

A/f (max 700 g/l)  
max 560 g/l  
lahusti

DIN EN 71-3  
DIN 53160  
Vastab PPWR-ile  
Vastab EmpCo-le

Jah  
Testimisel  
Jah  
Jah, retseptuur sõltumatult kontrollitud (2026)

GISCODE  
Aromaatsed süsivesinikud  
Plii, kaadmium, kroom IV  
Formaldehüüd / formaldehüüdi eraldavad ained  
Säilitusained  
Ohtlik aine

M-DF04 | Ö60  
Ei  
Ei sisalda  
Ei sisalda  
Ei sisalda  
Ei

#### • Kulu

Puiduliik, aluspinna seisukord ja lihvimine mõjutavad oluliselt puidu imavust.

- Orienteeruvad väärtused: siledal, lihvitud puidul 1 l ~50–100 m<sup>2</sup> kohta

#### • Ettevalmistus

Segage sisu hoolikalt läbi!

Iga puit on erinev, seetõttu tehke enne tööd proovipind. Toode on kasutusvalmis. Lahjendamine ei ole soovitatav!

**Aluspind:** aluspind peab olema kuiv (puidu niiskus alla 18 %), puhas, rasvavaba ja peenelt lihvitud. Vajaduse korral puhastage tootega Natural Spezial-Reiniger või Intensiv-Reiniger.

**Märkus:** lihvimisel/pihustamisel kasutage tolmu-/pihustuskaitsemaski!

Kogu teave põhineb meie pikaajalistel uuringutel ja praktilistel katsetel. Siiski soovime enne iga kasutamist teha omad katsed. Teiste toodete juurdesegamine või samaaegne kasutamine (näiteks üksteise peale kandmine) samal objektil ilma meie kirjaliku nõusolekuta vabastab meid igasugusest vastutusest. See teabeleht on mõeldud teavitamiseks ja nõustamiseks; sellest ei saa tuleneda õiguslikke kohustusi. Võimalikud on trüki- ja küljendusvead, muudatused ja ebatäpsused. Tõlge saksa keelest (originaalversioon: Info 1225). Selle teabelehe ära kirju, koopiaid või väljaandeid, ka osaliselt, tohib levitada ainult tootja kirjalikul loal.

#### Tööjuhised:

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Kulu:               | 50–100 m <sup>2</sup> / l |
| Järgmine kiht:      | 12 h pärast (20 °C)       |
| Pind kuiv:          | 4–12 h pärast (20 °C)     |
| Täielik kõvenemine: | 2 nädala pärast           |
| Kihtide arv:        | 1×                        |

**Tähelepanu! Õliga immutatud lapid hoidke kindlasti suletud anumask (metallkarbis, keeratava kaanega purgis), riputage laiali laotatuna kuivama või peske tootega Natural Pflanzenölseife. Kuivavate taimeõlide tõttu võivad need isesüttida!**

**Tootja:**  
Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Austria  
Tel +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at  
Natural Naturfarben® – registreeritud kaubamärk

**Ametlik edasimüüja Balti riikides:**  
SIA Wood Industries, Bruninieku 104-1, Rii, LV-1009, Läti  
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv

**TÄHELEPANU!** Töötage ainult külmal põrandal. Põrandaküte lülitage kindlasti välja kuni tööde lõpuni!

• **Pealekandmine**

**Pealekandmise viisid:** spaatli, pintsli, rulli, pihustamise või käsnaga.

**1. kiht:** kandke pinnale tilkhaaval, seejärel poleerige pehme puuvillase lapiga. Põrandatel võib Pflegewachsöl'i sisse poleerida ühekettalise masina ja valge padjaga.

**Tuulutage hästi!** Esimesel nädalal tagage ruumi hea tuulutus (muidu võivad tekkida lõhnaprobleemid) ja puhastage pinda ainult kuivalt. Puhastamiseks ei tohi mingil juhul kasutada mikrokiudlappe. Põrandakatteid (vaipu jms) asetage alles 2–3 nädala pärast. Looduslike taimeõlide tõttu võib lõhn olla tuntav ka kuivanud kattes.

**OLULINE: eemaldage üleliigne õli!** Pärast poleerimist peab pind olema katsudes kuiv, sest üleliigne õli võib jääda kleepuvaks ja läikivaks. Seisev vesi pühkige pinnalt võimalikult kiiresti ära; lillepottide jms alla pange kindlasti veekindel alus, vastasel juhul võib puitpind kahjustuda.

• **Tööriistade puhastamine**

Puhastage tööriistad toodetega Naturölverdünnung ja Pflanzenölseife.

• **Hooldus**

Esimesed 2 nädalat puhastage ainult kuivalt. Parkainerikast puitu (tamm jt) ja tumedaid põrandaid pühkige ~14 päeva pärast vaevu niiskelt sooja Spezialreiniger'i seebiveega. Nii eemaldatakse puidust võimalikud eraldunud vees lahustuvad pigmendid. Vajaduse korral õlitage pinda uuesti õhukeselt tootega Pflegewachsöl ja poleerige.

Igapäevaseks hoolduseks soovitame toodet Natural Spezial-Reiniger. Põranda puhastamiseks ärge mingil juhul kasutage mikrokiudlappi. Kui on vaja põhjalikku puhastust, soovitame toodet Natural Intensiv-Reiniger. Seejärel õlitage põrandat vajaduse korral täiendavalt tootega Pflegewachsöl. Seisev vesi pühkige pinnalt võimalikult kiiresti ära; lillepottide jms alla pange kindlasti veekindel alus, vastasel juhul võib puitpind kahjustuda.

Katte regulaarne kontrollimine, hooldamine, värskendamine ja uuendamine on kasutaja kohustus.

• **Märgistus vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008**

Toode sisaldab koobaltit.

Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

P101 Kui vajatakse arstiabi, hoidke käepärast toote pakend või etikett.

P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.

P331 MITTE kutsuda esile oksendamist.

• **Säilitamine**

Hoida tihedalt suletuna kuivas, külmumise eest kaitstud ja lastele kättesaamatus kohas. Avamata pakendis säilib vähemalt 5 aastat. Sulgege mahuti tihedalt ja hermeetiliselt. Kui pinnale on tekkinud kile, eemaldage see enne uuesti kasutamist.

• **Jääkide kõrvaldamine**

Ka looduslike värvide jääke ja lahusteid ärge valage kanalisatsiooni ega pinnasesse! Täielikult tühjendatud purgid või kuivanud värvijäägid ei ole ohtlikud jäätmed ning need võib anda vanametalli või olmejäätmete hulka. Jäätmekood: 08 01 11 (sisaldab lahusteid), 08 01 12 (veepõhine).

**Tootja:**

Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Austria  
Tel +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at  
Natural Naturfarben® – registreeritud kaubamärk

**Ametlik edasimüüja Balti riikides:**

SIA Wood Industries, Bruninieku 104-1, Rii, LV-1009, Läti  
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv