

• Pielietojums

Natural Pflegetwachssöl paredzēta eļļotu vai eļļotu/vaskotu atvērto poru koka virsmu pirmreizējai kopšanai vai atsvaidzināšanai, kā arī korķa, terakotas (cotto), akmens un slānekļa virsmām. Nav piemērota mēbeļu korpusu iekšējām daļām (iespējama smaka).
Pārbaudīts atbilstoši EN 71-3.

• Īpašības

Antistatiska, zīdaini spīdīga, ātri pulējama, ar augstu tīrīšanas spēju. Viegli uzklājama un ļoti ražīga, ar augstu iesūkšanās spēju. Palielina nodilumizturību un paliek ļoti elastīga – nelobās un neveido pūslīšus, izceļ koksnes dabisko zīmējumu. Netraucē tvaika difūziju.

• Sastāvdaļas

Glicerīna sveķu esteris, linsēkļu eļļas standeļļa, tunga eļļas standeļļa, laku linsēkļu eļļa, izoalifāti, spirts, sikatīvi bez svina (Ca/Co/Mn), diatomīts (kizelgūrs), bišu vasks, karnaubas vasks, sojas lecitīns, minerālie pigmenti.

Tehniskie dati:

- Tonis: bezkrāsains, balts, antīks
- Šķīdība: šķīdinātājā
- Uzliesmošanas temperatūra: virs 65 °C
- Iepakojums: 0,1 l / 0,25 l / 0,75 l / 2,5 l / 10 l / 30 l; lielāks iepakojums pēc pieprasījuma
- GISCODE: M-DF04 | Ö60
- Nav bīstama viela. Nav klasificēts toksiskuma klasē.
- Drošības datu lapas pieejamas pēc pieprasījuma.

Citi būtiski dati

ES Decopaint GOS kategorija
GOS saturs
Atšķaidīšana

A/f (maks. 700 g/l)
maks. 560 g/l
šķīdinātājs

DIN EN 71-3
DIN 53160
Atbilst PPWR
Atbilst EmpCo

Jā
Pārbaudē
Jā
Jā, receptūra neatkarīgi pārbaudīta (2026)

GISCODE
Aromātiskie ogļūdeņraži
Svins, kadmijs, hroms IV
Formaldehīds / formaldehīdu izdalošas vielas
Konservanti
Bīstamā viela

M-DF04 | Ö60
Nē
Nesatur
Nesatur
Nesatur
Nē

• Patēriņš

Koksnes suga, pamatnes stāvoklis un slīpējums būtiski ietekmē koksnes uzsūcamību.

- Orientējošās vērtības: uz gludas, noslīpētas koksnes 1 l uz ~50–100 m²

• Sagatavošana

Saturu rūpīgi samaisiet!

Katra koksne ir atšķirīga, tāpēc pirms darba izveidojiet parauga laukumu. Produkts ir gatavs lietošanai. Atšķaidīt nav ieteicams!

Pamatne: pamatnei jābūt sausai (koksnes mitrums zem 18 %), tīrai, attaukotai un smalki noslīpētai.

Nepieciešamības gadījumā notīriet ar Natural Spezial-Reiniger (Īpašo tīrītāju) vai Intensiv-Reiniger (Intensīvo tīrītāju).

Visa informācija ir mūsu ilggadējo pētījumu un praktisko pārbažu rezultāts. Tomēr pirms katras lietošanas iesakām veikt savus izmēģinājumus. Citu produktu piejaukšana vai vienlaicīga lietošana (piemēram, uzklājot vienu virs otra) uz viena objekta bez mūsu rakstiskas piekrišanas atbrīvo mūs no jebkādas atbildības. Šī informācijas lapa paredzēta informēšanai un konsultēšanai; no tās nevar izrietēt juridiskas saistības. Iespējamās drukas un salikuma kļūdas, izmaiņas un neprecizitātes. Tulkojums no vācu valodas (oriģinālā versija: Info 1225). Šo informācijas lapu norakstus, kopijas vai publikācijas, arī fragmentāras, drīkst izplatīt tikai ar ražotāja rakstisku atļauju.

Norādījumi darbam:

Patēriņš:	50–100 m ² / l
Nākamā kārtā:	pēc 12 h pie 20 °C
Virsmas sausa:	pēc 4–12 h pie 20 °C
Pilna sacietēšana:	pēc 2 nedēļām
Kārtu skaits:	1×

Uzmanību! Ar eļļu piesūcinātās lupatas obligāti uzglabāiet noslēgtā traukā (metāla kārbā, burkā ar skrūvējamu vāku), izkariet plaši izklātas vai izmazgājiet ar Natural Pflanzenölseife (Augu eļļas ziepēm). Žūstošo augu eļļu dēļ tās var pašai aizdegties!

Ražotājs:
Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Austrija
Tālrunis: +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – reģistrēta preču zīme

Oficiālais izplatītājs Baltijā:
SIA Wood Industries, Bruņinieku 104-1, Rīga, LV-1009
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv

Piezīme: slīpējot/smidzinot lietojiet putekļu/smidzināšanas aizsargmasku!

UZMANĪBU! Strādājiet tikai uz aukstas grīdas. Grīdas apsildi obligāti izslēdziet līdz darbu beigām!

• **Uzklāšana**

Uzklāšanas veidi: ar lāpstiņu, otu, rulli, smidzinot, ar sūkli.

1. kārtā: uzklājiet uz virsmas pa pilienam, pēc tam nopolējiet ar mīkstu kokvilnas lupatu. Grīdām Pflgewachsöl var iepulēt ar viendiska mašīnu un balto padu.

Labi vēdiniet! Pirmajā nedēļā nodrošiniet labu telpas vēdināšanu (citādi var rasties smakas problēmas) un tīriet virsmu tikai sausā veidā. Tīrīšanai nekādā gadījumā nedrīkst izmantot mikrošķiedras drānas. Grīdas segumus (paklājus u. tml.) klājiet tikai pēc 2–3 nedēļām. Dabīgo augu eļļu dēļ smarža var būt jūtama arī nožuvušā pārklājumā.

SVARĪGI: noņemiet pārpalikumu! Pēc pulēšanas virsmai jābūt sausai uz tausti, jo pārpalikums var palikt lipīgs un spīdīgs. Stāvošu ūdeni no virsmas noslaukiet pēc iespējas ātrāk; zem puķu podiem u. tml. obligāti lietojiet ūdensnecaurļaidīgu paliktņi, citādi var tikt bojāta koka virsma.

• **Instrumentu tīrīšana**

Instrumentus tīriet ar Naturölverdünnung (Dabīgo eļļu šķīdinātāju) un Pflanzenölseife (Augu eļļas ziepēm).

• **Kopšana**

Pirmās 2 nedēļas tīrīt tikai sausā veidā. Uz miecvielām bagātu koksni (ozolu u. c.) un tumšas grīdas pēc ~14 dienām noslaukiet tikko mitri ar siltu Spezialreiniger (Īpašā tīrītāja) ziepjūdeni. Tā tiek noņemti no koksnes, iespējams, izdalījušies ūdenī šķīstošie pigmenti. Ja nepieciešams, virsmu vēlreiz plāni ieeļļojiet ar Pflgewachsöl un nopolējiet. Ikdienas kopšanai iesakām Natural Spezial-Reiniger (Īpašo tīrītāju). Grīdas tīrīšanai nekādā gadījumā neizmantojiet mikrošķiedras drānu. Ja nepieciešama pamattīrīšana, iesakām Natural Intensiv-Reiniger (Intensīvo tīrītāju). Pēc tam grīdu pēc vajadzības papildus ieeļļojiet ar Pflgewachsöl. Stāvošu ūdeni no virsmas noslaukiet pēc iespējas ātrāk; zem puķu podiem u. tml. obligāti lietojiet ūdensnecaurļaidīgu paliktņi, citādi var tikt bojāta koka virsma.

Regulāra pārklājuma pārbaude, kopšana, atsvaidzināšana un atjaunošana ir lietotāja pienākums.

• **Marķējums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008**

Produkts satur kobaltu.

Var izraisīt alerģisku reakciju.

P101 Ja nepieciešama medicīniska palīdzība, jābūt pieejamam produkta iepakojumam vai etiķetei.

P102 Sargāt no bērniem.

P331 NEizraisīt vemšanu.

• **Uzglabāšana**

Uzglabāt cieši noslēgtu, sausā, no sala pasargātā un bērniem nepieejamā vietā. Neatvērtā iepakojumā derīgs vismaz 5 gadus. Tvertni cieši un hermētiski noslēgt. Ja izveidojusies virskārtiņa, pirms atkārtotas lietošanas to noņemiet.

• **Atlikumu utilizācija**

Arī dabīgu krāsu atlikumus un šķīdinātājus neizlejiet kanalizācijā vai augsnē! Pilnībā iztukšotas kārbas vai sakaltuši krāsu atlikumi nav bīstamie atkritumi, un tos var nodot metāllūžņos vai sadzīves atkritumos. Atkritumu klases kods: 08 01 11 (satur šķīdinātājus), 08 01 12 (uz ūdens bāzes).

Ražotājs:

Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Austrija
Tālr. +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – reģistrēta preču zīme

Oficiālais izplatītājs Baltijas valstīs:

SIA Wood Industries, Bruņinieku 104-1, Rīga, LV-1009
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv