

• Область применения

Natural Pflégewachsöl предназначено для первичного ухода или освежения промасленных либо промасленных/вощённых деревянных поверхностей с открытыми порами, а также пробковых, терракотовых (cotto), каменных и сланцевых поверхностей. Не подходит для внутренних частей корпусной мебели (возможен запах).

Проверено на соответствие EN 71-3.

• Свойства

Антистатичная, шелковисто-глянцевая, быстро полируемая поверхность, высокая очищающая способность. Легко наносится и очень экономично, обладает высокой проникающей способностью. Повышает износостойкость и остаётся очень эластичным — не шелушится и не образует пузырей, подчёркивает естественный рисунок древесины. Не препятствует паропроницаемости.

• Состав

Эфир глицириновой смолы, штандоль льняного масла, штандоль тунгового масла, лаковое льняное масло, изоалифаты, спирт, сиккативы без свинца (Ca/Co/Mn), диатомит (кизельгур), пчелиный воск, карнаубский воск, соевый лецитин, минеральные пигменты.

Технические данные:

- Оттенки: бесцветный, белый, античный
- Растворимость: в растворителе
- Температура вспышки: выше 65 °C
- Упаковка: 0,1 л / 0,25 л / 0,75 л / 2,5 л / 10 л / 30 л; бóльшая упаковка по запросу
- GISCODE: M-DF04 | Ö60
- Не является опасным веществом. Не классифицирован по классу токсичности.
- Паспорта безопасности предоставляются по запросу.

Прочие важные данные

Категория ЛОС по Директиве ЕС Decopaint
Содержание ЛОС
Разбавление

A/f (макс. 700 г/л)
макс. 560 г/л
растворитель

DIN EN 71-3
DIN 53160
Соответствует PPWR
Соответствует EmpCo

Да
На проверке
Да
Да, рецептура независимо проверена (2026)

GISCODE
Ароматические углеводороды
Свинец, кадмий, хром IV
Формальдегид / вещества, выделяющие формальдегид
Консерванты
Опасное вещество

M-DF04 | Ö60
Нет
Не содержит
Не содержит
Не содержит
Нет

• Расход

Порода древесины, состояние основания и шлифовка существенно влияют на впитывающую способность древесины.

- Ориентировочные значения: на гладкой отшлифованной древесине 1 л на ~50–100 м²

Указания по работе:

Расход:	50–100 м² / л
Следующий слой:	через 12 ч при 20 °C
Сухая поверхность:	через 4–12 ч при 20 °C
Полное отверждение:	через 2 недели
Количество слоёв:	1×

Внимание! Пропитанную маслом ветошь обязательно храните в закрытой ёмкости (металлической банке, банке с завинчивающейся крышкой), развешивайте в расправленном виде или выстирайте с Natural Pflanzenölseife (Мылом растительного масла). Из-за высыхающих растительных масел она может самовоспламениться!

Производитель:

Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Австрия
Тел. +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – зарегистрированный товарный знак

Официальный дистрибьютор в странах Балтии:

SIA Wood Industries, Bruninieku 104-1, Rīga, LV-1009
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv

• Подготовка

Тщательно перемешайте содержимое!

Каждая древесина индивидуальна, поэтому перед началом работы сделайте пробный участок. Продукт готов к применению. Разбавлять не рекомендуется!

Основание: основание должно быть сухим (влажность древесины ниже 18 %), чистым, обезжиренным и тонко отшлифованным. При необходимости очистите Natural Spezial-Reiniger (Специальным очистителем) или Intensiv-Reiniger (Интенсивным очистителем).

Примечание: при шлифовании/распылении используйте пылезащитную/респираторную маску!

ВНИМАНИЕ! Работайте только на холодном полу. Подогрев пола обязательно отключите до окончания работ!

• Нанесение

Способы нанесения: шпателем, кистью, валиком, распылением, губкой.

1-й слой: нанесите на поверхность по каплям, затем отполируйте мягкой хлопковой ветошью. На полах Pflegewachsöl можно заполировать однодисковой машиной с белым падом.

Хорошо проветривайте! В первую неделю обеспечьте хорошее проветривание помещения (иначе возможны проблемы с запахом) и проводите только сухую уборку. Ни в коем случае нельзя использовать для уборки салфетки из микрофибры. Напольные покрытия (ковры и т. п.) укладывайте только через 2–3 недели. Из-за натуральных растительных масел запах может ощущаться и в высохшем покрытии.

ВАЖНО: удалите излишки! После полировки поверхность должна быть сухой на ощупь, так как излишки могут оставаться липкими и блестящими. Стоящую воду удаляйте с поверхности как можно скорее; под цветочные горшки и т. п. обязательно используйте водонепроницаемую подставку, иначе деревянная поверхность может быть повреждена.

• Очистка инструмента

Инструмент очищайте Naturölverdünnung (Растворителем масел) и Pflanzenölseife (Мылом растительного масла).

• Уход

Первые 2 недели проводить только сухую уборку. Богатую дубильными веществами древесину (дуб и др.) и тёмные полы через ~14 дней протрите слегка влажной тряпкой с тёплым мыльным раствором Spezialreiniger (Специального очистителя). Так удаляются водорастворимые пигменты, которые могли выделиться из древесины. При необходимости ещё раз тонко обработайте поверхность Pflegewachsöl и отполируйте. Для ежедневного ухода рекомендуем Natural Spezial-Reiniger (Специальный очиститель). Ни в коем случае не используйте для уборки пола салфетки из микрофибры. Если необходима генеральная очистка, рекомендуем Natural Intensiv-Reiniger (Интенсивный очиститель). Затем при необходимости дополнительно обработайте пол Pflegewachsöl. Стоящую воду удаляйте с поверхности как можно скорее; под цветочные горшки и т. п. обязательно используйте водонепроницаемую подставку, иначе деревянная поверхность может быть повреждена.

Регулярная проверка, уход, освежение и обновление покрытия являются обязанностью пользователя.

• Маркировка в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008

Продукт содержит кобальт.

Может вызывать аллергическую реакцию.

P101 Если необходима консультация врача, держите под рукой упаковку или маркировочный знак продукта.

P102 Хранить в недоступном для детей месте.

P331 НЕ вызывать рвоту.

• Хранение

Хранить плотно закрытым в сухом, защищённом от мороза и недоступном для детей месте. В не вскрытой упаковке годен не менее 5 лет. Ёмкость плотно и герметично закрывать. Если образовалась плёнка, перед повторным применением удалите её.

• Утилизация остатков

Не выливайте в канализацию или в почву даже остатки натуральных красок и растворители! Полностью опорожнённые банки или засохшие остатки краски не являются опасными отходами и могут сдаваться в металлолом или бытовые отходы. Код отходов: 08 01 11 (содержащие растворители), 08 01 12 (на водной основе).

Производитель:

Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Австрия
Тел. +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – зарегистрированный товарный знак

Официальный дистрибьютор в странах Балтии:

SIA Wood Industries, Brūnīnieku 104-1, Rīga, LV-1009
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv