Natural Pigmentöl

Puidu toonimisõli

• *Kasutusala*

Mõeldud kasutamiseks kogenud spetsialistidele. Natural Pigmentöl on mõeldud spetsiaalselt puit- ja parkettpõrandate ning mööblipindade intensiivseks toonimiseks. Eri sortide puit saab ühtlase pinna.
OLULINE: pöögil või tugevalt imavatel pindadel kasutatav ainult piiratud määral (pigmendi ebaühtlane imendumine).

• *Koostis*

Linaõli-standõli, dammarvaik, linaõli, isoalifaadid, kampoli glütseroolester, kastoorõli, diatomiit (kiiselguur), ränihape, muld- ja mineraalpigmendid, paisuv savi (bentoniit), alkohol, Ca/Co/Zr-sikatiivid (pliivabad).

Tehnilised andmed:

- Tihedus: 0,93 g/ml
- Viskoossus: 18 s (DIN 4 mm) 20 °C juures
- Leekpunkt: üle 66 °C
- Lahjendamine: Natural Naturölverdünnung
- Ohutuskaardid on saadaval nõudmisel.

Muud olulised andmed

EL Decopaint LOÜ kategooria	A/e (max 400 g/l)
LOÜ sisaldus	max 390 g/l
Lahjendamine	lahusti
DIN EN 71-3	Ei
DIN 53160	Testimisel
Vastab PPWR-ile	Jah
Vastab EmpCo-le	Jah, retseptuur sõltumatult kontrollitud (2026)
GISCODE	M-DF04 | Ö60
Aromaatsed süsivesinikud	Ei
Plii, kaadmium, kroom IV	Ei sisalda
Formaldehüüd / formaldehüüdi eraldavad ained	Ei sisalda
Säilitusained	Ei sisalda
Ohtlik veos	Ei

Tööjuhised:

Kulu:	20 m² / l
Järgmine kiht:	12–18 h pärast (20 °C)
Pind kuiv:	6–8 h pärast (20 °C)
Kihtide arv:	1×

Soovitatavad lisatooted:
Natural TEC Oil 501 matt
Natural Parkettöl
Natural Finish Öl
Natural Möbel Hartöl

Tähelepanu! Õliga immutatud lapid hoidke kindlasti suletud anumas (metallkarbis, keeratava kaanega purgis), riputage laiali laotatuna kuivama või peske tootega Natural Pflanzenölseife. Kuivavate taimeõlide tõttu võivad need isesüttida!

• *Kulu*

- Uuele pinnale: 15–20 m² / l
- Renoveerimiseks: 20–25 m² / l
- Tööstuslikul rullmasinaga pealekandmisel: 10–20 g / m² kihi kohta

• *Ettevalmistus*

Segage purgi sisu hoolikalt läbi!
Iga puit on erinev, seetõttu soovitame enne tööd teha proovipinna. Toode on kasutusvalmis. Lahjendamine ei ole soovitatav!
Aluspind peab olema kuiv (puidu niiskus alla 18 %), puhas ja rasvavaba.
Lihvimine:

- Pinnalihvimine lihvvõrguga: P60–P80 / P100–P150
- Ekstsentriklihvija: P60–P120 / P150–P180
- Trio või Quattro lihvmasinad: P120–P150

Kogu teave põhineb meie pikaajalistel uuringutel ja praktilistel katsetel. Siiski soovitame enne iga kasutamist teha omad katsed. Teiste toodete juurdesegamine või samaaegne kasutamine (näiteks üksteise peale kandmine) samal objektil ilma meie kirjaliku nõusolekuta vabastab meid igasugusest vastutusest. See teabeleht on mõeldud teavitamiseks ja nõustamiseks; sellest ei saa tuleneda õiguslikke kohustusi. Võimalikud on trüki- ja küljendusvead, muudatused ja ebatäpsused. Tõlge saksa keelest (originaalversioon: Info 0926).
Selle teabelehe ärakirju, koopiaid või väljaandeid, ka osaliselt, tohib levitada ainult tootja kirjalikul loal.

Tootja:
Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Austria
Tel +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – registreeritud kaubamärk

Ametlik edasimüüja Balti riikides:
SIA Wood Industries, Bruņinieku 104-1, Riia, LV-1009, Läti
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv

Oluline! Lihvimine peab olema ühtlane. Lihvimisjäljed ei tohi olla nähtavad. Selleks tuleb servad üle lihvida ekstsentriklihvijaga ning kogu pind lihvida lihvvõrguga.

• ***Pealekandmine***
Segage Pigmentöl hoolikalt läbi!
Valage vajalik kogus värvivanni ja kandke vahtrulliga põrandale õhukese ühtlase kihina. Iga paari m² järel rullige värvitud ala veel kord üle kuiva vahtrulliga (või uue, teise rulliga) ja rullige laiali pigmendikogumid (rullimise ülekattekohad jms). Alternatiivina võib õli sisse töötada poleerimismasina ja valge padjaga.
Tuulutage hästi! Laske kuivada 12–24 h. Tagage tolmuvaba keskkond.
Katte regulaarne kontrollimine, hooldamine, värskendamine ja uuendamine on kasutaja kohustus.

• ***Nõuanne***
Suurematel pindadel on otstarbekas töötada kahekesi.
18–24 h pärast lihvige kergelt ühekettalise masina ja pruuni padjaga (või varrega käsipadjaga). Servi töödelge käsipadjaga.
Tähelepanu! Enne padjaga töötlemist kontrollige alati hiljem nähtamatus servakohas, kas pigment on puiduga kindlalt seotud.

• ***Edasine töötlemine***
Tootega Natural Finishöl või Natural TEC OIL 501. Kandke õli spaatliga õhukeselt peale (1 l / 40–50 m²) ja töödelge poleerimispadjaga sisse.

• ***Soovitus meistritele***
Puidu erineva imavuse tõttu võib toon erineda. Teavitage sellest oma klienti.

• ***Märgistus vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008***
Toode sisaldab koobaltit.
Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
P101 Kui vajatakse arstiabi, hoidke käepärast toote pakend või etikett.
P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.
P331 MITTE kutsuda esile oksendamist.

• ***Säilitamine***
Hoida tihedalt suletuna kuivas, külmumise eest kaitstud ja lastele kättesaamatus kohas. Avamata pakendis säilib vähemalt 5 aastat. Sulgege mahuti tihedalt ja hermeetiliselt. Kui pinnale on tekkinud kile, eemaldage see enne uuesti kasutamist.

• ***Jääkide kõrvaldamine***
Ka looduslike värvide jääke ja lahusteid ärge valage kanalisatsiooni ega pinnasesse! Täielikult tühjendatud purgid või kuivanud värvijäägid ei ole ohtlikud jäätmed ning need võib anda vanametalli või olmejäätmete hulka. Jäätmekood: 08 01 11 (sisaldab lahusteid), 08 01 12 (veepõhine).

Kogu teave põhineb meie pikaajalistel uuringutel ja praktilistel katsetel. Siiski soovitame enne iga kasutamist teha omad katsed. Teiste toodete juurdesegamine või samaaegne kasutamine (näiteks üksteise peale kandmine) samal objektil ilma meie kirjaliku nõusolekuta vabastab meid igasugusest vastutusest. See teabeleht on mõeldud teavitamiseks ja nõustamiseks; sellest ei saa tuleneda õiguslikke kohustusi. Võimalikud on trüki- ja küljendusvead, muudatused ja ebatäpsused. Tõlge saksa keelest (originaalversioon: Info 0926).
Selle teabelehe ärakirju, koopiaid või väljaandeid, ka osaliselt, tohib levitada ainult tootja kirjalikul loal.

Tootja:
Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Austria
Tel +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – registreeritud kaubamärk

Ametlik edasimüüja Balti riikides:
SIA Wood Industries, Bruņinieku 104-1, Riia, LV-1009, Läti
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv