

• Kasutusala

Õlitatud ja vahatatud pindade, nt puidu, korgi, kivi, klinkri igapäevaseks puhastamiseks ja hoolduseks. Spezial-Reiniger Weiß (valget) soovitame heledatele puiduliikidele ja värvitult kõigile tumedatele puiduliikidele.

• Omadused

Mustus lahustatakse õrna puhastusjõuga ja eemaldatakse säästlikult. Samal ajal pinda hooldatakse ja tugevdatakse taimeõlide jõuga.

• Koostis

Linaõli, kastoorõli, soja, vesi, potas, mesilasvaha, alkohol, eukalüptiõli, värvipigment: titaandioksiid. Säilitusaine. 30 % ja rohkem: seep.

5 % ja rohkem, kuid alla 15 %: värvaine

mineraalpigmentide kujul (ainult Spezialreiniger weiß – valge puhastusvahend).

0,0059 % eukalüptiõli.

Tehnilised andmed:

- Leekpunkt: ei kohaldu
- Kulu: sõltuvalt lahjendusest
- Pakend: 980 ml / 5 l

Muud olulised andmed

Lahjendamine	vesi
DIN EN 71-3	Ei kohaldu
DIN 53160	Ei kohaldu
Vastab PPWR-ile	Jah
Vastab EmpCo-le	Jah, retseptuur sõltumatult kontrollitud (2026)
GISCODE	GU 0
Aromaatsed süsivesinikud	Ei sisalda
Plii, kaadmium, kroom IV	Ei sisalda
Formaldehüüd / formaldehüüdi eraldavad ained	Ei sisalda
Säilitusained	Sisaldab
Ohtlik veos	Ei

• Kasutamine

Enne kasutamist loksutage hästi!

Enne märgpuhastust imege põrand tolmuimejaga või pühkige. Puhastamiseks kasutage leiget vett. Põrandalapp, mopp, hari, varrega puhastuspadi (roheline) või ühekettaline masin. Õlitatud pindu ei tohi mingil juhul puhastada mikrokiudlapiga.

Nõuanne: töötage 2 ämbriga – ühes puhastuslahus, teises puhas vesi mopi/lapi loputamiseks.

• Puhastamine

Spezial-Reiniger'iga märgpuhastuse sagedus sõltub määrdumisastmest. Pühkige põrandat võimalikult väikese koguse puhastuslahusega (vaevu niiskelt). Tugevama mustuse korral hõõruge põrandat vajaduse korral ja koguge mustus võimalikult kiiresti kokku mopi/lapiga, mida loputage puhtas vees. Vajaduse korral vahetage vett mitu korda.

Nõuanne: puhastamise ajal tagage optimaalne ruumi mikrokliima (vähemalt 20 °C ja 65 % suhteline õhuniiskus).

TÄHELEPANU! Puit- ja parkettpõrandatel töötage ainult vaevu niiskelt. Ärge laske pinnale jääda seisvat vett, muidu võivad puidu paisumise tõttu kahjustuda vuugialad.

Tööjuhised:

Kasutusala: siseruumides / väljas

Segamissuhe: 1:100 veega

Tavapuhastuseks: 50 ml / 5 l vett

Tugeva mustuse korral: 100 ml / 5 l vett

Soovitatavad lisatooted:

Natural Pflegewachsöl

Natural Parkettöl

Natural Finishöl

Natural Tec Oil 501 matt / UV-Filter

Natural Holz Auffrischer

Tootja:

Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Austria
Tel +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – registreeritud kaubamärk

Ametlik edasimüüja Balti riikides:

SIA Wood Industries, Bruninieku 104-1, Rīa, LV-1009, Lāti
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv

• Hooldus

Tänu koostisele on tootel Natural Spezial-Reiniger tugev hooldav toime. Kui on vaja täiendavat hooldust, soovitame täiendavat õlitamist toodetega Natural Pflegewachsöl, Natural Parkettöl, Natural Tec Oil 501 matt / UV-Filter või Natural Finishöl.

Katte regulaarne kontrollimine, hooldamine, värskendamine ja uuendamine on kasutaja kohustus.

• Säilitamine

Hoida tihedalt suletuna kuivas, külmumise eest kaitstud ja lastele kättesaamatus kohas. Avamata pakendis säilib vähemalt 5 aastat. Sulgege mahuti tihedalt ja hermeetiliselt. Kui pinnale on tekkinud kile, eemaldage see enne uuesti kasutamist.

• Jääkide kõrvaldamine

Ka looduslike värvide jääke ja lahusteid ärge valage kanalisatsiooni ega pinnasesse! Täielikult tühjendatud purgid või kuivanud värvijäägid ei ole ohtlikud jäätmed ning need võib anda vanametalli või olmejäätmete hulka. Jäätmekood: 08 01 11 (sisaldab lahusteid), 08 01 12 (veepõhine).

Tootja:

Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Austria
Tel +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – registreeritud kaubamärk

Ametlik edasimüüja Balti riikides:

SIA Wood Industries, Bruninieku 104-1, Rīa, LV-1009, Lāti
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv