

• Область применения

Для ежедневной очистки и ухода за промасленными и вощёнными поверхностями, напр. из дерева, пробки, камня, клинкера. Spezial-Reiniger Weiß (белый) рекомендуем для светлых пород древесины, а бесцветный — для всех тёмных пород древесины.

• Свойства

Загрязнения растворяются благодаря мягкой очищающей силе и бережно удаляются. Одновременно поверхность получает уход и укрепляется силой растительных масел.

• Состав

Льняное масло, касторовое масло, соя, вода, поташ, пчелиный воск, спирт, эвкалиптовое масло, цветной пигмент: диоксид титана. Консервант.
30 % и более: мыло.

5 % и более, но менее 15 %: краситель в виде минеральных пигментов (только Spezialreiniger weiß — белый очиститель).

0,0059 % эвкалиптовое масло.

Технические данные:

- Температура вспышки: не применимо
- Расход: в зависимости от разбавления
- Упаковка: 980 мл / 5 л

Прочие важные данные

Разбавление	вода
DIN EN 71-3	Не применимо
DIN 53160	Не применимо
Соответствует PPWR	Да
Соответствует EmpCo	Да, рецептура независимо проверена (2026)
GISCODE	GU 0
Ароматические углеводороды	Не содержит
Свинец, кадмий, хром IV	Не содержит
Формальдегид / вещества, выделяющие формальдегид	Не содержит
Консерванты	Содержит
Опасный груз	Нет

• Применение

Перед применением хорошо взболтайте!

Перед влажной уборкой пропылесосьте или подметите пол. Для уборки используйте тёплую воду. Тряпка для пола, швабра, щётка, чистящий пад (зелёный) на рукоятке или однодисковая машина. Промасленные поверхности ни в коем случае нельзя очищать салфеткой из микрофибры.

Совет: работайте с 2 вёдрами — в одном чистящий раствор, в другом чистая вода для полоскания швабры/тряпки.

• Процесс очистки

Частота влажной уборки с Spezial-Reiniger зависит от степени загрязнения. Протрите пол как можно меньшим количеством чистящего раствора (слегка влажной тряпкой). При более сильных загрязнениях при необходимости потрите пол и как можно скорее соберите грязь шваброй/тряпкой, прополаскивая её в чистой воде. Воду при необходимости меняйте несколько раз.

Вся информация является результатом наших многолетних исследований и практических испытаний. Тем не менее перед каждым применением рекомендуем проводить собственные пробы. Смешивание с другими продуктами или их одновременное применение (например, нанесение одного поверх другого) на одном объекте без нашего письменного согласия освобождает нас от какой-либо ответственности. Настоящий информационный лист предназначен для информирования и консультирования; из него не могут вытекать юридические обязательства. Возможны опечатки и ошибки вёрстки, изменения и неточности. Перевод с немецкого языка (оригинальная версия: Info 0926). Перепечатка, копирование или публикация настоящих информационных листов, в том числе частичная, допускается только с письменного разрешения производителя.

Указания по работе:

Применение: внутри помещений / снаружи

Соотношение смешивания: 1:100 с водой

Для обычной уборки: 50 мл / 5 л воды

Для сильных загрязнений: 100 мл / 5 л воды

Другие рекомендуемые продукты:

Natural Pflegewachsöl (Масло-воск)
Natural Parkettöl (Паркетное масло)
Natural Finishöl (Отделочное масло)
Natural Tec Oil 501 matt / UV-Filter
Natural Holz Auffrischer (Освежитель древесины)

Производитель:

Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Австрия
Тел. +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – зарегистрированный товарный знак

Официальный дистрибьютор в странах Балтии:

SIA Wood Industries, Brūninieku 104-1, Rīga, LV-1009
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv

Совет: во время уборки обеспечьте оптимальный микроклимат в помещении (не менее 20 °C и 65 % относительной влажности воздуха).

ВНИМАНИЕ! На деревянных и паркетных полах работайте только слегка влажной тряпкой. Не допускайте стоящей воды на поверхности, иначе из-за разбухания древесины могут быть повреждены зоны швов.

• Уход

Благодаря своему составу Natural Spezial-Reiniger обладает сильным ухаживающим действием. Если необходим дополнительный уход, рекомендуем дополнительно обработать Natural Pflegewachsol (Маслом-воском), Natural Parkettöl (Паркетным маслом), Natural Tec Oil 501 matt / UV-Filter или Natural Finishöl (Отделочным маслом).

Регулярная проверка, уход, освежение и обновление покрытия являются обязанностью пользователя.

• Хранение

Хранить плотно закрытым в сухом, защищённом от мороза и недоступном для детей месте. В невскрытой упаковке годен не менее 5 лет. Ёмкость плотно и герметично закрывать. Если образовалась плёнка, перед повторным применением удалите её.

• Утилизация остатков

Не выливайте в канализацию или в почву даже остатки натуральных красок и растворители! Полностью опорожнённые банки или засохшие остатки краски не являются опасными отходами и могут сдаваться в металлолом или бытовые отходы. Код отходов: 08 01 11 (содержащие растворители), 08 01 12 (на водной основе).

Производитель:

Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Австрия
Тел. +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – зарегистрированный товарный знак

Официальный дистрибьютор в странах Балтии:

SIA Wood Industries, Brūninieku 104-1, Rīga, LV-1009
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv