

## • Kasutusala

Imava looduskivi, nähtava (arhitektuurse) betooni ja tasanduskihiga (estrich) põrandate kaitseks ja hoolduseks. Stein Öl kaitseb kivipinda niiskuse ja mustuse eest. Sobib kõigile avatud pooridega imavatele kiviliikidele – kiltkivi, liivakivi, Solnhofeni lubjakivi, graniit, marmor, tuff, porfüür jt, samuti betoonile, terrazzo- ja estrich-põrandatele sise- ja välistingimustes.

Ei sobi otsestesse pesemisaladesse, nt duširuumid, vannid ja kraanikausid (dušigeelide, seebi, šampooni jms väljauhtuva toime tõttu).

Testitud vastavalt standardile EN 71-3.

## • Omadused

Stein Öl imendub sügavale kivisse, täidab poorid ja takistab seeläbi niiskuse ja mustuse sissetungi. Pind näeb välja küllastunud, siidmatt, on vetthülgav ja väga vastupidav. Tänu palsamitele ja taimeõlile ei saa kate praguneda ega kooruda. Stein Öl'i pealekandmisel muutub toon küllastunult sügavamaks. Värskendamiseks katke lihtsalt õhukese kihina ja vajaduse korral eemaldage üleliigne õli.

## • Koostis

Linaõli, linaõli-standõli, kastoorõli, palsamvaik, isoalifaadid, diatomiit (kiiselguur), paisuv savi (bentoniit), alkohol, Ca/Co/Mn-sikatiivid (pliivabad).

## Tehnilised andmed:

- Toonid: värvitu
- Täielik kõvenemine: 2–3 nädalat
- Lahustuvus: lahustipõhine
- Leekpunkt: üle 66 °C
- Lahjendamine: Natural Naturöl-Verdünnung
- Pakend: 0,75 l / 1 l / 2,5 l
- Ei ole ohtlik aine. Ei ole liigitatud mürgisusklassi.
- Ohutuskaardid on saadaval nõudmisel.

## Muud olulised andmed

EL Decopaint LOÜ kategooria  
LOÜ sisaldus  
Lahjendamine

A/h (max 750 g/l)  
max 490 g/l  
lahusti

DIN EN 71-3  
DIN 53160  
Vastab PPWR-ile  
Vastab EmpCo-le

Jah  
Testimisel  
Jah  
Jah, retseptuur sõltumatult kontrollitud (2026)

GISCODE  
Aromaatsed süsivesinikud  
Plii, kaadmium, kroom IV  
Formaldehüüd / formaldehüüdi eraldavad ained  
Säilitusained  
Ohtlik veos

M-DF04 | Ö60  
Ei  
Ei sisalda  
Ei sisalda  
Ei sisalda  
Ei

## • Kulu

- 1. kiht: 100–120 ml / m<sup>2</sup>
- 2. kiht: 80–100 ml / m<sup>2</sup>

## Tööjuhised:

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Kulu:               | 5–12 m <sup>2</sup> / l |
| Järgmine kiht:      | 16–24 h pärast (20 °C)  |
| Pind kuiv:          | 2 päeva pärast (20 °C)  |
| Täielik kõvenemine: | 2–3 nädala pärast       |
| Kihtide arv:        | 1–3×                    |

**Tähelepanu! Õliga immutatud lapid hoidke kindlasti suletud anumask (metallkarbis, keeratava kaanega purgis), riputage laiali laotatuna kuivama või peske tootega Natural Pflanzenölseife. Kuivavate taimeõlide tõttu võivad need isesüttida!**

Kogu teave põhineb meie pikaajalistel uuringutel ja praktilistel katsetel. Siiski soovime enne iga kasutamist teha omad katsed. Teiste toodete juurdesegamine või samaaegne kasutamine (näiteks üksteise peale kandmine) samal objektil ilma meie kirjaliku nõusolekuta vabastab meid igasugusest vastutusest. See teabeleht on mõeldud teavitamiseks ja nõustamiseks; sellest ei saa tuleneda õiguslike kohustusi. Võimalikud on trüki- ja küljendusvead, muudatused ja ebatäpsused. Tõlge saksa keelest (originaalversioon: Info 0926). Selle teabelehe ärakirju, koopiai d või väljaandeid, ka osaliselt, tohib levitada ainult tootja kirjalikul loal.

**Tootja:**  
Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Austria  
Tel +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at  
Natural Naturfarben® – registreeritud kaubamärk

**Ametlik edasimüüja Balti riikides:**  
SIA Wood Industries, Bruninieku 104-1, Riia, LV-1009, Läti  
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv

- 3. lõppkiht: 60–100 ml / m<sup>2</sup>

Kuna kivi imavus sõltuvalt poorsusest väga erineb, võivad toodud väärtused oluliselt erineda!

#### • Ettevalmistus

Segage hoolikalt läbi! Toode on kasutusvalmis. Lahjendamine ei ole soovitatav! Järgige vastavaid paigalduseeskirju, eriti välistingimustes! Aluspind peab olema kuiv, puhas ja rasvavaba. Mõõtke niiskusesisaldus! Valgete laikude teke pärast õli kuivamist viitab jääkniiskusele aluspinnas! Kahtluse korral tehke proovipind. Töö- ja põrandatemperatuur peab olema vähemalt 15 °C, suhteline õhuniiskus 50–60 %.

**Töövahendid:** pints, käsna, vahtrull.

**Märkus:** lülitage põrandaküte kindlasti välja vähemalt 12 tundi enne töö algust. 48 tundi pärast viimast töötlust võib selle uuesti sisse lülitada pealevoolutemperatuuriga 25–30 °C.

**Tähelepanu:** eri kiviliigid reageerivad õlikattele erinevalt, muutes tooni. Seetõttu tehke kindlasti proovikate.

#### • Pealekandmine

Sõltuvalt kiviliigist ja pinna lihvimisest võib pinna imavus väga erineda. Vältige õlipritseid kõrvalasuvatele pindadele, mida ei ole ette nähtud immutada.

Kandke Natural Stein Öl ühtlaselt ja ilma ülekattejälgedeta peale lühikarvalise vahtrulli, pintsli või käsna. Üleliigne õli, mis ~30 minuti pärast ei ole veel aluspinda imendunud, pühkige täielikult ära.

Vahekuivamine ~24 tundi. Sõltuvalt aluspinna imavusest korrake protsessi veel 1–2 korda.

**Oluline: tuulutage hästi!** Kihtide vahel pidage kinni 16–24-tunnisest pausist! Esimestel nädalatel tagage ruumi hea tuulutus. Veega kokkupuutuvates kohtades pidage kindlasti kinni 2-nädalasest kuivamisajast. Põrandakatteid (vaipu jms) asetage alles 2–3 nädala pärast, muidu võivad tekkida lõhnaprobleemid.

**Märkus:** betooni tihedus on pinna eri kohtades sageli erinev. Seetõttu imendub õli erineva sügavuseni ja võib tekkida ebaühtlane toonivarjund. Värvilise/pigmenteeritud betooni (nt betoonplaatide) puhul kontrollige värvipüsivust.

Anhüdriittasanduskihid ei ole veekindlad, seetõttu tagage kindlasti katkematu Stein Öl'i kate.

#### • Puhastamine

Natural Pflanzenölseife, Stein Reiniger või Natural Naturölverdünnung.

#### • Hooldus

Igapäevaseks puhastamiseks sise- ja välistingimustes soovitame toodet Natural Stein-Reiniger.

**Välistingimustes:** ilmastikule avatud põrandapindu õlitage kord aastas täiendavalt tootega Natural Stein Öl.

Katte regulaarne kontrollimine, hooldamine, värskendamine ja uuendamine on kasutaja kohustus.

#### • Nõuanne

Puhastusvahendi või seebiveega puhastatud välispinnad loputage hoolikalt puhta veega, et kivile ei jääks seebijääke.

#### • Ohutus

Ärge valage vedelat toodet toidu-, joogi- ega muudesse toiduks või loomasöödaks ettenähtud anumatesse ning hoidke lastele kättesaamatus kohas. Looduslikud toorained võivad esile kutsuda allergilisi reaktsioone. Täielikult kuivanud kate on inimestele, loomadele ja taimedele kahjutu.

#### • Märgistus vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008

Toode sisaldab koobaltit.

Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

P101 Kui vajatakse arstiabi, hoidke käepärast toote pakend või etikett.

P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.

P331 MITTE kutsuda esile oksendamist.

#### • Säilitamine

Hoida tihedalt suletuna kuivas, külmumise eest kaitstud ja lastele kättesaamatus kohas. Avamata pakendis säilib vähemalt 5 aastat. Sulgege mahuti tihedalt ja hermeetiliselt. Kui pinnale on tekkinud kile, eemaldage see enne uuesti kasutamist.

#### • Jääkide kõrvaldamine

Ka looduslike värvide jääke ja lahusteid ärge valage kanalisatsiooni ega pinnasesse! Täielikult tühjendatud purgid või kuivanud värvijäägid ei ole ohtlikud jäätmed ning need võib anda vanametalli või olmejäätmete hulka. Jäätmekood: 08 01 11 (sisaldab lahusteid), 08 01 12 (veepõhine).

#### Tootja:

Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Austria  
Tel +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at  
Natural Naturfarben® – registreeritud kaubamärk

#### Ametlik edasimüüja Balti riikides:

SIA Wood Industries, Bruninieku 104-1, Rīta, LV-1009, Lāti  
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv